Dodatok č. 01

ku Kúpnej zmluve č. 01082024/1/2024, zo dňa 05.08.2024

(uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)

ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Kupujúci	**Obec Herľany**
Sídlo:	Herľany 54, 044 54 Herľany
Zastúpený:	Ing. Slavomír Rusnák, starosta obce
IČO:	00324183
DIČ:	
Bankové spojenie:	
IBAN:	2
Telefón, e-mail:	@netkosice.sk
(ďalej len „kupujúci“)	

1.2. Predávajúci:	
Obchodné meno	**CORTEC s.r.o.**
Sídlo	Rožňavská 12, 821 04 Bratislava
Zastúpený:	Robert Gerec
IČO:	45584168
DIČ:	202 306 75 74
IČ DPH:	
Bankové spojenie:	.
IBAN:	451
(ďalej len "predávajúci")	

uzatvorili v súlade s Článkom XII, bod 12.2., Dodatok č. 01 ku Kúpnej zmluve č. 01082024/1/2024 (ďalej len „Zmluva“), pričom účastníci zmluvy sa dohodli na nasledujúcich zmenách zmluvy:

Čl. I

Predmet a účel dodatku

1.1. Zmluvné strany uzatvorili Kúpnu zmluvu č. 01082024/1/2024, ktorej predmetom, je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu vybavenie s príslušenstvom, ktoré druh a cena bola stanovená na základe verejného obstarávania s názvom „Gastro vybavenie ZŠ Herľany“, realizovaného postupom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

1.2 Predmetom Dodatku č. 01 je zmena kúpnej ceny, podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní spočívajúca v úprave výšky základnej sadzby DPH podľa § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. S účinnosťou od 1. januára 2025 sa zavádza nová základná sadzba DPH vo výške 23 %. Tejto úprave zvýšenej 23% sadzby DPH podlieha celý predmet Zmluvy.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v nasledovnom rozsahu:
Čl. IV ods. 4.4 Zmluvy sa vypúšťa v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledujúcim znením:
4.4 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH	11.413,35,-
Sadzba DPH v %	23
Výška DPH v €	2.625,07,-
Cena za celý predmet zmluvy v € s DPH	14.038,42,-
(slovom – štrnásťtisíctridsaťosem,42/100€)	
Uvedená cena je konečná	

Čl. II
Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č. 01 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.2 Dodatok č. 01 sa vyhotovuje v 3 (troch rovnopisoch), 2 (dve) pre kupujúceho a 1 (jeden) pre predávajúceho. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 01 ostávajú naďalej v platnosti.

2.4 Dodatok č. 01 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, že sú oboznámené s obsahom dodatku č. 01, ktorý bol uzatvorený po vzájomnej dohode podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nebol uzatvorený v tiesni a ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

2.6 Súčasťou Dodatku č. 01 je:
- príloha č. 1 – Výpočet zmluvnej ceny

V Herľanoch, dňa 20.05.2025

.....
Za kupujúceho
Ing. Slavomír Rusnák

V Košiciach, dňa 20.05.2025

.....
Za predá
Robert Ge

Ponuka č. 23250819

Dátum vystavenia: 20.5.2025
Dátum platnosti: 31.7.2026
Vybavuje: Robert Gerec
E-mail: robo@cortec.sk
Tel: 0905 632 264

Korešpondenčná adresa:
Magnezitárska 2/A, 040 13 Košice

Obec Herľany
Herľany 54
044 45 HERĽANY
SLOVAKIA

Kontaktná osoba: Starosta obce
Tel: +421 902 838 279

Spôsob dopravy: CORTEC doprava+montáž

REF.:KE-HERLANY-KUCHYNA-VO-DODANIE JAR 2026-RG

Špecifikácia tovarov

POZ.	Názov a popis Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Celkom bez DPH EUR
1	**Dvojdrez zváraný DZS2 1400x700x850 + otvor batéria**	1 ks	372,00	372,00

Pracovná doska hrúbky 40mm, zadný lem v.40mm (možnosť vyhotovenia bez zadného lemu), bez otvoru na batériu/sprchu, 2x zváraný drez s hĺbkou 300mm a otvorom na odpad Ø52mm, 1x predné a 2x bočné krytovanie drezov pod pracovnou doskou, 4x jaklové nohy 40x40mm výškovo nastaviteľné -10/+25mm, zadný odskok nôh 25mm, prevedenie: nerez



Technické parametre

Šírka [mm]: 1400
Hĺbka [mm]: 700
Výška [mm]: 850
Hmotnosť [kg]: 0.00

2	**Tlaková umývacia sprcha DOC 3**	4 ks	143,40	573,60

Tlaková umývacia sprcha kompletná. Technický opis: Požiadavka na inštalačný otvor Ø35mm, výpustné ramienko Ø18, dl.250mm, v.210mm, prípojné hadičky G3/8" - 400mm, prietok: 17lt./min., max.pracovný tlak: 5 bar, celková výška vrátane struny 1200mm.



Technické parametre

Šírka [mm]: 150
Hĺbka [mm]: 220
Výška [mm]: 1100
Hmotnosť [kg]: 24.00

SV: Áno

TV: Áno

3	**Pracovný stôl s policou PSJP 1200x600x850**	1 ks	312,00	312,00

Rovná pracovná doska hrúbky 40mm podlepená hluk tlmiacou doskou, zadný lem v.40mm (možnosť vyhotovenia bez zadného lemu), 4x jaklové nohy 40x40mm výškovo nastaviteľné -10/+25mm, zadný odskok nôh 25mm, spodná plná polica vo v.150mm, nosnosť police 50kg, prevedenie: nerez



POZ.	Názov a popis Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Celkom bez DPH EUR

Technické parametre

Šírka [mm]: 1200
Hlbka [mm]: 600
Výška [mm]: 850
Hmotnosť [kg]: 0.00

---

4 **Podpultová umývačka riadu RF45-1** 1 ks 1 134,66 1 134,66

Elektromechanické ovládanie, dva umývacie cykly, dvojplášťové izolované predné dvere, otočný horný a spodný umývací systém, na odstránenie umývacích a oplachovacích ramien nie sú potrebné žiadne nástroje, funkcia termostop pre zaručené teploty, ľahký prístup ku všetkým častiam, hlboko ťahaná nádrž, termostatom riadené ohrevy, zadný obklad.



Štandardná výbava: rovný kôš 500x500mm, kôš na taniere 500x500mm, košík na príbory, elektrický kábel, flexibilná prívodná hadica a vypúšťacia hadica, odpadové čerpadlo, dávkovač umývacieho a oplachového prostriedku, digitálne zobrazenie teplôt.

Ďalšie technické parametre: svetlá vstupná výška: 360mm, umývacie cykly: 90/120s, teoretický výkon: 30/40 košov/h, spotreba vody pri oplachu: 3,2lt., ohrev tanku: 2kW, ohrev kotlíka: 3kW, umývacie čerpadlo: 0,45kW, objem tanku: 20lt.

Technické parametre

Šírka [mm]: 600
Hlbka [mm]: 626
Výška [mm]: 825
Hmotnosť [kg]: 58.00

El. príkon [kW]: 3,45
Napätie [V]: 230

ZSV: Áno

Odpad DN: Áno

4a **Podstavec pod umývačku riadu PMV 600x600x500** 1 ks 121,80 121,80

Jaklový rám z profilov 40x40mm, rozmery podstavca podľa typu umývačky (nutné zadať pri objednávke), 4x jaklové nohy 40x40mm výškovo nastaviteľné -10/+25mm, výška podstavca štandardne 500mm, prevedenie: nerez



Technické parametre

Šírka [mm]: 600
Hlbka [mm]: 600
Výška [mm]: 500
Hmotnosť [kg]: 0.00

---

5 **Pracovný stôl s dvomi policami PSJD 1000x600x850** 1 ks 327,75 327,75

Rovná pracovná doska hrúbky 40mm podlepená hluk tlmiacou doskou, zadný lem v.40mm (možnosť vyhotovenia bez zadného lemu), 4x jaklové nohy 40x40mm výškovo nastaviteľné -10/+25mm, zadný odskok nôh 25mm, 2x plná polica, spodná polica vo v.150mm, nosnosť 50kg/polica, prevedenie: nerez



POZ.	Názov a popis Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Celkom bez DPH EUR

Technické parametre

Šírka [mm]: 1000
Hlbka [mm]: 600
Výška [mm]: 850
Hmotnosť [kg]: 0.00

---

6 **Umývací stôl s policou USP1 1000x600x850** 1 ks 427,50 427,50

Pracovná doska hrúbky 40mm s 3mm strojovým prelisom podlepená hluk tlmiacou doskou, zadný lem v.40mm (možnosť vyhotovenia bez zadného lemu), bez otvoru na batériu, vovarený lisovaný drez 400x500x250mm, 4x jaklové nohy 40x40mm výškovo nastaviteľné -10/+25mm, zadný odskok nôh 25mm, spodná plná polica vo v.150mm, nosnosť 50kg/polica, prevedenie: nerez



Technické parametre

Šírka [mm]: 1000
Hlbka [mm]: 600
Výška [mm]: 850
Hmotnosť [kg]: 0.00

---

7 **Drez zváraný DZS1 800x600x850** 1 ks 273,75 273,75

Pracovná doska hrúbky 40mm, zadný lem v.40mm (možnosť vyhotovenia bez zadného lemu), bez otvoru na batériu/sprchu, 1x zváraný drez s hĺbkou 300mm a otvorom na odpad Ø52mm, 1x predné a 2x bočné krytovanie drezu pod pracovnou doskou, 4x jaklové nohy 40x40mm výškovo nastaviteľné -10/+25mm, zadný odskok nôh 25mm, prevedenie: nerez



Technické parametre

Šírka [mm]: 800
Hlbka [mm]: 600
Výška [mm]: 850
Hmotnosť [kg]: 0.00

---

8 **Umývací stôl s policou USP1 1800x700x850** 1 ks 521,25 521,25

Pracovná doska hrúbky 40mm s 3mm strojovým prelisom podlepená hluk tlmiacou doskou, zadný lem v.40mm (možnosť vyhotovenia bez zadného lemu), bez otvoru na batériu, vovarený lisovaný drez 400x500x250mm, 4x jaklové nohy 40x40mm výškovo nastaviteľné -10/+25mm, zadný odskok nôh 25mm, spodná plná polica vo v.150mm, nosnosť 50kg/polica, prevedenie: nerez



Technické parametre

Šírka [mm]: 1800
Hlbka [mm]: 700
Výška [mm]: 850
Hmotnosť [kg]: 0.00

POZ.	Názov a popis Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Celkom bez DPH EUR
9	**Pracovný stôl jednoduchý PSJ 1000x700x850**	1 ks	255,00	255,00

Rovná pracovná doska hrúbky 40mm podlepená hluk tlmiacou doskou, zadný lem v.40mm (možnosť vyhotovenia bez zadného lemu), 4x jaklové nohy 40x40mm výškovo nastaviteľné -10/+25mm, zadný odskok nôh 25mm, prevedenie: nerez



Technické parametre

Šírka [mm]:	1000
Hlbka [mm]:	700
Výška [mm]:	850
Hmotnosť [kg]:	0.00

10	**Pracovný stôl zásuvkový bočný PSZB1 1500x700x850**	1 ks	584,25	584,25

Rovná pracovná doska hrúbky 40mm podlepená hluk tlmiacou doskou, zadný lem v.40mm (možnosť vyhotovenia bez zadného lemu), na boku 3x zásuvka nad sebou, 6x jaklové nohy 40x40mm výškovo nastaviteľné -10/+25mm, zadný odskok nôh 25mm, spodná plná polica vo v.150mm, prevedenie: nerez



Technické parametre

Šírka [mm]:	1500
Hlbka [mm]:	700
Výška [mm]:	850
Hmotnosť [kg]:	0.00

11	**Pult výdajný ohrevný, 3xGN1/1, ovl. na krátkej strane**	1 ks	821,64	821,64

"rozmer: 1200x600x900mm(šxhxv); príkon elektro: 2,1kW/230V; kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm; regulácia teploty: 30-90°C; ovládanie na kratšej strane; samost. ovládanie každej vane; 3 x výpustný ventil; polica; príslušenstvo na objednávku: ; -gastronádoby"



12	**Pracovný stôl jednoduchý PSJ 1800x700x850**	1 ks	323,25	323,25

Rovná pracovná doska hrúbky 40mm podlepená hluk tlmiacou doskou, zadný lem v.40mm (možnosť vyhotovenia bez zadného lemu), 4x jaklové nohy 40x40mm výškovo nastaviteľné -10/+25mm, zadný odskok nôh 25mm, prevedenie: nerez



Technické parametre

Šírka [mm]:	1800
Hlbka [mm]:	700
Výška [mm]:	850
Hmotnosť [kg]:	0.00

POZ.	Názov a popis Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Celkom bez DPH EUR
13	**Kontajner Stalgast 80 l**	2 ks	31,84	63,68

▪ rozmery: Ø 455 - 490 x 610 mm ▪ objem: 80l ▪ z veľmi odolného plastu ▪ s praktickými úchytmi po bokoch ▪ pozor na vzniknutú výšku, pri kombinácii s podstavcom na kolieskach!



13a	**Pokrievka pre S068080**	2 ks	8,88	17,76

▪ z plastu, rozmery: 455 / 490 x 610 mm



13b	**Pokrievka pre S068080**	2 ks	8,88	17,76

▪ z plastu, rozmery: 455 / 490 x 610 mm



14	**Policová zostava PZ4 900x400x1800**	2 ks	269,25	538,50

4x plná polica hrúbky 30mm spevnená výstuhou, konštrukcia z jaklov 30x30mm, 4x jaklové nohy 30x30mm výškovo nastaviteľné -5/+20mm, štandardná výška zostavy 1700mm, nosnosť 50kg/polica, v horných rohoch výstuhy s prípravou pre kotvenie do steny, prevedenie: nerez



Technické parametre

Šírka [mm]:	900
Hĺbka [mm]:	400
Výška [mm]:	1800
Hmotnosť [kg]:	0.00

POZ.	Názov a popis Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Celkom bez DPH EUR
15	**Chladiaca skriňa 200lt., biela G-ER200**	2 ks	334,38	668,75

Statické chladenie s vnútorným pomocným ventilátorom na vyrovnanie teploty, vnútorný čistý objem: 130lt., vnútorné rozmery: 510x485x620mm, teplotný rozsah: +2/+8°C pri okolitej teplote max. +32°C a relatívnej vlhkosti: 55%HR, doskový výparník, automatické odmrazovanie a odparovanie kondenzu, hrúbka izolácie: 40mm, reverzibilné dvere, v štandarde: 2x poplastovaný rošt 500x415 a 1x 500x211mm, energetická trieda: A, chladivo: R600a. Vonkajší plášť: biela epoxidová farba, vnútro z ABS, vonkajšie zadné a spodné panely pozinkované.



Technické parametre

Šírka [mm]:	600	El. príkon [kW]: 0,1	
Hlbka [mm]:	585	Napätie [V]: 230	
Výška [mm]:	855		
Hmotnosť [kg]:	88.00		

16	**ICET101E Konvektomat elektrický ALPHATECH**	1 ks	3 671,45	3 671,45

Elektrický konvektomat programovatelný model ICET101E kapacita 10xGN1/1 príkon 400V/14,5KV elektronické ovládanie
funkcie : pečenie/paropečnie 50-260°C, para 50-130°C , kombi 50-260°C
Autoreverse-automatická zmena smeru otáčania ventilátora
automatické LED osvetleniekomory, manuálny časovač alebo stály chod
manuálne odvlhčenie /sušenie komory
Prevedenie: nerez + sklo
vyvíjanie pary nástrek



Technické parametre

Šírka [mm]:	777	El. príkon [kW]: 14,5	SV: Áno	
Hlbka [mm]:	729	Napätie [V]: 400	ZSV: Áno	
Výška [mm]:	1152			
Hmotnosť [kg]:	104.00		Odpad DN: Áno	

17	**Nástenný odsávač pary DN1 1200x900x450**	1 ks	387,00	387,00

Nástenné prevedenie, lomené zkosenie čela 120mm, príprava pre zavesenie na reťaz alebo závitovú tyč, osadený labyrintovými tukovými filtrami 400x500x20mm v jednom rade, štandardne je dodávaný bez prírub, štandardná výška odsávača 450mm, LED svetlo - krytie IP66 bez vypínača, elektroinštalácia je vedená nad digestorom, súčasťou digestora je miska na kondenzát, minimálna cena je vždy rátaná za 1m², do 2900mm plášť bez stredového spoja, príplatok za delený digestor (250€), cena za 1m² (516€), prevedenie: nerez



Technické parametre

Šírka [mm]:	1200
Hlbka [mm]:	900
Výška [mm]:	450
Hmotnosť [kg]:	0.00

POZ.	Názov a popis Objed.číslo	Množ.	Cena/MJ bez DPH	Celkom bez DPH EUR

	CELKOM bez DPH pred zľavou	18 846,60 EUR
CELKOM:	CELKOM bez DPH	11 413,35 EUR
Hmotnosť [kg]: **274.00**	DPH	2 625,07 EUR
El. príkon [kW]: **18.15**		
	CELKOM s DPH	**14 038,42 EUR**

Cena dodávky zahŕňa:
1. Konzultácie rozmiestnenia napájacích prípojok s dodávateľom stavby.
2. Dopravu a montáž zariadení /podľa dohody/.
3. Záručnú dobu 12 mesiacov /alebo podľa dohody/ podľa záručných podmienok.
4. Ukážku a predvedenie obsluhy zariadení.
5. Zaškolenie personálu.
6. Platnosť ponuky je 30 dní.

