

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie:	Obec Rovinka
Sídlo organizácie:	Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
IČO:	00305057
DIČ:	2020362036
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	SK61 0200 0000 0000 2472 2112
Zastúpenie:	Ing. Tomáš Káčer, starosta obce
Tel.:	02/45985218
E-mail:	kacer@obecrovinka.sk
Web stránka:	www.obecrovinka.sk
Právna forma:	obec

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: *(v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)*

Názov:	BeMiCon s.r.o
Sídlo:	Údernícka 11, 851 01 Bratislava
Zastúpený:	Zuzana Bedajová - konateľ
IČO:	50 522 272
DIČ:	2120353532
IČ DPH:	SK2120353532
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	SK45 1100 0000 0029 4503 0080
Tel.:	0903 552 967
Fax:	
E-mail zodpovednej kontaktnej osoby:	bemicon@bemicon.sk
E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby:	bemicon@bemicon.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., odd.: Sro, vložka č. 116110/B	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok 1. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 13. 02. 2026 Zmluvu o dielo evidovanú pod č. 011/2026. Nakoľko súčasťou Zmluvy o dielo je príloha č. 1 Výkaz položiek (ocenový výkaz výmer s vyplnením všetkých požadovaných informácií), ktorá z dôvodu administratívnej chyby neobsahuje všetky požadované náležitosti a to stĺpce:

- konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval v ponuke vo verejnom obstarávaní,
- zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené v projektovej dokumentácii a s uvedením, v čom spočíva ekvivalentnosť riešenia,
- Vyhlásenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zmluvy.

dohodli sa zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“) za účelom odstránenia administratívnej chyby.

Článok 2. Predmet dodatku

2.1. Príloha č. 1 Zmluvy o dielo Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenový výkaz výmer s vyplnením všetkých požadovaných informácií) sa nahrádza Prílohou č. 1 Dodatku.

Článok 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmienené.
- 3.2 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 3.3 Dodatok nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli. Tento Dodatok nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

Prílohami tohto Dodatku je:

Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenový výkaz výmer s vyplnením všetkých požadovaných informácií)

V Rovinke, 24. 02. 2026

V Bratislave, 24. 02. 2026

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

objednávateľ
Ing. Tomáš Káčer, starosta

zhotoviteľ
Zuzana Bedajová, konateľ

Príloha č. 1 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			918 620,19
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	918 620,19	211 282,64
Cena s DPH v EUR			1 129 902,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		918 620,19	1 129 902,83
1	Stavebná časť A	475 883,14	585 336,26
2	Fasády	37 494,01	46 117,63
3	Areál	10 371,67	12 757,15
4	Vykurovanie	28 497,23	35 051,59
5	Zdravotechnika	75 994,09	93 472,73
6	Vzduchotechnika a príprava pre chladenie	66 555,65	81 863,45
7	Elektroinštalácia	195 104,93	239 979,06
8	HSP	28 719,47	35 324,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt:
1 - Stavebná časť A

JKSO:	KS:
Miesto:	Dátum:
Objednávateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Zhotoviteľ:	IČO:
	IČ DPH:
Projektant:	IČO:
	IČ DPH:
Spracovateľ:	IČO:
	IČ DPH:
Poznámka:	

Cena bez DPH			475 883,14
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	475 883,14	23,00%	109 453,12
Cena s DPH		v EUR	585 336,26

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt:

1 - Stavebná časť A

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

475 883,14

HSV - Práce a dodávky HSV	144 623,86
1 - Zemné práce	3 384,53
2 - Zakladanie	9 755,02
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 495,80
4 - Vodorovné konštrukcie	567,49
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	54 120,54
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	70 604,89
99 - Presun hmôt HSV	1 695,59
PSV - Práce a dodávky PSV	331 259,28
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 120,21
713 - Izolácie tepelné	4 364,71
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	1 747,04
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 091,91
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	6 928,35
763 - Konštrukcie - drevostavby	105 549,69
764 - Konštrukcie klampiarske	445,94
766 - Konštrukcie stolárske	51 600,41
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	66 041,04
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	461,32
771 - Podlahy z dlaždíc	14 382,95
776 - Podlahy povlakové	31 140,80
781 - Obklady	21 683,78
783 - Nátery	548,58
784 - Maľby	17 100,06
786 - Čalúnnické práce	52,49

ROZPOČET Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A Objekt: 1 - Stavebná časť A Miesto: Dátum: Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ:								konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval v ponuke vo	zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené v projektovej dokumentácii a s uvedením, v čom	Vyhlásenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zmluvy.
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]			
Náklady z rozpočtu							475 883,14			
D	HSV		Práce a dodávky HSV				144 623,86			
D	1		Zemné práce				3 384,53			
1	K	130201001.S	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	12,576	43,20	543,28			
	vv		*F2-odstránenie štrkového zásypu 195mm*11,8*0,195		2,301					
	vv		*F4-odstránenie zhutnený štrkový násyp*6,9*0,25		1,725					
	vv		*F5-odstránenie zhutnený štrkový násyp*34,2*0,25		8,550					
	vv		Súčet		12,576					
2	K	17410100-2	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	77,072	3,78	291,33			
	vv		OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - ZHUTNENÝ ŠTRK POD PODKLADNÝ BETÓN, FR. 16-32 mm, PRÍP. 8-32 MM (MIEŠANÁ FRAKCIA), HR. MIN. 250 mm, 78*0,25		19,500					
	vv		*PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ZHUTNENÝ ZÁSYP ŠTRKOM, ŠTRKODRVA fr. 8-16, HR. 250 mm*(223,58*0,25)*1,03		57,572					
	vv		Súčet		77,072					
3	M	58341000290-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - ZHUTNENÝ ŠTRK POD PODKLADNÝ BETÓN, FR. 16-32 mm, PRÍP. 8-32 MM (MIEŠANÁ FRAKCIA), HR. MIN. 250 MM	t	40,950	14,58	597,05	Kamenivo fr. 8-32, 16-32		
	vv		78*0,25*2,1		40,950					
4	M	58341000200-2	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ZHUTNENÝ ZÁSYP ŠTRKOM, ŠTRKODRVA fr. 8-16, HR. 250 mm	t	120,901	14,58	1 762,74	Kamenivo fr. 8-16		
	vv		(223,58*0,25)*1,03*2,1		120,901					
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	15,600	4,86	75,82			
	vv		*OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - NASYPANÁ ZEMINA HR. 200MM*78*0,2		15,600					
	vv		Súčet		15,600					
6	K	17410100-1	Dovoz zeminy	m3	3,024	37,80	114,31			
	vv		15,6-12,576		3,024					
	vv		Súčet		3,024					
D	2		Zakladanie				9 755,02			
7	K	27332131-1-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - PODKLADNÝ A UZATVÁRACÍ BETÓN - CEMENTOVÝ POTER, SUCHÁ ZMES, RÝCHLOTVRDNÚCI BETONOVÝ POTER NA BÁZE CEMENTU HR. 100 MM	m3	7,800	126,36	985,61			
	vv		78*0,1		7,800					
8	K	27332131-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, Z BETÓNU C20/25, hr. 150 mm BEZ VÝSTUŽE, DILATOVANÝ	m3	11,700	129,60	1 516,32			
	vv		78*0,15		11,700					
9	K	27336192-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - PODKLADNÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ DOSKA, VÝSTUŽ PODKLADNEJ BETÓNOVEJ DOSKY hr. 150 mm SIETAMI KY 50 (150x150/8 mm), ROZMER SIETE 2x3 m	ks	18,000	41,63	749,34			
10	K	27332131-2	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ROZNÁŠACIA VRSTVA PODLAHY, BETÓNOVÁ MAZANINA hr. 150 mm, BETÓN C20/25, BEZ VÝSTUŽE, DILATOVANÝ	m3	33,537	129,60	4 346,40			
	vv		((14,37+0,36+0,52+3,08+4,2+5,92+2,25+30,4+9,36+25)*(29,07+26,68+34,41+6,95+6,01+25))*0,15		33,537					
11	K	27336192-2	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - ROZNÁŠACIA VRSTVA PODLAHY, VÝSTUŽ BETÓNOVEJ MAZANINY hr. 150 mm SIETAMI KD37 (150x150/6 mm) 2x, ROZMER SIETE 2x3 m	ks	96,000	16,23	1 558,08			
12	K	28997121-1	Zriadenie separačnej a ochrannej geotextílie	m2	268,296	1,08	289,76			
	vv		*PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - SEPARAČNÁ A OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ min. 300 g/m2*223,58*1,2		268,296					
	vv		Súčet		268,296					
13	M	69311000450-1	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - SEPARAČNÁ A OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA, PLOŠNÁ HMOTNOSŤ min. 300 g/m2	m2	300,492	1,03	309,51	GEOTEK N 300 g/m2 netkaná PES geotextília		
	vv		268,296*1,12 *Prepočítané koeficientom množstva		300,492					
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 495,80			
14	K	3413114-1	Osadenie UPE do maltového lôžka a vyspravenie otvoru betónom C25/30	m3	2,170	270,00	585,90			
	vv		((2,9*8+1,6*1+1,8*2+4,05*1+2,95*2+1,2*4+1,7*1+1,96*1))*((0,3*0,1+0,092*0,12)+(1,3*2))*((0,3*0,1+0,092*0,12)+(1,3*1))*((0,25*0,1+0,042*0,12))*1,05		2,170					
15	K	311272511	SKLADBA STENY ST1 - MUROVANÁ STENA HR.250MM (ALT.300MM) Z POROBETÓNOVÉHO MURIVA, MIN. P6, NAPR. YTONG	m3	7,247	210,03	1 522,09			
	vv		((0,5*2,1*2+1)*0,25+(5,3*1,1+0,5*1,9+0,53*1,3+0,88*1,3+1,5*0,1+0,05*1,3+0,55*1,3+1,5*0,1+2,4*1,8*2+0,9*0,9*4)*0,3		7,247					
16	K	31123451-1	SKLADBA STENY ST2 - MUROVANÁ STENA HR.250MM (ALT.300MM) Z KERAMICKÉHO MURIVA, MIN. P15, NAPR. POROTHERM	m3	1,660	147,53	244,90			
	vv		(5,5*1+0,6*1,9)*0,25		1,660					
17	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	32,164	46,75	1 503,67			
	p		Poznámka k položke: Pórobetónová podmurówka z pórobetónového muriva hr. 150 mm objemovej hmotnosti min. 500 kg/m3 normalizovanej pevnosti min. 3 N/mm2, podmurówka SD priečok hr. 150 mm. Podmurówka vrátane obojstranného poťahnutia sklotextílnou mriežkou plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 aplikovanej do vrstvy stavebného izoláta.		32,164					
	vv		(50,2*0,45+19*0,35)*1,1		32,164					
18	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	9,367	39,98	374,49			
	p		Poznámka k položke: Pórobetónová podmurówka z pórobetónového muriva hr. 100 mm objemovej hmotnosti min. 500 kg/m3 normalizovanej pevnosti min. 3 N/mm2, podmurówka SD priečok hr. 100 mm. Podmurówka vrátane obojstranného poťahnutia sklotextílnou mriežkou plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 aplikovanej do vrstvy stavebného izoláta.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
			VV (12,7*0,45+8*0,35)*1,1		9,367					
19	K	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (105005)	t	0,206	1 285,20	264,75			
	VV		*Výstuž pórobetonových podmuroviek prútvou výstužou priemeru 8 mm, dodávka a montáž - výstuž vkladaná vytvorených drážok v mieste styčných hrán"							
	VV		"pórobetonového muriva podmuroviek, dva prúty na šírku tvárnice"							
	VV		(50,2+19+12,7+8)*2*2*1,3*0,44/1000		0,206					
	VV		Súčet		0,206					
	D	4	Vodorovné konštrukcie				567,49			
20	K	41135417-1	Podstojkovanie otvorov pre vyhotovenie prekladov	m2	15,013	37,80	567,49			
	VV		((2,4*8+1,2*1+1,4*2+3,55*1+2,45*2+0,9*4+1,3*1+1,66*1+1,2*1)*0,3+(0,9+0,9+1,1+1,1)*0,3+(1,6+0,9)*0,25)*1,1		15,013					
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				54 120,54			
21	K	62247325-1	Vyčistenie podkladu po odstránení vnútorných degradovaných častí omietok	m2	470,578	1,62	762,34			
22	K	61246012-1	Príprava vnútorného podkladu podláh penetráciou základnou	m2	351,083	1,08	379,17			
	VV		"PODLAHA P1, S PENETRÁCIOU PODKLADU, RESP. PODLA ODPORUČANÍ VÝROBCU"							
	VV		((26,1+4,37+7,49+4,21+2,37+6,3+12,61+12,4+89,3+19,74+17,32+6,09+15,87+3,27+2,16+4,2+14,52+30,7)+(12,18+4,41+2,23+11,22+7,56))*1,05		332,451					
	VV		"PODLAHA P3, S PENETRÁCIOU PODKLADU, RESP. PODLA ODPORUČANÍ VÝROBCU"(2,9+1,57+0,39+1,15*0,315*21+1,15*0,162*24)*1		18,632					
	VV		,1							
	VV		Súčet		351,083					
23	K	61145917-3	Vyspravenie poškodených podláh a dier v potere po odstránení podlahy a inštalácii v podlahe	m2	162,420	12,42	2 017,26			
	VV		(316,62+749,24+16,94)*0,15		162,420					
24	K	61145917-2	Vyspravenie poškodených omietok na existujúcich stenách v rozsahu 30 %	m2	470,577	12,42	5 844,57			
	VV		((383,5*3,55-(0,9*2,02*4+1*2,02*4+1,2*2,15*6+1,6*2,2*4+1,45*2,2*2+0,9*2,1*2)+(2,02*2+0,9*1)*(0,25+0,3)))*0,3		392,721					
	VV		((2,02*2+1*1)*(0,3+0,3)+(2,15*2+1,2*1)*(0,15+0,25+0,25)+(2,2*2+1,6*1)*(0,25+0,5)+(2,2*2+1,45*1)*0,15+(2,1*2+0,9*1)*0,3)*0,3		4,052					
	VV		(- (5,4*1,5*1+2,6*2,6*1+1,5*2,6*1+1,5*1,5*1+2,4*1,8*9+1,2*2,07*1+1,4*1,8*1+1,4*2,75*1+3,55*1,9*1+2,45*1,9*8+0,9*0,9*4+1,3*2,2*1+5,4*1,2*2))*0,3		-39,537					
	VV		(- (3,6*1,2*1+1,8*2,8*1)+(1,5*2+5,4*2)*0,15*1+(2,6*2+2,6*1)*0,2*1+(2,6*2+1,5*1)*0,15*1+(1,5*2+1,5*2)*0,15*1)*0,3		-1,148					
	VV		((1,8*2+2,4*2)*0,22*9+(2,07*2+1,2*1)*0,22*1+(1,8*2+1,4*2)*0,22*1+(2,75*2+1,4*1)*0,22*1+(1,9*2+3,55*2)*0,15*1+(1,9*2+2,45*2)*0,15*8)*0,3		9,842					
	VV		((0,9*2+0,9*2)*0,15*4+(2,2*2+1,3*1)*0,15*1+(1,2*2+5,4*2)*0,1*2+(1,2*1+3,6*1+5,4*1+1,6*1+2,8*1)*0,1*1)*0,3		2,135					
	VV		((125*3-(0,9*2,02*2+1,55*2,2*2)+(2,02*2+0,9*1)*0,25*1+(2,2*2+1,55*1)*0,25*1))*0,3		110,180					
	VV		(- (2,4*1,8*17+1,2*2,75*1+0,9*0,9*4+1,2*1,8*2)+(1,8*2+2,4*2)*0,22*17+(2,75*2+1,2*1)*0,2*1+(0,9*2+0,9*2)*0,22*4)*0,3		-14,513					
	VV		((1,8*2+1,4*2)*0,22*2+(4,3*0,25*10+3,7*0,25*10))*0,3		6,845					
	VV		Súčet		470,577					
25	K	61246511-2	Príprava podkladu pre maľby existujúcich omietaných stien	m2	1 568,592	0,86	1 348,99			
	VV		((383,5*3,55-(0,9*2,02*4+1*2,02*4+1,2*2,15*6+1,6*2,2*4+1,45*2,2*2+0,9*2,1*2)+(2,02*2+0,9*1)*(0,25+0,3)+(2,02*2+1*1)*(0,3+0,3)))*0,3		1 312,094					
	VV		((2,15*2+1,2*1)*(0,15+0,25+0,25)+(2,2*2+1,6*1)*(0,25+0,5)+(2,2*2+1,45*1)*0,15+(2,1*2+0,9*1)*0,3-(5,4*1,5*1+2,6*2,6*1+1,5*2,6*1+1,5*1,5*1)*0,3		-10,528					
	VV		(- (2,4*1,8*9+1,2*2,07*1+1,4*1,8*1+1,4*2,75*1+3,55*1,9*1+2,45*1,9*8+0,9*0,9*4+1,3*2,2*1+5,4*1,2*2+3,6*1,2*1+1,8*2,8*1)+(1,5*2+5,4*2)*0,15*1		-118,069					
	VV		((2,6*2+2,6*1)*0,2*1+(2,6*2+1,5*1)*0,15*1+(1,5*2+1,5*2)*0,15*1+(1,8*2+2,4*2)*0,22*9+(2,07*2+1,2*1)*0,22*1+(1,8*2+1,4*2)*0,22*1+(2,75*2+1,4*1)*0,22*1		24,198					
	VV		((1,9*2+3,55*2)*0,15*1+(1,9*2+2,45*2)*0,15*8+(0,9*2+0,9*2)*0,15*4+(2,2*2+1,3*1)*0,15*1+(1,2*2+5,4*2)*0,1*2+(1,2*1+3,6*1+5,4*1+1,6*1+2,8*1)*0,1*1)		19,190					
	VV		((125*3-(0,9*2,02*2+1,55*2,2*2)+(2,02*2+0,9*1)*0,25*1+(2,2*2+1,55*1)*0,25*1-(2,4*1,8*17+1,2*2,75*1+0,9*0,9*4+1,2*1,8*2))*0,3		282,967					
	VV		((1,8*2+2,4*2)*0,22*17+(2,75*2+1,2*1)*0,2*1+(0,9*2+0,9*2)*0,22*4+(1,8*2+1,4*2)*0,22*2)+(4,3*0,25*10+3,7*0,25*10)		58,740					
	VV		Súčet		1 568,592					
26	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	174,275	9,18	1 599,84	VERTEX sklovláknitá perlinka R117 A101		
	VV		"Pórobetón hr. 150 mm"							
	VV		"Podmurovka vrátane obojstranného potiahnutia sklotextilnou mriežkou plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 aplikovanej do vrstvy stavebného lepidla."							
	VV		((50,2*0,45+19*0,35)*2+(50,2+19)*(0,15+0,1+0,1+0,1+0,1))*1,1		106,194					
	VV		"Pórobetón hr. 100 mm"							
	VV		"Podmurovka vrátane obojstranného potiahnutia sklotextilnou mriežkou plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 aplikovanej do vrstvy stavebného lepidla."							
	VV		((12,7*0,45+8*0,35)*2+(12,7+8)*(0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1))*1,1		30,118					
	VV		"Nové oceľové preklady sa obojstranne a so spodu potiahnu sklotextilnou mriežkou plošnej hmotnosti min. 145 g/m2"							
	VV		"aplikovanou do vrstvy stavebného lepidla s napojením na pôvodnú omietku"							
	VV		((2,9*8+1,6*1+1,8*2)*(0,2+0,3+0,2)+(4,05*1+2,95*2+1,2*4+1,7*1+1,96*1)*(0,2+0,25+0,2)+(1,3*2)*(0,2+0,3+0,2)+(1,3*1)*(0,2+0,25+0,2))*1,1		37,963					
	VV		Súčet		174,275					
27	K	63244057-1	PODLAHA P1 - SAMONIVELAČNÝ POTER hr. DO 8,0 MM	m2	350,361	13,50	4 729,87			
	VV		((26,1+5,08+8,38+4,94+2,59+7,18+13,96+13,61+89,3+19,74+17,32+6,09+17,39+3,27+2,34+4,2+14,79+30,7)+(12,18+5,28+2,45+12,42+8,13))*1,07		350,361					
	VV		Súčet		350,361					
28	K	63244057-2	PODLAHA P2 - SAMONIVELAČNÝ POTER hr. DO 8,0 MM	m2	824,164	13,50	11 126,21			
	VV		((132,01+13,13+29,49+41,97+42,84+13,87+48,33+43,46+44,88+15,33+11,72+9,74)+(29,98+45,91+45,26+72,47+35,74+35,03+24,78+13,33))*1,1		824,164					
	VV		Súčet		824,164					
29	K	63131610-1	Príprava podkladu pod samonivelačný poter zdrsnenie podkladu	m2	1 115,284	0,32	356,89			
	VV		(316,62+749,24+16,94)*1,03		1 115,284					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
30	K	61146024-1	SKLADBA STROPU SR3 - UNIVERZÁLNA JEDNOVRSTVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. MAX. 20 MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY + PREDNÁSTREK,	m2	351,786	14,58	5 129,04			
	vv		((19,59+11,72+26,68+30,4+(1,2*2+3,5*2+4,05*2+2,65*3)*0,25)+(13,3+24,41+34,88+35,58+29,83+45,76+45,11))		323,623					
	vv		((1,85*1+3,55*8+4,3*8)*0,25+3*(0,25*2+0,5*3+0,25*8))		28,163					
	vv		Súčet		351,786					
31	K	61246024-1	SKLADBA STENY - UNIVERZÁLNA JEDNOVRSTVÁ VÁPENNOCEMENTOVÁ OMIETKA HR. MAX. 20 MM, /NAPR. POROTHERM UNIVERSAL/, VYHLADENÁ DO FINÁLNEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY + PREDNÁSTREK	m2	62,626	14,58	913,09			
	vv		(0,5*2,1*2+1)*2+(5,3*1,1+0,5*1,9+0,53*1,3+0,88*1,3+1,5*0,1+0,05*1,3+0,55*1,3+1,5*0,1+2,4*1,8*2+0,9*0,9*4)*2+(5,5*1+0,6*1,9)*2		62,626					
32	K	9539961-2	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	m	253,040	2,70	683,21			
33	K	9539961-3-1	Paropriepustná izolácia - tmel medzi osadenými oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany exteriéru	m	253,040	2,92	738,88	Soudal-izolačný tmel 5411183005716		
34	K	61245107-1	Vyspravenie a vyrovnanie ostení po odstránení oceľových zárubní, okien a po odstránení priečok	m2	126,320	15,66	1 978,17			
35	K	62747135-1	Vyrovnanie, prebrúsenie a odmastenie povrchu stien pre vyhotovenie nových stierok stien	m2	699,112	3,78	2 642,64			
	vv		(979,338+14,694-115,459-8,8+13,205+345,611-91,494+28,092)*0,5		699,112					
	vv		Súčet		699,112					
36	K	61146022-1	Vyhotovenie nových tenkonvrstvových stierok stien vrátane sieťky	m2	699,112	12,42	8 682,97			
	vv		"Vyhotovenie nových tenkonvrstvových stierok stien vrátane sieťky"							
	vv		(979,338+14,694-115,459-8,8+13,205+345,611-91,494+28,092)*0,5		699,112					
	vv		Súčet		699,112					
37	K	61245107-15	Uzavretie prierazu pre vedenie kanalizácie v betóne š. 600mm, rozmeru 400x400mm, betónom	m3	0,192	140,40	26,96			
	vv		0,4*0,4*0,6*2		0,192					
38	K	61245107-16	Uzavretie prierazu pre vedenie kanalizácie v betóne š. 600mm, rozmeru 400x400mm, tubolit okolo potrubia pre potrubie do D160	m	1,600	48,60	77,76			
39	K	61245107-6-1	Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu do D160 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody, kanalizácie, eli atď.)	ks	9,000	30,24	272,16			
	P		Poznámka k položke: a úprava podlahy a strešnej krytiny (vyhorenie hydroizolácie pri prestupe strešnou konštrukciou) vrátane potrebných kotviacich a pomocných materiálov pre Hr. Panela + podlahy 350mm 5+2+2		9,000					
	vv									
40	K	61245107-6	Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu do D80 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody, kanalizácie, eli atď.)	ks	36,000	16,20	583,20			
	P		Poznámka k položke: a úprava podlahy a strešnej krytiny (vyhorenie hydroizolácie pri prestupe strešnou konštrukciou) vrátane potrebných kotviacich a pomocných materiálov pre Hr. Panela + podlahy 350mm 5+2+7+1+9+12		36,000					
	vv									
41	K	61245107-6-2	Vyspravenie prierazu cez stropnú a strešnú konštrukciu do D80 po osadení potrubných rozvod (vzt, vody, kanalizácie, eli atď.)	ks	4,000	19,98	79,92			
	P		Poznámka k položke: a úprava podlahy a strešnej krytiny (vyhorenie hydroizolácie pri prestupe strešnou konštrukciou) vrátane potrebných kotviacich a pomocných materiálov pre časti s trapezovým plechom hr. do 450mm							
42	K	61245107-7	Uzavretie a utesnenie prierazu cez stenu pre vedenie kanalizácie a vody do D110mm v murive hr. Do 300mm - maltou	ks	3,000	20,52	61,56			
43	K	61245107-8	Uzavretie a utesnenie prierazu cez stenu pre vedenie vykurovania do D60mm v murive hr. Do 300mm - maltou	ks	20,000	10,80	216,00			
44	K	61245107-9	Uzavretie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D160	ks	9,000	29,70	267,30			
45	K	61245107-10	Uzavretie prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80	ks	36,000	15,98	575,28			
46	K	61245107-11	Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D160	ks	9,000	90,18	811,62			
47	K	61245107-12	Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profesie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80	ks	36,000	42,44	1 527,84	Consoll PO doska CSL,PO náter CSL,PO akryl		
48	K	61245107-13	Protipožiarne upchávky a prestupy - prierazu cez stenu železobetónovú hr. Do 300mm pre profesie ELI do D80	ks	4,000	42,44	169,76	CSL,PO doska Consoll PO doska CSL,PO náter CSL,PO akryl		
49	K	61245107-23	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT rozmeru do 1660x310 mm v stene hr. do 300 mm	ks	1,000	75,03	75,03			
50	K	61245107-24	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT rozmeru do 560x310 mm v stene hr. do 150 mm	ks	1,000	12,66	12,66			
51	K	61245107-25	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT rozmeru do 510x310 mm v stene hr. do 150 mm	ks	2,000	11,53	23,06			
52	K	61245107-26	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 310 mm v stene hr. do 300 mm	ks	1,000	14,01	14,01			
53	K	61245107-27	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 220 mm v stene hr. do 300 mm	ks	1,000	7,06	7,06			
54	K	61245107-28	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 185 mm v stene hr. do 300 mm	ks	2,000	4,72	9,44			
55	K	61245107-29	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 160 mm v stene hr. do 300 mm	ks	1,000	3,73	3,73			
56	K	61245107-30	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 260 mm v stene hr. do 150 mm	ks	3,000	4,93	14,79			
57	K	61245107-31	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 185 mm v stene hr. do 150 mm	ks	3,000	2,50	7,50			
58	K	61245107-32	Vyspravenie prierazu cez stenu pre rozvody VZT priemeru do 160 mm v stene hr. do 150 mm	ks	12,000	1,87	22,44			
59	K	61245107-3	Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov vykurovania maltou	m	54,000	2,70	145,80			
60	K	61245107-4	Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov kanalizácie maltou	m	26,000	4,32	112,32			
61	K	61245107-5	Vyspravenie drážky v stene po osadení rozvodov vody maltou	m	26,000	2,70	70,20			
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				70 604,89			
62	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	657,612	4,32	2 840,88			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 80mm a otvory /aj s omietkami"/(2,35+2,285+1,7+0,99)*4+(2,04+1,28*4+2,83*2)*3,05-0,8*1,97*1-0,6*1,97*5		60,915					
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 100mm a otvory /aj s omietkami"/(3,875)*4+(3,6+2,78*2+1,7+2,67+2,285)*3,76-1,4*2,1*1-0,8*1,97*2-0,6*1,97*6		61,780					
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 125mm a otvory /aj s omietkami"/							
	VV		(2,02)*4+(23,95+23,5+5,275*2+5,175*2+5,5+5,7+1,32+0,5+1,025+2,22+2,83)*3,05+(4,775*3+4,3*4)*2,8-0,6*1,97*1-0,8*1,97*22		327,203					
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 150mm a otvory /aj s omietkami"/							
	VV		(2,6+2,15)*3,3+(1,85+0,95*3+1,15*2+7,5+5,4*2+5,5+4,5+1,35)*4+(4,05*3)*3,96-1,4*2,45*2-0,9*1,97*5-2,5*2,5*3		175,914					
	VV		"odstránenie keramickej inštaláčnej predstienky hr. 75mm /aj s omietkami"/(1+2,8)*3+5,1*4		31,800					
	VV		Súčet		657,612					
63	K	962031132-1	Odstránenie plochých prekladov v=do 70mm š.120mm	m	76,000	4,32	328,32			
	VV		3*2*10+2*2*2*4*2		76,000					
64	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	8,486	43,20	366,60			
	VV		"Odstránenie keramického muriva hr. 250mm a otvory /aj s omietkami"/							
	VV		((3,55*1,9+4,05*0,3)*1+(0,75*2,55+0,59*2,55+5,3*0,25+2,95*0,3*2)*1+(2,45*0,7*6)+(0,9*0,9+1,2*0,3)*4+(1,3*2,2+1,7*0,3+1,96*0,3)*1)*0,25		8,350					
	VV		"Vyhotovenie prierezu cez stenu pre vedenie kanalizácie a vody do D200mm v murive hr. Do 300mm*3,14*0,1*0,1*0,3*3		0,028					
	VV		"Vyhotovenie prierezu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profsie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D160*3,14*0,08*0,08*0,3*9		0,054					
	VV		"Vyhotovenie prierezu cez stenu murovanú a porobetónovú hr. Do 300mm pre profsie VZT, ZTI, ÚK a ELI do D80*3,14*0,04*0,04*0,3*36		0,054					
	VV		Súčet		8,486					
65	K	962084131.S	Búranie priečok doskových, sadrových, sadrokartónových hr.do 100 mm, -0,10000t	m2	82,544	4,32	356,59			
	VV		"Odstránenie sadrokartónových priečok hr. 100mm a otvory"(3,9+3,6+3,6*3)*4-0,8*1,97*4-1*1,2*3-1,4*2,1		60,356					
	VV		"Odstránenie sadrokartónových inštaláčnych predstienok, SDK doska hr.1x12,5 + konštrukcia z tenkostenných oceľových profilov hr. do 50 mm"		22,188					
	VV		(0,85+0,2+4,3+0,9)*3,55		82,544					
	VV		Súčet		82,544					
66	K	96301252-1	Vyhotovenie prierezu cez stropnú a strešnú konštrukcie vyvítaním priemeru do D160	ks	9,000	43,20	388,80			
	P		Poznámka k položke: pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panely a diery vyvítať tak aby nebola poškodená výstuž panela ! Hr. Panela + podlahy 350mm							
67	K	96301252-2	Vyhotovenie prierezu cez stropnú a strešnú konštrukcie vyvítaním priemeru do D80	ks	28,000	21,60	604,80			
	P		Poznámka k položke: pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panely a diery vyvítať tak aby nebola poškodená výstuž panela ! Hr. Panela + podlahy 350mm							
68	K	96301252-3	Vyhotovenie prierezu cez stropnú a strešnú konštrukcie vyvítaním priemeru do D80, pozn. v časti trapézového plechu hr. Do 450mm	ks	2,000	81,00	162,00			
	P		Poznámka k položke: pozn. najskôr je potrebné nájsť dutinu v panely a diery vyvítať tak aby nebola poškodená výstuž panela ! Hr. Panela + podlahy 350mm							
69	K	96806235-3	Odstránenie vnútorných drevených okien	m2	3,240	16,20	52,49			
	VV		0,9*0,6*6		3,240					
	VV		Súčet		3,240					
70	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	2 204,254	4,10	9 037,44			
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 80mm a otvory /aj s omietkami"/((2,35+2,285+1,7+0,99)*4+(2,04+1,28*4+2,83*2)*3,05-0,8*1,97*1-0,6*1,97*5)*2		121,830					
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 100mm a otvory /aj s omietkami"/((3,875)*4+(3,6+2,78*2+1,7+2,67+2,285)*3,76-1,4*2,1*1-0,8*1,97*2-0,6*1,97*6)*2		123,561					
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 125mm a otvory /aj s omietkami"/							
	VV		((2,02)*4+(23,95+23,5+5,275*2+5,175*2+5,5+5,7+1,32+0,5+1,025+2,22+2,83)*3,05+(4,775*3+4,3*4)*2,8-0,6*1,97*1-0,8*1,97*22)*2		654,407					
	VV		"Odstránenie keramických priečok hr. 150mm a otvory /aj s omietkami"/							
	VV		(2,6+2,15)*3,3+(1,85+0,95*3+1,15*2+7,5+5,4*2+5,5+4,5+1,35)*4+(4,05*3)*3,96-1,4*2,45*2-0,9*1,97*5-2,5*2,5*3)*2		351,828					
	VV		"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 250 mm a otvory /aj s omietkami"/							
	VV		((1,8*1,65+4*2,75+6*4+1,6*2,25+2,1*0,3+1,85*3,35+5,3*4*2+6,7*4*2+4,3*4)-(2*2,5+1,4*2,1*2))*2		301,435					
	VV		"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 300 mm a otvory /aj s omietkami"/							
	VV		((2,4*1,8+2,9*0,3)*6+(0,75*2,55+0,55*2,55+5,3*0,25+2,9*0,3*2)*1+(1,2*0,02+1,6*0,3)*1+(1,4*1,8+1,8*0,3)*1+(1,4*2,8+1,8*0,3)*1)*1,05		47,821					
	VV		((1,2*1)*1+(1,1*0,95*2+1,5*0,25*2)+(0,9*2,15*1+1,3*0,25)+(0,9*2,07+1,3*0,25)+(0,05*2,07+1,3*0,3))*1,05		9,431					
	VV		"odstránenie keramickej inštaláčnej predstienky hr. 75mm /aj s omietkami"/(1+2,8)*3+5,1*4		31,800					
	VV		"Odstránenie vnútorných degradovaných častí omietok stien, ostiení, nadpraží v rozsahu cca. 30%*470,578		470,578					
	VV		"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 365 mm a otvory /aj s omietkami"/(5,5*3,35*1,05)*2		38,693					
	VV		"Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 400 mm a otvory /aj s omietkami"/(3,6*3,55-(0,9*2,05+1*1,2))*2		19,470					
	VV		"Odstránenie keramického muriva hr. 250 mm a otvory /aj s omietkami"/							
	VV		((3,55*1,9+4,05*0,3)*1+(0,75*2,55+0,59*2,55+5,3*0,25+2,95*0,3*2)*1+(2,45*0,7*6)+(0,9*0,9+1,2*0,3)*4+(1,3*2,2+1,7*0,3+1,96*0,3)*1)		33,400					
	VV		Súčet		2 204,254					
71	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	334,023	4,32	1 442,98			
	VV		"Odstránenie vnútorných omietok stropov na 2.np"							
	VV		(13,3+15,37+15,07+15,14+14,98+30,83+30,86+43,11+15,52+14,71+14,71+14,71+30,05+30,16+(23,95*2+5,275*2+4,775*3+5,175*2+4,3*3)*0,125-66,5)		244,023					
	VV		"Odstránenie vnútorných omietok stropov na 1.np*70,6+19,4		90,000					
	VV		Súčet		334,023					
72	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	57,860	3,46	200,20			
	VV		"Odstránenie zateplovacieho systému z polystyrénu hr. 80mm, podklad, polystyrén, sieťka stierka a fasádna omietka"							
	VV		5,5*3,5*4-2*4*1,8*3-1,4*2,1-0,9*0,9*4		57,860					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
			Súčet		57,860					
73	K	96208612-1	Búranie muriva priečok z pórobetónu	m3	65,809	27,00	1 776,84			
	vv		*Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 250mm a otvory /aj s omietkami/"							
	vv		((1,6*1,65+4*2,75+6*4+1,6*2,25+2,1*0,3+1,85*3,35+5,3*4*2		37,679					
	vv		+6,7*4*2+4,3*4)-(2*2,5+1,4*2,1*2))*0,25							
	vv		*Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 300mm a otvory /aj s omietkami/"							
	vv		((2,4*1,8+2,9*0,3)*6+(0,75*2,55+0,55*2,55+5,3*0,25+2,9*0,3		14,346					
	vv		*2)*1+(1,2*0,02+1,6*0,3)*1+(1,4*1,8+1,8*0,3)*1+(1,4*2,8+1,8							
	vv		*0,3)*1)*0,3*1,05							
	vv		((1,2*1)*1+(1,1*0,95*2+1,5*0,25*2)+(0,9*2,15*1+1,3*0,25)+(0		2,829					
	vv		*9*2,07+1,3*0,25)+(0,05*2,07+1,3*0,3))*0,3*1,05							
	vv		*Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 365 mm a otvory /aj s omietkami/"5,5*3,35*0,365*1,05		7,061					
	vv		*Odstránenie muriva z keramzitbetónu alebo porobetónu hr. 400 mm a otvory /aj s omietkami/"(3,6*3,55-		3,894					
	vv		(0,9*2,05+1*1,2))*0,4							
	vv		Súčet		65,809					
74	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	303,508	4,86	1 475,05			
	vv		*Odstránenie keramickej dlažby aj s lepidlom"							
	vv		((16,8+29,4+16+47,7+4,4+8,9+26,7+4,3+1,4+1,3+2+1,9+1,		274,700					
	vv		4+2,4+3,7+7,5)+(13,3+12,2+4+5,2+1,1+1,2+2,7+5,4+4,2+1+1,1+1,2+45,1)							
	vv		((1,15*0,32*21+2,4*1,2+1,3*1,2)		12,168					
	vv		*Odstránenie keramického sokla v=100mm aj s lepidlom"(100,8+63,2+2,4)*0,1		16,640					
	vv		Súčet		303,508					
75	K	978059531	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t	m2	352,732	3,78	1 333,33			
	vv		*Odstránenie keramického obkladu aj s lepidlom"							
	vv		((2,6*0,8+3,8*0,8)+(20,95+17,95+25,6))*3*0,6*1,97*10-		352,732					
	vv		0,8*1,97*5+(8,7)*1,6-0,8*1,6*2+(28,9+7,2+31,14)*2,75-							
	vv		0,6*1,97*11-0,8*1,97*6							
	vv		Súčet		352,732					
76	K	96508141-1	F2-odstránenie priemyselná liata podlaha 5mm, odfrézovanie alt. zbrúsenie	m2	11,800	11,34	133,81			
77	K	96508141-1-1	F4-odstránenie priemyselná liata podlaha 5mm, odfrézovanie alt. zbrúsenie	m2	6,900	11,34	78,25			
78	K	96508141-2	F2-odstránenie teralit 3mm	m2	11,800	5,78	68,20			
79	K	96508141-2-1	F4-odstránenie teralit 3mm	m2	6,900	5,78	39,88			
80	K	96504334-1	F2-odstránenie cementový poter 22mm	m2	11,800	2,43	28,67			
81	K	96504334-1-1	F4-odstránenie cementový poter 22mm	m2	6,900	2,43	16,77			
82	K	96105511-1	F2-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr. 125mm	m3	1,475	129,60	191,16			
	vv		11,8*0,125		1,475					
83	K	96105511-1-1	F4-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr. 100mm	m3	1,380	129,60	178,85			
	vv		(6,9*0,1)*2		1,380					
84	K	96105511-1-3	F5-odstránenie železobetónu betón + rohož KD37 hr. 50mm	m3	1,710	129,60	221,62			
	vv		34,2*0,05		1,710					
85	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	6,156	102,60	631,61			
	vv		*F5-odstránenie vyrovnávajúceho betónu 80mm"34,2*0,08		2,736					
	vv		*F5-odstránenie podkladového betónu 100mm"34,2*0,1		3,420					
	vv		Súčet		6,156					
86	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,180	91,80	108,32			
	vv		*F2-odstránenie betónovej mazaniny 50mm"11,8*0,05		0,590					
	vv		*F2-odstránenie betónovej mazaniny 50mm"11,8*0,05		0,590					
	vv		Súčet		1,180					
87	K	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	57,860	3,24	187,47			
	vv		*Odstránenie zateplovacieho systému z polystyrénu hr. 80mm, podklad, polystyrén, sieťka stierka a fasádna omietka"							
	vv		5,5*3,5*4-2,4*1,8*3-1,4*2,1-0,9*0,9*4		57,860					
	vv		Súčet		57,860					
88	K	978071251.S	Odsekanie a odstránenie izolácie lepenkovej vodorovnej, -0,07300t	m2	18,700	7,02	131,27			
	vv		*F2-odstránenie separačnej fólie"11,8		11,800					
	vv		*F4-odstránenie separačnej fólie"6,9		6,900					
	vv		Súčet		18,700					
89	K	978071311.S	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	52,900	3,24	171,40			
	vv		*F2-odstránenie tepelnej izolácie hr. 50mm"11,8		11,800					
	vv		*F4-odstránenie tepelnej izolácie hr. 50mm"6,9		6,900					
	vv		*F5-odstránenie tepelnej izolácie hr. 50mm"34,2		34,200					
	vv		Súčet		52,900					
90	K	97807125-1	F4-odstránenie hydroizolácie hydrobit + penetračný náter	m2	6,900	7,02	48,44			
91	K	97807125-1-1	F5-odstránenie hydroizolácie hydrobit + penetračný náter	m2	34,200	7,02	240,08			
92	K	93890230-1	Výčistenie podlahy po odstránení nášľapnej vrstvy podlahy (napr. lepidlo, nerovnosti po lepidle)	m2	913,522	0,86	785,63			
	vv		((3,3+11,7+49,9+25,6+21,4+23,7+15,1+22+21,1+20)+(16,8		468,960					
	vv		+29,4+16+47,7+4,4+8,9+26,7+4,3+1,4+1,3+3,2+1,9+1,4+2,4							
	vv		+3,7+7,5))*1,2							
	vv		((((13,3+12,2+4+5+2,1+1,1+2,2+7,5+4+2,1+1,1+1,2+45,1)+(		131,842					
	vv		1,15*0,32*21+2,4*1,2+1,3*1,2))*1,2							
	vv		((((18,2)+(15,5+14,7+14,7+30+30,2+30,9+30,8+15+15,		312,720					
	vv		1+15,1+15,7))*1,2							
	vv		Súčet		913,522					
93	K	93890230-2	PODLAHA P3 - VYCISTENY A PREBRUSENY POVRCH BETÓNOVEJ ZÁLIEVKY OCELOVÝCH STUPŇOV	m2	12,558	16,20	203,44			
	vv		((1,15*0,32*21+2,4*1,2+1,3*1,2+0,39)		12,558					
	vv		Súčet		12,558					
94	K	97408311-1	Zapílenie betónového poteru a železobetónu do hr. 125mm	m	205,700	8,64	1 777,25			
	vv		32,1+22,1+9,1+4,4+7,3+11,2+67,8+36+15,7		205,700					
95	K	97408310-2	Zapílenie podkladového betónu hr. 100mm	m	205,700	6,48	1 332,94			
	vv		12,6+45,3+37,2+10,9+19,2+30,9+14,9+14,8+19,9		205,700					
96	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	0,185	129,60	23,98			
	vv		*Vyhotovenie prierazu pre vedenie kanalizácie a rozvodu vody v betóne š. do 600mm, rozmeru do 400x400mm"							
	vv		0,25*0,25*0,42*1+0,25*0,25*0,35*1+0,2*0,2*0,42*1+0,2*0,2*0,35*1+0,25*0,25*0,4*4		0,179					
	vv		*Vyhotovenie prierazu cez stenu železobetónovú hr. do 300mm pre profesie ELI do D80*3,14*0,04*0,04*0,3*4		0,006					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
	vv		Súčet		0,185					
97	K	96808235-1	Odstránenie plastových okien, dverí a zaskl. Stien na fasáde, vrátane parapetov vonkajších a vnútorných, pozn. plocha okennej konštrukcie	m2	28,344	8,64	244,89			
	vv		1,5*2,6*1+1,2*2,07*1+2,45*1,2*6+1,8*1,2*1+1,2*1,8*1		28,344					
98	K	96808235-2	Odstránenie vnútorných plastových okien, dverí a zaskl. stien vrátane plechových a plastových parapetov	m2	41,380	8,64	357,52			
	vv		2,4*1,8*3+0,9*0,9*4+1*1,2+0,9*2,2+1,9*3+3*3+4*0,7+1,5*3		41,380					
99	K	96806112-1	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	44,000	1,94	85,36			
	vv		*Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 600/1970 aj so zárubňami aj prahmi"12		12,000					
	vv		*Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 800/1970 aj so zárubňami aj prahmi"27		27,000					
	vv		*Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 900/1970 aj so zárubňami aj prahmi"5		5,000					
	vv		Súčet		44,000					
100	K	96807245-1	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 600x1970	ks	12,000	27,00	324,00			
101	K	96807245-2	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 800x1970	ks	27,000	27,00	729,00			
102	K	96807245-3	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 900x1970	ks	5,000	27,00	135,00			
103	K	96806112-2	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	16,000	2,70	43,20			
	vv		*Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 1400/2450 aj so zárubňami aj prahmi"2		2,000					
	vv		*Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 1400/2100 aj so zárubňami aj prahmi"4		4,000					
	vv		*Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 2000/2500 aj so zárubňami aj prahmi"1		1,000					
	vv		*Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 2500/2500 aj so zárubňami aj prahmi"4		4,000					
	vv		*Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 1200/2100 aj so zárubňami aj prahmi"2		2,000					
	vv		*Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 1500/2100 aj so zárubňami aj prahmi"1		1,000					
	vv		*Odstránenie drevených dverí alt. protipožiarnych dverí 1450/2100 aj so zárubňami aj prahmi"2		2,000					
	vv		Súčet		16,000					
104	K	96807245-4	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 1400x2450	ks	2,000	54,00	108,00			
105	K	96807245-5	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 1400x2100	ks	4,000	48,60	194,40			
106	K	96807245-6	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 2000x2500	ks	1,000	81,00	81,00			
107	K	96807245-7	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 2500x2500	ks	4,000	102,60	410,40			
108	K	96807245-8	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 1200x2100	ks	2,000	40,50	81,00			
109	K	96807245-9	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 1500x2100	ks	1,000	43,20	43,20			
110	K	96807245-10	Odstránenie ocelevej zárubne zo steny 1450x2100	ks	2,000	45,90	91,80			
111	K	97403125-1	Vyhotovenie drážky v stene (š v h) 120x80 mm	m	128,000	4,54	581,12			
112	K	97403123-2	Vyhotovenie drážky v stene (š v h) 150x50 mm	m	86,000	3,78	325,08			
113	K	97403123-3	Vyhotovenie drážky v stene (š v h) 125x50 mm	m	102,000	3,78	385,56			
114	K	97403123-4	Vyhotovenie drážky v stene (š v h) 100x50 mm	m	223,000	3,02	673,46			
115	K	97403125-5	Vyhotovenie drážok pre vedenie kanalizácie v stene D75 (drážka 90x90mm)	m	15,000	3,78	56,70			
116	K	97403124-6	Vyhotovenie drážok pre vedenie kanalizácie v stene D50 (drážka 60x60mm)	m	23,000	3,02	69,46			
117	K	97403123-7	Vyhotovenie drážok pre vedenie vody v murive D50 (drážka 40x40mm)	m	56,000	2,59	145,04			
118	K	97403125-8	Drážkovanie pre vyhotovenie kanalizačného potrubia v stene aj v podlahe drážka max. 80x80mm	m	42,000	3,78	158,76			
119	K	97631-1	Odstránenie inštaláčnych dvierok 300x300mm	ks	3,000	7,02	21,06			
120	K	96203113-1	Odstránenie akustického obkladu zo stien hr. 100mm	m2	119,350	1,62	193,35			
	vv		(13,8+17,5+2,8)*3,5		119,350					
121	K	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	kg	416,050	0,54	224,67			
	vv		*Odstránenie oceľových poklopov podlahových kanálov"(3,4+3,6*2)*0,005*7850		416,050					
	vv		Súčet		416,050					
122	K	97408311-2	Zapílenie pórobetónového panelu hr. do 300mm	m	113,014	21,60	2 441,10			
	vv		((2,4*1+1,84*2+0,25*2+0,3*2+2,9*1)*6+(0,79*1+0,59*1+2,79*2+0,25*2+0,3*2+5,8*1)*1+(0,02*2+0,2*2+0,3*2+1,6*1)*1)*1,1		84,678					
	vv		((1,4*1+1,84*2+0,2*2+0,3*2+1,8*1)*1+(1,4*1+2,79*2+0,2*2+0,3*2+1,8*1)*1+(1,8*1+1,6*2)*1+(1,2*1+0,95*2)*1)*1,1		28,336					
	vv		Súčet		113,014					
123	K	97408311-3	Zapílenie keramického muriva hr. do 250 mm	m	90,926	27,00	2 455,00			
	vv		((3,55*1+1,94*2+0,25*2+0,3*2+4,05*1)*1+(0,69*1+0,89*1+2,84*2+0,25*2+0,3*2+5,5*1)*1+(0,7*2+2,45*1)*6)*1,1		54,494					
	vv		((0,9*1+0,94*2+0,15*2+0,3*2+1,2*1)*4+(1,3*1+2,24*2+0,2*2+0,3*2+1,7*1)*1+(1,66*1+0,35*2+0,15*2+0,25*2+1,96*1)*1)*1,1		36,432					
	vv		Súčet		90,926					
124	K	976061111.S	Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600t	m	28,400	2,16	61,34			
	vv		*Odstránenie dreveného schodiskového madla 300x60mm"28,4		28,400					
	vv		Súčet		28,400					
125	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí	m2	15,200	5,40	82,08			
	vv		*Odstránenie oceľového zábradlia v.900mm"3,49+2,39+3,18+1,38+3,82+0,94		15,200					
	vv		Súčet		15,200					
126	K	95317102-1	D+M oceľového poklopu eli kanálu 600x600mm, s protipožiarnou odolnosťou EW15 D1	ks	2,000	270,00	540,00			
127	K	95290211-0	Záverečné upratovanie	m2	1 322,175	4,86	6 425,77			
	vv		842,03+128,36+351,785		1 322,175					
128	K	941941031.S	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 322,175	1,51	1 996,48			
	vv		*pomocné lešenie pre vyhotovenie sadrokartónových podhladov, omietok a malieb stropov"(842,03+128,36+351,785		1 322,175					
	vv		Súčet		1 322,175					
129	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 322,175	1,51	1 996,48			
	vv		*pomocné lešenie pre vyhotovenie sadrokartónových podhladov, omietok a malieb stropov"(842,03+128,36+351,785)*1		1 322,175					
	vv		Súčet		1 322,175					
130	K	941941831.S	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 322,175	1,30	1 718,83			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
131	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	1 322,175	0,86	1 137,07			
132	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	699,866	7,02	4 913,06			
133	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6 298,794	0,32	2 015,61			
	vv		699,866*9		6 298,794					
134	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	699,866	7,02	4 913,06			
135	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	699,866	1,62	1 133,78			
136	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	699,866	8,64	6 046,84			
	D	99	Presun hmôt HSV				1 695,59			
137	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	627,996	2,70	1 695,59			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				331 259,28			
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				8 120,21			
138	K	71114155-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VĽHKOSTI A VODE, 2 x ASFALTOVÝ PÁS, HR. 2x 4 MM, SPOLU 8MM + PENETRAČNÝ NÁTER	m2	101,400	29,16	2 956,82			
	vv		78*1,3		101,400					
139	K	71146330-1	Náterová hydroizolácia vhodná pod obklady a dlažby pre podlahy a steny v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou, /rohy a kúty opatríť spevňujúcou páskou/	m2	255,022	19,44	4 957,63	SIKA - PCI Lastogum		
	vv		((15,87+6,09+16,42+2,07+3,08+4,2+14,52+30,33+98,81*0,2 +4*2,6)+(4,24+7,4+4,06+2,23+6,07+12,61+12,5+67,47*0,2+ 9,5*2,6))*1,05		220,548					
	vv		((11,22+7,47+4,26+2,23+38,26*0,2))*1,05		34,474					
	vv		Súčet		255,022					
140	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	79,140	2,60	205,76			
	D	713	Izolácie tepelné				4 364,71			
141	K	63200101-1	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	m2	392,054	0,76	297,96			
	vv		*OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - OCHRANNÁ VRSTVA TEPELNEJ IZOLÁCIE, PE FÓLIA*78*1,3		101,400					
	vv		*PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - OCHRANNÁ VRSTVA TEPELNEJ IZOLÁCIE, PE FÓLIA*223,58*1,3		290,654					
	vv		Súčet		392,054					
142	M	28329000360-1	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	m2	450,862	0,26	117,22	Fólia stavebná PE IZO-FOL		
	vv		392,054*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva		450,862					
143	K	713112125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných polystyrénom, spodkom prilpením	m2	13,005	8,10	105,34			
	vv		*Zateplenie spodnej hrany oceľových prekladov v obvodovej stene z dosiek z polystyrénu XPS hr. 40 mm (napr. Styrodur 2800)*							
	vv		*vrátane vhodného stavebného lepidla a mechanického kotvenia*							
	vv		(2,4*8+1,2*1+1,4*2+3,55*1+2,45*2+0,9*4+1,3*1+1,66*1+1,2* 1)*0,3*1,1		13,005					
	vv		Súčet		13,005					
144	M	28375000070-1	Zateplenie spodnej hrany oceľových prekladov v obvodovej stene z dosiek z polystyrénu XPS hr. 40 mm (napr. Styrodur 2800) vrátane vhodného stavebného lepidla a mechanického kotvenia	m2	13,265	5,22	69,24	SAINT GOBAIN Styrodur 2800		
	vv		13,005*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		13,265					
145	K	71311-A-1	Vloženie požiarnej izolácie do vlny v trapezovom strope pri pístavbe hr. 60mm	m2	46,940	15,12	709,73			
	P		Poznámka k položke: pozn. bude sa vkladať nad hornú pásmicu oceľových nosníkov o šírke 0,5m a 0,8 m, je potrebné narezat do vlny existujúceho trapezového plechu !							
	vv		4,05*6*0,8+5,5*10*0,5		46,940					
146	K	713122131.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným do lepidla	m2	312,759	4,32	1 351,12			
	vv		*OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR/, HR. 50 MM*78*1		78,000					
	vv		*PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /napr. ISOVER EPS NEOFLOOR 200/, hr. 50 MM, PEVNOSŤ V TLAKU min. 200 kPa PRI 10%*							
	vv		*STLAČENÍ*223,58*1,05		234,759					
	vv		Súčet		312,759					
147	M	28376000060-1	OPRAVA PODLAHY (PRE INŠTALAČNÉ ROZVODY) - TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /NAPR. ISOVER EPS NEOFLOOR/, HR. 50 MM	m2	87,360	4,20	366,91	SAINT GOBAIN ISOVER EPS NEOFLOOR		
	P		Poznámka k položke: Minimálna objemová hmotnosť: 20 kg/m3.							
	vv		78*1,12 *Prepočítané koeficientom množstva		87,360					
148	M	28376000280-1	PODLAHA NOSNÁ ČASŤ PN1 - TEPELNÁ IZOLÁCIA PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN /napr. ISOVER EPS NEOFLOOR 200/, hr. 50 MM, PEVNOSŤ V TLAKU min. 200 kPa PRI 10% STLAČENÍ	m2	234,759	5,50	1 291,17	SAINT GOBAIN ISOVER EPS NEOFLOOR		
149	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	43,090	1,30	56,02			
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 747,04			
150	K	72114080-4	Odstránenie kanalizačných stúpačiek DN100 a ich zaslepenie pri prestupe strechou a do podlahy (splašková a dažďová kanalizácia)	m	21,000	8,10	170,10			
151	K	72114080-1	Odstránenie existujúceho liatinového potrubia DN100 zaveseného pod stropom aj s kolenami a odbočkami	m	132,000	7,02	926,64			
	vv		*Odstránenie existujúcich rozvodov kanalizácie*132		132,000					
	vv		Súčet		132,000					
152	K	72111-2	Zaslepenie vodovodu a kanalizácie po odstránení kuchynskej linky	ks	5,000	30,24	151,20			
153	K	72111-2-1	Zaslepenie existujúcich rozvodov zti	ks	5,000	21,60	108,00			
154	K	72121081-1	Odstálenie podlahovej vpuste, aj potrebným vybúraním podlahy pre inštaláciu novej vpuste	ks	1,000	21,60	21,60			
155	K	72121081-2	Odstránenie podlahovej vpuste s potrebným vybúraním podlahy	ks	3,000	21,60	64,80			
156	K	72111-3	Zaslepenie vodovodu a kanalizácie po odstránení kuchynskej linky	ks	5,000	30,24	151,20			
157	K	72311-4	Chránička KOPOFLEX 110	m	30,000	4,54	136,20			
158	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	17,300	1,00	17,30			
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				1 091,91			
159	K	72211081-1	Odstránenie existujúcich rozvodov vody	m	251,000	4,32	1 084,32			
160	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,840	0,70	7,59			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				6 928,35			
161	K	72521082-1	Odstránenie umývadla aj so sifónom	ks	9,000	8,67	78,03			
162	K	72582080-1	Odstránenie batérií umývadlových	ks	9,000	6,36	57,24			
163	K	72511081-1	Odstránenie wc aj s napojením na vodu a kanalizáciu	ks	8,000	14,46	115,68			
164	K	72533082-1	Odstránenie výlevky aj s napojením na vodu a kanalizáciu	ks	1,000	14,46	14,46			
165	K	72513081-1	Odstránenie pisoáru aj s napojením na vodu a kanalizáciu	ks	3,000	14,46	43,38			
166	K	72581081-1	Odstránenie vodovodného ventilu studenej vody	ks	9,000	1,16	10,44			
167	K	72581081-2	Odstránenie rohových ventilov vody DN20 v stene	ks	32,000	1,16	37,12			
168	K	72511-1	a - Oporné madlo šírky 850 mm výšky 810 mm, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie cca. 120 kg	ks	1,000	145,80	145,80			
P			Poznámka k položke: madlo inštalovať k sprchovej batérii - Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie							
169	K	72511-2	b - Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg	ks	2,000	145,80	291,60			
P			Poznámka k položke: madlo inštalované na stenu vedľa vstupu do kúpeľne - Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie							
170	K	72511-3	c - Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg	ks	2,000	145,80	291,60			
P			Poznámka k položke: madlo inštalované na vstupné dvere - Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie							
171	K	72511-4	d - Sprchové sklopné sedátko rozm. 450x450 mm, sedátko s opornou nohou s nosnosťou 200 kg, materiál plast a antikorová oceľ, systém montáže navŕtaním, dodávka a montáž vrátane koteviaceho materiálu	ks	1,000	351,00	351,00			
P			Poznámka k položke: Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie							
172	K	72511-5	e - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 600 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	2,000	145,80	291,60			
P			Poznámka k položke: Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie							
173	K	72511-6	f - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 600 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	2,000	145,80	291,60			
174	K	72511-7	g - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 900 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	2,000	183,60	367,20			
P			Poznámka k položke: Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie							
175	K	72511-8	h - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 800 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	2,000	162,00	324,00			
P			Poznámka k položke: Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie							
176	K	72511-9	i - Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklopné držadlo pre sprchu, dĺžka držadla 830 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 32 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	ks	1,000	140,40	140,40			
P			Poznámka k položke: Vybavenie WC a kúpeľní pre imobilných v zmysle vyhlášky 532/2002 Z.z. Všeobecné technické požiadavky zabezpečujúce užívanie na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie							
177	K	72511-10	l - Univerzálna rohová tyč na sprchový záves rozm. 950x950 mm, materiál hliník s chrómovou povrchovou úpravou, dodávka a montáž vrátane kotevnej sady	ks	1,000	70,20	70,20			
178	K	72511-11	m - Sprchový záves rozm. 180x200 cm, polyester, šedá	ks	1,000	27,00	27,00	AWD interior - AWD02101953		
179	K	72511-12	n - Nerezový zásobník na toaletný papier	ks	2,000	70,20	140,40	Onpira Nerezový zásobník na toaletný papier B 0401		
180	K	72511-13	Nerezový odpadkový kôš, rozmer 360x160x435 mm, napr. Sanela	ks	2,000	82,08	164,16	Sanela SLZN 23X		
181	K	72511-14	Závesný hák na veci vo WC a kúpeľni pre imobilných	ks	2,000	16,20	32,40	Háčik SAT nehrdzavejúca oceľ HACEKNALEP1K		
182	K	72521951-1	Dodávka a montáž celonerezového umývadla so vstavanou nádobou na pitnú	ks	13,000	278,64	3 622,32	Ad- Ideen EAN kód 4260306551385		
P			Poznámka k položke: Napájanie 230 V pre potreby ponorného čerpadla a ohrevu teplej vody. Rozmer umývadla cca. 470x435 mm.							
183	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	69,080	0,30	20,72			
D	763		Konštrukcie - drevostavby				105 549,69			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
184	K	763139531.S	Demontáž sadrokartónového podhľadu s jednovrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov , jednoduché opláštenie , -0,02106t	m2	1 287,640	2,70	3 476,63			
	VV		*Odstránenie sadrokartónového plného a kazetového podhľadu aj so zavesenou konštrukciou, závesy a križové rošty							
	VV		(132,3+68,87+47,18+17,02+25,61+16,32+1,1+47,38+28,92+15,68+26,71+4,1+8,86+1,7+11,86+3,01+3,08+1,19+1,36+1,87+1,24+1,34+2,28+3,59)		472,570					
	VV		(7,45+14,91+21,66+21+23,73+42,95+68,54+20,43+58,11+58,11+101,55+25)		463,440					
	VV		(13,3+25,3+11,89+2,72+5,33+7,83+15,37+15,07+15,18+14,98+30,83+30,86+43,11+15,52+14,71+14,71+14,71+30,05+30,16)		351,630					
	VV		Súčet		1 287,640					
185	K	76311-A-1	Revízný otvor do sadrokartónového podhľadu 500x500mm	ks	5,000	91,80	459,00			
186	K	76313709-1	SKLADBA STROPU - SR1 - ZAVESENÝ ROŠT Z PROFILOV PRE VYHOTOVENIE KAZETOVÉHO PODHLADU HR. 38 MM napr. Rigips T24	m2	884,132	18,36	16 232,66	Saint- Gobain - Profil priečny T24		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> (hlavný nosný profil 38x24 mm, priečny profil medzi hlavnými 32x24 mm dl. 1200 mm, priečny profil medzi priečnymi 32x24 mm dl. 600 mm, obvodový profil 19x24 mm) príp. iný ekvivalent.							
	VV		(15,87+14,52+4,2+3,08+6,09+2,88+9+8,8+143,25+28,94+56,5+59,98+12,89+9,72+4,24+4,13+4,45+15,18+29,07+41,82+42,69+42,12)*1,05		587,391					
	VV		((6,08+5,65+9,18+9,18+13,72+47,92+43,31+44,73)+(21,42+11,22+4,2+16,54))*1,05		296,741					
	VV		Súčet		884,132					
187	K	76313703-1	SKLADBA STROPU - SR1 - DEKORATÍVNE STROPNÉ KAZETY 600x600 mm hr. 15 PRE KAZETOVÝ PODHLAD	m2	842,030	12,96	10 912,71	Saint- Gobain - Rigips Minerálna kazeta OWA Premium Finetta K3		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV) - dekoratívne stropné kazety rozm. 600x600 mm hr. 15 mm, kazety nehorľavé na báze minerálnej vlny napr. RIGIPS OWA PREMIUM príp. iný ekvivalent.							
	VV		(15,87+14,52+4,2+3,08+6,09+2,88+9+8,8+143,25+28,94+56,5+59,98+12,89+9,72+4,24+4,13+4,45+15,18+29,07+41,82+42,69+42,12)		559,420					
	VV		((6,08+5,65+9,18+9,18+13,72+47,92+43,31+44,73)+(21,42+11,22+4,2+16,54))		282,610					
	VV		Súčet		842,030					
188	K	76313281-1	SKLADBA STROPU - SR2 - KRIŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z CD A UD PROFILOV PRE VYHOTOVENIE SD PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 27 alt. 54 MM (27 mm v mieste jednoúrovňového roštu)	m2	134,778	25,92	3 493,45	Saint- Gobain- Rigips , Rigiprofil CD, Rigiprofil UD,závesy , spojky		
	VV		((4,04+4,54+2,07+1,63+1,39+1,6+2,22+2,18+2,23+4,06+2,24+3,27+12,5+10,61+60,14)+(3,88+2,23+4,26+3,27))*1,05		134,778					
189	K	76313821-1	SKLADBA STROPU - SR2 - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x15 MM	m2	128,360	8,64	1 109,03	Saint- Gobain- Rigips RF 15x1200x2000,alt. Do vlhkých prostredí RigipsRFI 15x1200x2000		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV) - plný podhlad (v hygienických priestoroch sadrokartónová doska so zvýšenou odolnosťou proti vlhkosti). napr. Rigips RBI							
	VV		((4,04+4,54+2,07+1,63+1,39+1,6+2,22+2,18+2,23+4,06+2,24+3,27+12,5+10,61+60,14)+(3,88+2,23+4,26+3,27))		128,360					
190	K	76313281-2	SKLADBA STROPU - KRIŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT Z CD A UD PROFILOV JEDNOÚROVŇOVÝ PRE VYHOTOVENIE SD PODHLADU (ZAVESENÝ), HR. 27 MM PRE VYHOTOVENIE GKF STROPU	m2	231,747	32,40	7 508,60	Knauf- Zavesený podhlad na ocelevej podkonštrukcii D.112 .SK ,CD profil 60/27/0,6, UD profil 60/27/0,6, Závesy, spojky a natlkanie hmoždiny		
	VV		211,95+9,797		231,747					
191	K	76313222-2	SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF HR. 1x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OCHRANA OCELOVÝCH NOSNÝCH PRVKOV STREŠNEJ KONŠTRUKCIE	m2	211,950	8,64	1 831,25	Knauf RED Piano F15 ,GKF 15x1200x2000		
	VV		(16,22+14,97+15,24+56,5+21,05+(0,92+11,4*0,35)*10+(0,58+8,4*0,35)*6+(0,46+5,7*0,35)*2+(0,62+7,4*0,35)*4)		211,950					
192	K	76313242-1	SKLADBA STROPU - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA GKF HR. 2x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OBALENIE POTRUBIA	m2	21,123	8,64	182,50	Knauf RED Piano F15 ,GKF 15x1200x2000		
	VV		(3,24*0,48*2+6,58*0,48*2+(3,24+2,76+7,06+6,58)*0,48+0,55*0,465*2+0,55*0,48*2+0,465*0,48*1)*1,05		21,123					
193	K	76313242-2	SKLADBA STROPU - OCELOVÁ KONŠTRUKCIA PRE OBKLAD ZO SADROKARTÓNOVÝCH DOSIEK GKF HR. 2x15 MM - PLNÝ PODHLAD, OBALENIE POTRUBIA	m2	20,117	45,36	912,51	Knauf- Zavesený podhlad na ocelevej podkonštrukcii D.112 .SK ,CD profil 60/27/0,6, UD profil 60/27/0,6, Závesy, spojky a natlkanie		
	VV		(3,24*0,48*2+6,58*0,48*2+(3,24+2,76+7,06+6,58)*0,48+0,55*0,465*2+0,55*0,48*2+0,465*0,48*1)		20,117					
194	K	76311111-1	SKLADBA PŘIECKY PR1 HR.100MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)	m2	247,331	51,84	12 821,64	Knauf- C3-CW profil 75/50/0,6,C3-UW profil 75/40/0,6, Minerálna vlna Knauf akustik board hr.75mm		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 75 MM, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,040 W/m.K, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO KOVOVEHO ROŠTU - KOVOVÝ ROŠT - PROFIL Š. 75 MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)					Krutky a natlkanie hmoždiny, Doska Knauf GREEN 12,5 resp. Doska Knauf RED Piano 12,5		
	VV		((8,4*3,29+11,8*3,56+16,2*3,96+20*4*0,9*2,02*4-1*2,02*2)+(15,3*3,05*0,9*2,02*1))		247,331					
195	K	76311551-2	SKLADBA PŘIECKY PR2 HR.150MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)	m2	692,846	37,80	26 189,58	Knauf- C3-CW profil 100/50/0,6,C3-UW profil 100/40/0,6,Minerálna vlna Knauf akustik board hr.100mm		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> TEPELNÁ IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 100 MM, SÚČINITEL TEPELNEJ VODIVOSTI 0,040 W/m.K, IZOLÁCIA VKLADANÁ DO KOVOVEHO ROŠTU - KOVOVÝ ROŠT - PROFIL Š. 100 MM - SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 2x12,5 MM (V ZMYSLE POŽIADAVIEK PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY A POŽIADAVIEK PREVÁDZKY JEDNOTLIVÝCH PRIESTOROV)					Krutky a natlkanie hmoždiny, Doska Knauf GREEN 12,5 resp. Doska Knauf RED Piano 12,5		
	VV		((1,5*2,5+5,2*3,29+30,5*3,56+55,2*3,96+45,4*4-(1,5*2,6*1+3*1,1*1+1,5*1,1*1+0,9*2,02*4+1*2,02*11+1*2,15*1+2,4*0,5*4)))		483,908					
	VV		(12,2*2,8+63*3,05-(0,8*2,02*2+1*2,02*7))		208,938					
	VV		Súčet		692,846					
196	K	76312001-2	SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 150 MM, 200MM	m2	160,313	37,80	6 059,83	Knauf- C3-CW profil 100/50/0,6,C3-UW profil 100/40/0,6, Skrutky a natlkanie hmoždiny, Doska Knauf GREEN 12,5 resp. Doska		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> SADROKARTÓNOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM, S PRESIEŤKOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV, NA OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII Z CW A UW PROFILOV ŠÍRKY 50 MM ,SADROKARTÓNOVÁ DOSKA SO ZVÝŠENOU ODOLNOSŤOU PROTI VĽHKOSTI/							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
		vv	(1,4+4,05)*3,06+(1,45+0,35+0,9+1,05)*3,57+(2,9+5,15+2,23+2,15+2,23+1,1+1,14+2,7+2,4+2,58+5,05+0,35+3,5)*3,6		160,313			Knauf RED Piano 12,5		
197	K	76312001-3	SKLADBA INŠTALAČNEJ PREDSTENY HR. 50 MM	m2	10,440	59,40	620,14	Knauf- C3-WW profil 50/50/0,6,C3-UW profil 50/40/0,6, Skrutky a natlacie hmoždiny, Doska Knauf GREEN 12,5 resp. Doska		
	P		Poznámka k položke: SADROKARTONOVÁ DOSKA HR. 1x12,5 MM, S PRESIEŤOVANÍM, PRETMELENÍM A VYBRÚSENÍM SPOJOV, NA OCELOVEJ NOSNEJ KONŠTRUKCII Z CD A UD PROFÍLOV HR. 27 MM, /SADROKARTONOVÁ DOSKA SO ZVÝŠENOU ODOLNOSTOU PROTI VĽHKOSTI/ 2,9*3,6		10,440					
198	K	76311-SP-1	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl. 2780 mm a 2x1100 mm, vr. dverí 3x700x1820, I01	ks	2,000	2 525,08	5 050,16	Atypický výrobok HPL 13mm + hliníkový rám š.40 mm		
	P		Poznámka k položke: Vid.: Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok							
	vv		*1NP*1		1,000					
	vv		*2NP*1		1,000					
	vv		Súčet		2,000					
199	K	76311-SP-2	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl. 1840 mm a 1100 mm, vr. dverí 2x700x1820, I02	ks	1,000	1 552,61	1 552,61	Atypický výrobok HPL 13mm + hliníkový rám š.40mm		
	P		Poznámka k položke: Vid.: Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok							
	vv		*1NP*1		1,000					
	vv		Súčet		1,000					
200	K	76311-SP-3	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl. 900 mm, vr. dverí 1x700x1820, I03	ks	2,000	754,24	1 508,48	Atypický výrobok HPL 13mm + hliníkový rám š.40mm		
	P		Poznámka k položke: Vid.: Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok							
	vv		*1NP*2		2,000					
	vv		Súčet		2,000					
201	K	76311-SP-4	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl.2340 mm a 900 mm, vr. dverí 2x700x1820, I04	ks	1,000	1 641,68	1 641,68	Atypický výrobok HPL 13mm + hliníkový rám š.40mm		
	P		Poznámka k položke: Vid.: Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok							
	vv		*1NP*1		1,000					
	vv		Súčet		1,000					
202	K	76311-SP-5	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, dosky HPL hr. 13 mm, celk. výška 1850+150=2000mm, dl.1382 mm, vr. dverí 1x700x1820, I05	ks	1,000	1 805,94	1 805,94	Atypický výrobok HPL 13mm + hliníkový rám š.40mm		
	P		Poznámka k položke: Vid.: Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok							
	vv		*1NP*1		1,000					
	vv		Súčet		1,000					
203	K	95394511-2	Rohové profily a lišty pri SDK priečkach a predstenách	m	352,000	1,62	570,24	LIKOV-Rohová lišta hliníková na sadrokartón G-LP 0,3/23x23/3000		
204	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	1 039,390	1,55	1 611,05			
	D	764	Konštrukcie klampiarske				445,94			
205	K	76435282-1	Odstránenie podparapetného plastového žľabu 150x80 pre vedenie elektra a štrukturovanej kabeláže vrátane káblových rozvodov a zásuviek	m	336,800	1,30	437,84			
206	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	4,380	1,85	8,10			
	D	766	Konštrukcie stolárske				51 600,41			
207	K	76611-O-1	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T01	ks	8,000	833,74	6 669,92	Profil 6-komorový plastový INOUTIC s ocelovou pozink.výstužou Farebné prevedenie Steel blue exterior – biela interier Zasklenie izolačné trojsklo s TGI dištancným rámkom Vonkajšie oplechovanie parapetu-poplastovaný plech hr.2mm farba modrá Vnútorná parapetná doska hr.20mm farba biela Interierové žalúzie ovládané retiazkou, hranatý nosník, farba strieborná Klúčka		
	P		Poznámka k položke: Vid.: Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov							
	vv		*1NP*8		8,000					
	vv		Súčet		8,000					
208	K	76611-O-2	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 2450x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T02	ks	8,000	873,50	6 988,00	Profil6-komorový plastový INOUTIC s ocelovou pozink.výstužou Farebné prevedenie Steel blue exterior – biela interier Zasklenie izolačné trojsklo s TGI dištancným rámkom Vonkajšie oplechovanie parapetu -poplastovaný plech hr.2mm farba modrá Vnútorná parapetná doska hr.20mm farba biela Interierové žalúzie ovládané retiazkou, hranatý nosník, farba strieborná Klúčka		
	P		Poznámka k položke: Vid.: Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov							
	vv		*1NP*8		8,000					
	vv		Súčet		8,000					
209	K	76611-O-3	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 1400x1800, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T03	ks	1,000	414,31	414,31	Profil6-komorový plastový INOUTIC s ocelovou pozink.výstužou Farebné prevedenie Steel blue exterior		
	P		Poznámka k položke: Vid.: Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov							
	vv		*1NP*1		1,000					
	vv		Súčet		1,000					
210	K	76611-O-4	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 3550x1900, interiérové žalúzie, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T04	ks	1,000	1 076,90	1 076,90	Profil6-komorový plastový INOUTIC s ocelovou pozink.výstužou Farebné prevedenie Steel blue exterior		
	P		Poznámka k položke: Vid.: Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov							
	vv		*1NP*1		1,000					
	vv		Súčet		1,000					
211	K	76611-O-5	Dodávka a montáž plastového okna, izolačné trojsklo, otvor 900x900, vr. vnútorného plast. parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, T05	ks	4,000	216,97	867,88	Profil6-komorový plastový INOUTIC s ocelovou pozink.výstužou Farebné prevedenie Steel blue exterior		
	P		Poznámka k položke: Vid.: Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov							
	vv		*1NP*4		4,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
	VV		Súčet		4,000					
212	K	76611-D-1	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prahová lišta, otvor 1400x2750, dvere 1200x2100, T53	ks	1,000	1 128,04	1 128,04	Profil6-komorový plastový INOUTIC s ocelovou pozink výstužou Farebné		
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov							
	VV		*1NP*1		1,000					
	VV		Súčet		1,000					
213	K	76611-D-2	Dodávka a montáž vnútorných interiérov. dverí, so zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 900x2020, dvere 800x1970, D01	ks	2,000	415,80	831,60	SOLODOOR POLAR-Plné,hladké SOLODOOR, obložková zárubňa MPK okopový plech, TKZ dverový záves 80/10 M8 22/M7, Nerezová klúčka Naturel s rozetou WB KLIKATIBAWB, MPK cylindrická vložka s kľúčmi EAN 8584138440492 Celox prechodový profil 30mm -BASIC AL_glox		
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiaromých vnútorných dverí a zasklených stien							
	VV		*1NP*1		1,000					
	VV		*2NP*1		1,000					
	VV		Súčet		2,000					
214	K	76611-D-3	Dodávka a montáž vnútorných interiérov. dverí, so zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 900x2020, dvere 800x1970, D02	ks	9,000	415,80	3 742,20	SOLODOOR POLAR-Plné,hladké SOLODOOR, obložková zárubňa MPK okopový plech, TKZ dverový		
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiaromých vnútorných dverí a zasklených stien							
	VV		*1NP*6		6,000					
	VV		*2NP*3		3,000					
	VV		Súčet		9,000					
215	K	76611-D-4	Dodávka a montáž vnútorných interiérov. dverí, so zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D03	ks	6,000	415,80	2 494,80	SOLODOOR POLAR-Plné,hladké SOLODOOR, obložková zárubňa MPK okopový plech, TKZ dverový		
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiaromých vnútorných dverí a zasklených stien							
	VV		*1NP*5		5,000					
	VV		*2NP*1		1,000					
	VV		Súčet		6,000					
216	K	76611-D-5	Dodávka a montáž vnútorných interiérov. dverí, so zvýšenou odolnosťou povrchu proti oderu a účinkom vlhkosti,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D04	ks	2,000	572,40	1 144,80	SOLODOOR POLAR-Plné,hladké SOLODOOR, obložková zárubňa MPK okopový plech, TKZ dverový		
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiaromých vnútorných dverí a zasklených stien							
	VV		*1NP*2		2,000					
	VV		Súčet		2,000					
217	K	76611-D-6	Dodávka a montáž vnútorných interiérov. dverí, so zvýšenou odolnosťou proti huku,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D05	ks	3,000	572,40	1 717,20	SOLODOOR POLAR-Plné,hladké SOLODOOR, obložková zárubňa MPK okopový plech, TKZ dverový		
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiaromých vnútorných dverí a zasklených stien							
	VV		*2NP*3		3,000					
	VV		Súčet		3,000					
218	K	76611-D-7	Dodávka a montáž vnútorných interiérov. dverí, so zvýšenou odolnosťou proti huku,antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D06	ks	9,000	572,40	5 151,60	SOLODOOR POLAR-Plné,hladké SOLODOOR, obložková zárubňa MPK okopový plech, TKZ dverový		
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiaromých vnútorných dverí a zasklených stien							
	VV		*1NP*6		6,000					
	VV		*2NP*3		3,000					
	VV		Súčet		9,000					
219	K	76611-D-8	Dodávka a montáž vnútorných protipožiaromých interiérov. dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 900x2020, dvere 800x1970, D21	ks	2,000	1 557,62	3 115,24	Dvere požiarne Atvyn A1 EW/EI 30- D3 Drevenné (LIN0041791), obložková protipož. Zárubeň HDT EI60 EW120 samozatvárač GEZE TS 1000 MPK okopový plech TKZ dverový záves 80/10 M8 22/M7 s rozetou WB KLIKATIBAWB, MPK cylindrická vložka s kľúčmi		
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiaromých vnútorných dverí a zasklených stien					Dvere požiarne Atvyn		
	VV		*1NP*2		2,000					
	VV		Súčet		2,000					
220	K	76611-D-9	Dodávka a montáž vnútorných protipožiaromých interiérov. dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 900x2020, dvere 800x1970, D22	ks	1,000	1 557,62	1 557,62	A1 EW/EI 30- D3 Drevenné (LIN0041791), obložková protipož. Zárubeň HDT EI60		
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiaromých vnútorných dverí a zasklených stien							
	VV		*1NP*1		1,000					
	VV		Súčet		1,000					
221	K	76611-D-10	Dodávka a montáž vnútorných protipožiaromých interiérov. dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D23	ks	1,000	1 474,39	1 474,39	Dvere požiarne Atvyn A1 EW/EI 30- D3 Drevenné (LIN0041791), obložková protipož. Zárubeň HDT EI60		
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiaromých vnútorných dverí a zasklených stien							
	VV		*1NP*1		1,000					
	VV		Súčet		1,000					
222	K	76611-D-11	Dodávka a montáž vnútorných protipožiaromých interiérov. dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1000x2020, dvere 900x1970, D24	ks	1,000	1 474,39	1 474,39	Dvere požiarne Atvyn A1 EW/EI 30- D3 Drevenné (LIN0041791), obložková protipož. Zárubeň HDT EI60		
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiaromých vnútorných dverí a zasklených stien							
	VV		*1NP*1		1,000					
	VV		Súčet		1,000					
223	K	76611-D-12	Dodávka a montáž vnútorných protipožiaromých interiérov. dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1200x2150, dvere 1100x2100, D25	ks	1,000	2 110,03	2 110,03	Dvere požiarne Atvyn A1 EW/EI 30- D3 Drevenné (LIN0041791), obložková protipož. Zárubeň HDT EI60		
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiaromých vnútorných dverí a zasklených stien							
	VV		*1NP*1		1,000					
	VV		Súčet		1,000					
224	K	76611-D-13	Dodávka a montáž vnútorných protipožiaromých interiérov. dverí, EW 30 C3-D3, protipož. prah, vr. samozatvárača, antikor. okap. plech, vr. oblož. zárubne, otvor 1200x2150, dvere 1100x2100, D26	ks	2,000	2 110,03	4 220,06	Dvere požiarne Atvyn A1 EW/EI 30- D3 Drevenné (LIN0041791), obložková protipož. Zárubeň HDT EI60		
	P		Poznámka k položke: Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiaromých vnútorných dverí a zasklených stien							
	VV		*1NP*2		2,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
	VV		Súčet		2,000					
225	K	76611-S-1	Dodávka a montáž vnútornej plastovej zasklenej steny, so zvýšenou odolnosťou voči hluku, izolačné trojsklo so zvýšeným akustickým útlmom, otvor 2400x500, D43	ks	4,000	233,28	933,12	Profil 6-komorový plastový INOUTIC s ocelovou pozink.výstužou		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Vid' Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien</i>					Zasklenie izolačné trojsklo s TGI dištančným rámkom so zvýšenou odolnosťou proti hluku		
	VV		*1NP*4		4,000					
	VV		Súčet		4,000					
226	K	76611-1	Dodávka a montáž drevenej zasklenej steny vr. dvojice obslužných výsuvných okienok v. 1000 mm, obloženie parapetu, celková š. otvoru 3000 mm, v. otvoru 1100 mm, svetlá šírka otvorov 2x1425x1000 mm, I06	ks	1,000	1 461,24	1 461,24	Atypický výrobok - Zasklená stena z dubového dreva ošetrená dvojitým náterom ochrannou farebnou lazúrou v odtieni prírodný orech(alebo iný odolný materiál napr. Hliník), Výplň okienka polykarbonát hr.6mm, kovanie, tesniace prvky, pneumatické zariadenie uľahčujúce otváranie		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Vid'. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok</i>							
	VV		<i>Výplň obslužného okienka z plnostenného polykarbonátu hr. 6 mm.</i>							
	VV		<i>Typ obslužných okienok vhodný pre použitie v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou ako sú priestory kuchyne a pod.</i>							
	VV		*1NP*1		1,000					
	VV		Súčet		1,000					
227	K	76681180-1	Odstránenie kuchynskej linky š.600mm, dl. 1,95m aj s drezom, batériami a sifónmi	ks	1,000	70,20	70,20			
228	K	76611-A-2	Kuchynská linka dl. 2,7 m, vrátane drezu, vrátane dvojplatinčky a vrchných skriniek š. 350 mm, šírka kuchynskej linky 600 mm	ks	1,000	1 944,00	1 944,00	Kuchynská linka Tanith 270 Drez Tango UNI 800x600 Dvojplatinčka SENCOR SCP 2803BK		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Technický popis:</i> <i>- vyrobené z laminovanej drevotriesky hrúbky 18 mm, vybavené ABS hranou, - pracovná doska vo všetkých ponákaných dekoroch hr. 38 mm, - pracovná doska je vybavená kablovou prechodkou, ktorá umožňuje zapojenie elektrospotrebičov do predživacej zásuvky, ktorú je možné elegantne schovať do spodnej skrinky, - nerezový drez, 435 x 455 mm vrátane montážneho setu a príslušenstva, - páková batéria vrátane montážneho setu a príslušenstva, - elektrická dvojplatinčka vrátane montážneho setu, príslušenstva a pripojenia - rektifikačné kábelky pre vyrovnanie podlaží do výšky 15 mm, - kuchynská linka doplnená o LED svietidlovisťu</i>							
229	K	76611-A-3-1	Dodávka a montáž drevenej zasklenej steny vr. jedného obslužného výsuvného okienka v. 1000 mm, obloženie parapetu, celková š. otvoru 1500 mm, v. otvoru 1100 mm, svetlá šírka otvorov 1x1400x1000 mm, I07	ks	1,000	730,62	730,62	Atypický výrobok-Z asklená stena z dubového dreva ošetrená dvojitým náterom ochrannou farebnou lazúrou v odtieni prírodný orech (Výplň okienka polykarbonát hr.6mm, kovanie, tesniace prvky, pneumatické zariadenie		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Poznámka k položke: Vid'. Výpis sanitárnych priečok a obslužných okienok</i>							
	VV		<i>Výplň obslužného okienka z plnostenného polykarbonátu hr. 6 mm.</i>							
	VV		<i>Typ obslužných okienok vhodný pre použitie v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou ako sú priestory kuchyne a pod.</i>							
230	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	513,180	0,55	282,25			
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				66 041,04			
231	K	76753202-1	Odstránenie zdvojenej podlahy v=450 až 500mm, vrátane podlahových dosiek hr.50mm, a nosného systému podlahy	m2	213,800	4,10	876,58			
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>stojky, vrátane všetkých technologických rozvodov (ELI, VZT atď.) - podlaha Mero antistatické PVC</i>							
	VV		3,3+11,7+49,9+25,6+21,4+23,7+15,1+22+21,1+20		213,800					
232	K	76765880-1	Demontáž brány zdvíhacej s elektro pohonom plochy nad 6 do 9 m2, -0,281t	m2	20,000	54,00	1 080,00			
	VV		*Odstránenie garážových dverí automatických sekcionálnych vrátane kotviaciach a vodiaciach konštrukcií a pohonu,"4*2,5*2		20,000					
	VV		Súčet		20,000					
233	K	76711-B-1	Odstránenie hasiacich prístrojov	ks	8,000	10,80	86,40			
234	K	76711-B-2	Odstránenie nástenných hydrantov	ks	4,000	12,96	51,84			
235	K	767-17	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6 kg	ks	14,000	48,60	680,40	Hasiace prístroj práškový 6KG Kodreeta (P6Te)		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Hasiace prístroje v súlade s STN 92 0202-1 práškové PHP Pr6. Hasiaci prístroj bude označený návodom na použitie a stanoviste piktoqramom podľa NV č. 387/2006 Z. z. a STN 92 0202-1. Prednostne sa hasiace prístroje umiestnia k hadicovému navijaku. Navrhujú sa hasiace prístroje práškové 6 kg ABC.</i>							
236	K	76753123-1	Spätná montáž rozobratej časti zdvojenej podlahy v=450 až 500 mm vrátane podlahových dosiek hr. 50 mm a nosného systému podlahy - podlaha Mero antistatické PVC	m2	17,655	37,80	667,36			
	VV		5,5*0,45+5,5*0,6+6,6*1,8		17,655					
237	K	76711-D-1	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, únikové kovanie, otvor 1500x2600, dvere 1300x2100 a 400x2100, T51	ks	1,000	4 447,08	4 447,08	Hliníkový profil ALUPROF MB -86 Si,Si+ Farebné prevedenie RAL 5011 exteriér-RAL 9016 interiéru Zasklenie izolačné trojsklo Celooobvodové kovanie Winkhaus activPilot Valčekový zámok Prahová		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov</i>							
	VV		*1NP*1		1,000					
	VV		Súčet		1,000					
238	K	76711-D-2	Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné protipožiarne, prah. lišta, EW 30 C3-D1, otvor 1200x2070, dvere 1000x1970, T52	ks	1,000	3 003,87	3 003,87	Hliníkový profil ALUPROF MB -86 Si,Si+ Farebné prevedenie RAL 5011 exteriér-RAL 9016 interiéru Zasklenie izolačné		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov</i>							
	VV		*1NP*1		1,000					
	VV		Súčet		1,000					
239	K	76711-D-3	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor 1300x2200, dvere 1100x2100, T54	ks	1,000	1 787,48	1 787,48	Hliníkový profil ALUPROF MB -86 Si,Si+ Farebné prevedenie RAL 5011 exteriér-RAL 9016		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov</i>							
	VV		*1NP*1		1,000					
	VV		Súčet		1,000					
240	K	76711-D-4	Dodávka a montáž protipožiarnych hliníkových vstupných dverí, izolačné trojsklo bezpečnostné protipožiarne, prah. lišta, EW 30 C3-D1, otvor 1200x2750, dvere 1000x2100, T55	ks	1,000	2 745,19	2 745,19	Hliníkový profil ALUPROF MB -86 Si,Si+ Farebné prevedenie RAL 5011 exteriér-RAL 9016 interiéru Zasklenie izolačné		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov</i>							
	VV		*2NP*1		1,000					
	VV		Súčet		1,000					
241	K	76711-D-5	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí dvojkrídlových, izolačné trojsklo bezpečnostné, prah. lišta, otvor 1800x2800, dvere 1000x2100 a 600x2100, T56	ks	1,000	6 911,35	6 911,35	Hliníkový profil ALUPROF MB -86 Si,Si+ Farebné prevedenie RAL 5011 exteriér-RAL 9016 interiéru Zasklenie izolačné		
	P		<i>Poznámka k položke:</i> <i>Vid'. Výpis okien a zasklených stien, oplechovania a parapetov</i>							
	VV		*1NP*1		1,000					
	VV		Súčet		1,000					
242	K	76711-S-1	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej zasklenej steny, jednoduché nerozbitné bezpeč. sklo príp. dvojsklo, unikové kovanie, otvor 1200x2200, krídla 900x2100 a 500x2100, D41	ks	1,000	2 488,51	2 488,51	Hliníkový profil ALUPROF MB -86 Si,Si+ Farebné prevedenie RAL 5011 exteriér-RAL 9016 interiéru Zasklenie izolačné		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
P			Poznámka k položke: Vid'. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien							
VV			*1NP*1		1,000					
VV			Súčet		1,000					
243	K	76711-S-2	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej zasklenej steny, jednoduché nerozbitné bezpeč. sklo príp. dvojsklo, unikové kovanie, otvor 1500x2600, krídla 900x2100 a 400x2100, D42	ks	1,000	2 971,45	2 971,45	Hliníkový profil ALUPROF MB -86 SI,SI+ Farebné prevedenie RAL 5011 exteriér-RAL 9016 interiéror Zasklenie izolačné		
P			Poznámka k položke: Vid'. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien							
VV			*1NP*1		1,000					
VV			Súčet		1,000					
244	K	76711-S-4	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnaer zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné protipožiarme bezpečnostné sklo,samozatvárač, otvor 1450x2200, krídla 900x2100 a 350x2100, D61	ks	1,000	3 586,96	3 586,96	Hliníkový profil ALUPROF MB -86 SI,SI+ Farebné prevedenie RAL 5011 exteriér-RAL 9016 interiéror Zasklenie izolačné		
P			Poznámka k položke: Vid'. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien							
VV			*1NP*1		1,000					
VV			Súčet		1,000					
245	K	76711-S-5	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnaer zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné protipožiarme bezpečnostné sklo,samozatvárač, otvor 1600x2200, krídla 900x2100 a 500x2100, D62	ks	1,000	4 057,19	4 057,19	Hliníkový profil ALUPROF MB -86 SI,SI+ Farebné prevedenie RAL 5011 exteriér-RAL 9016 interiéror Zasklenie izolačné		
P			Poznámka k položke: Vid'. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien							
VV			*1NP*1		1,000					
VV			Súčet		1,000					
246	K	76711-S-6	Dodávka a montáž vnútornej hliníkovej protipožiarnaer zasklenej steny, EW 30 C3 - D1, nerozbitné protipožiarme bezpečnostné sklo,samozatvárač, unikové kovanie, otvor 1550x2200, krídla 900x2100 a 450x2100, D63	ks	1,000	3 358,26	3 358,26	Hliníkový profil ALUPROF MB -86 SI,SI+ Farebné prevedenie RAL 5011 exteriér-RAL 9016 interiéror Zasklenie izolačné		
P			Poznámka k položke: Vid'. Výpis vnútorných dverí a zasklených stien, výpis protipožiarnych vnútorných dverí a zasklených stien							
VV			*2NP*1		1,000					
VV			Súčet		1,000					
247	K	76711-A-1	2xZUPE120 - úprava otvorov v pórobetonových alt. keramzitbetonových, keramických a pórobetonových panelových stenách	t	3,191	4 860,00	15 508,26			
VV			((2,9*8+1,6*1+1,8*2+4,05*1+2,95*2+1,2*4+1,7*1+1,96*1))+((1,3*2)+(1,3*1))*2*2*12,1/1000*1,3		3,191					
248	K	76711-A-3-1	Betónové bloky pod jednotku Z7.3 500x500x100	ks	4,000	27,00	108,00			
249	K	76711-A-5	Výhotovenie doplnenie podstupnic, z oceľového plechu hr. 6mm, navarením na existujúce schodisko	t	0,406	7 020,00	2 850,12			
VV			(0,212*1,15*24+0,212*0,11)*0,008*7850/1000*1,1		0,406					
250	K	76711-A-6	Z01 - Vnútné schodisko vrátane podesty a medzipodesty sa v mieste zrkadla opatrí oceľovým tyčovým zábradlím s dreveným madlom vo výške 600-620 mm a 1000 mm	m	11,600	270,00	3 132,00	Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov		
P			Poznámka k položke: výška zábradlia min. 1000 mm, celková dĺžka zábradlia 11,6 m - komplet dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotvéného materiálu a povrchovej úpravy zábradlia v zmysle projektovej dokumentácie							
VV			*111,6		11,600					
251	K	76711-A-7	Z02 - Vnútné oceľové schodisko sa na nástupnom ramene na voľnom okraji smerom do chodby 1.NP opatrí oceľovým tyčovým zábradlím s dreveným madlom vo výške 1000 mm	m	3,800	183,60	697,68	Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov		
P			Poznámka k položke: výška zábradlia min. 1000 mm, celková dĺžka zábradlia 3,8 m - komplet dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotvéného materiálu a povrchovej úpravy zábradlia. v zmysle projektovej dokumentácie							
VV			1*3,8		3,800					
252	K	76711-A-8	Z03 - Vnútné schodisko vrátane podesty a medzipodesty sa v mieste lemujúcej zvislej steny opatrí dreveným madlom vo výške 1000 mm, výška horného madla min. 1000 mm, celková dĺžka madla 11,1 m	m	11,100	183,60	2 037,96	Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov		
P			Poznámka k položke: komplet dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotvéného materiálu a povrchovej úpravy stenového madla v zmysle projektovej dokumentácie.							
253	K	76711-A-13	Z04 - Vnútné schodisko vrátane podesty a medzipodesty sa v mieste lemujúcej zvislej steny opatrí dreveným madlom vo výške 600-620 mm	m	11,100	86,40	959,04	Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov		
P			Poznámka k položke: výška spodného madla 600-620 mm, celková dĺžka madla 11,1 m - komplet dodávka a montáž vrátane kotvenia a kotvéného materiálu a povrchovej úpravy stenového madla v zmysle projektovej dokumentácie.							
254	K	76711-A-12	Nosná oceľová konštrukcia pod vonkajšiu VZT jednotku Z7.3 situovanú na plochej streche	t	0,214	6 350,40	1 358,99			
P			Poznámka k položke: celková hmotnosť oceľových prvkov nosnej konštrukcie pod vonkajšou VZT 7.3 jednotku vrátane 7% rezervy na pomocné konštrukcie a montážne prvky - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotvéného materiálu a povrchovej úpravy. Konštrukcia kotvená do podkladných betónových blokov. Konštrukcia z žiarovo pozinkovaných oceľových profilov.							
VV			200*1,07/1000		0,214					
255	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	654,520	0,90	589,07			
D		769	Montáže vzduchotechnických zariadení				461,32			
256	K	76903500-1	Dverové mriežky pre VZT	ks	12,000	37,80	453,60	MPK - Vetracia mriežka STM		
257	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	4,540	1,70	7,72			
D		771	Podlahy z dlaždíc				14 382,95			
258	K	77154121-1	Výhotovenie interiérovej protišmykovej keramickej dlažby hr. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 5 mm	m2	332,451	27,54	9 155,70			
VV			*PODLAHA P1*((26,1+4,37+7,49+4,21+2,37+6,3+12,61+12,4+89,3+19,74+17,32+6,09+15,87+3,27+2,16+4,2+14,52+30,7)+(12,18+4,41+2,23+11,22+7,56))*1,05		332,451					
VV			Súčet		332,451					
259	M	59774000090-1	PODLAHA P1 - Interiérová keramická protišmyková dlažba hr. 8 mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 5 mm	m2	345,749	11,34	3 920,79	Multi séria KRETA 30x30 TAA34070.1		
VV			332,451*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		345,749					
260	K	77154121-2	Výhotovenie interiérovej protišmykovej keramickej dlažby hr. 8mm, s lepidlom pre lepenie dlažby hr. 7 mm	m2	18,632	31,86	593,62			
VV			*PODLAHA P3 - INTERIÉROVÁ KERAMICKÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 MM S PROTIŠMYKOVOU ÚPRAVOU HRÁN SCHODISKOVÝCH STUPŇOV"							
VV			(2,9+1,57+0,39+1,15*0,315*21+1,15*0,162*24)*1,1		18,632					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
	VV		Súčet		18,632					
261	M	59774000090-2	PODLAHA P3 - INTERIÉROVÁ KERAMICKÁ PROTISMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8 MM S PROTISMYKOVOU ÚPRAVOU HRÁN SCHODISKOVÝCH STUPŇOV	m2	19,377	11,34	219,74	Multi séria KRETA 30x30 schodavka TCA35508.1		
	VV		18,632*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		19,377					
262	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	138,900	3,55	493,10			
	D	776	Podlahy povlakové				31 140,80			
263	K	77651182-1	Odstránenie PVC podlahy aj s lepidlom	m2	260,600	4,10	1 068,46			
	VV		(18,2)+(15,5+14,7+14,7+14,7+30+30,2+30,9+30,8+15+15,1+15,1+15,7)		260,600					
264	K	77651182-2	Odstránenie dielektrického koberca	m2	10,000	2,27	22,70			
	VV		10*1		10,000					
265	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	586,900	1,84	1 079,90			
	VV		*Odstránenie PVC sokla výšky 50mm aj s lepidlom*							
	VV		(382,4+204,5)		586,900					
	VV		Súčet		586,900					
266	K	776992210	Príprava podkladu prebrúsením betónu ručným elektrickým náradím	m2	1 115,284	1,08	1 204,51			
	VV		(316,62+749,24+16,94)*1,03		1 115,284					
267	K	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 115,284	0,60	669,17			
	VV		(316,62+749,24+16,94)*1,03		1 115,284					
268	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh napr. PVC, Linoleum hr. 2,5 mm + lepidlo hr. 0,5 mm (pri PVC a Linoleu), protišmyková podlaha	m2	801,687	8,64	6 926,58			
	VV		*PODLAHA P2 - PROTISMYKOVÁ PODLAHA, NAPR. PVC ALEBO LINOLEUM HR. 6 MM*							
	VV		((132,01+13,13+29,49+41,97+42,84+13,87+48,33+43,46+44,88+15,33+11,72+9,74)+(29,98+45,91+45,26+72,47+35,74+35,03+24,78+13,3)))*1,07		801,687					
	VV		Súčet		801,687					
269	M	28411000061-1	PODLAHA P2 - PROTISMYKOVÁ PODLAHA, NAPR. PVC ALEBO LINOLEUM HR. 6,0 MM, LEPIDLO PRE LEPENIE PODLÁH Z LINOLEA ALEBO PVC HR. 2,0 MM	m2	801,687	20,52	16 450,62	linoleum Veneto hr.2,5 mm 04017-v2f872641		
	P		Poznámka k položke: 0,7 mm nášlap, Topclean PUR							
	VV		((132,01+13,13+29,49+41,97+42,84+13,87+48,33+43,46+44,88+15,33+11,72+9,74)+(29,98+45,91+45,26+72,47+35,74+35,03+24,78+13,3)))*1,07		801,687					
	VV		Súčet		801,687					
270	K	77642001-2	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	673,948	2,92	1 967,93			
	VV		*Lepenie soklov z PVC lepidlom bez obsahu toluénu bezzápachové výšky 100mm"							
	VV		((59,83+14,8+20,8+27,35+27,75+16+27,68+28,75+29,45+14,55+31,68+15,25+12,17+49,59)+(15,2+19,2+25,75+26,15+46,03+29,05+29,35+21,3+25)))*1,1		673,948					
	VV		Súčet		673,948					
271	M	28411000350-1	Sokel z PVC heterogénny hrúbka min. 2mm, napr. , podlahový vinik výšky 100mm	m2	77,983	21,06	1 642,32	linoleum Veneto hr.2,5 mm 04017-v2f872641		
	VV		67,395*1,05		70,765					
	VV		70,765*1,102 "Prepočítané koeficientom množstva		77,983					
272	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	310,320	0,35	108,61			
	D	781	Obklady				21 683,78			
273	K	78144540-1	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek keramických , vr. sokla hr.8 mm, lepidla hr. 6 mm, na vyrovnaný a vyspravený podklad + lepidlo (rozmer obkladu min. 300x300)	m2	475,414	27,54	13 092,90			
	VV		*keramický obklad hr. 8mm aj lepidlom aj keramický sokel (rozmer obkladu min. 300x300)"							
	VV		((3,6*0,6+15,22*1,5-0,9*1,5+85,2*2-1*2*3-0,9*2*9+11,3*2,4+10*2,6-1*2*1+8,1*3-1*2+27,2*3,55-1,5*2,6-1*2*2-3*1,1-1,5*1,1))*1,1		361,867					
	VV		((41,8*2-1*2*1-0,9*2*4)+(75,2*0,1+(2,4+1,2+1,3+1,2+0,15+0,162*16+0,3*14*0,1)+20))*1,1		113,547					
	VV		Súčet		475,414					
274	M	597764000-1	Obkladačky keramické vr. sokla hr.8 mm s lepidlom pre lepenie obkladu na vyrovnaný a vyspravený podklad + lepidlo, min. rozmer obkladu 300x300mm	m2	484,922	15,12	7 332,02	Fineza séria HAPPY 30		
	VV		475,414*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		484,922					
275	K	95394511-1	Rohové a ukončujúce lišty pri obkladoch - eloxovaný hliníkové	m	308,770	2,70	833,68			
	VV		*ukončovaci rohový profil keramických obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník"							
	VV		(219,2+1,1*4+1,5*5+2*16+2,4*6+0,1*4+0,15*8+0,1*16))*1,1		308,770					
	VV		Súčet		308,770					
276	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	212,590	2,00	425,18			
	D	783	Nátery				548,58			
277	K	78380181-1-1	Odstránenie náteru zo schodiska s prebrúsením, odmastením a prípravou podkladu.	m2	46,815	1,62	75,84			
	VV		(0,663*2*2+3,078*0,14*2+3,551*0,14*2+0,48*2*2+2,4*0,14*4+1,189*2*2+5,947*0,14*4+0,523*2*2+2,612*0,14*2+2,619*0,14*2)		19,415					
	VV		((((0,05+0,3+0,05)*1,15+0,05*0,3*2)*21+(2,4*1,2+1,2*1*0,05+2,4*1*0,05)+(1,2*1,3+1,2*1*0,05+1,3*1*0,05)+(0,4*4*0,161)*24*2)		27,400					
	VV		Súčet		46,815					
278	K	78312472-1	Vyhotovenie nového náteru schodiska 1-2x základný náter, 1x vrchný náter	m2	51,497	9,18	472,74			
	P		Poznámka k položke: certifikovaný náter alebo nástrek podľa zvoleného výrobcu certifikovaných náterových a nástrekových systémov pre navrhované korózne prostredie C1!							
	VV		((0,663*2*2+3,078*0,14*2+3,551*0,14*2+0,48*2*2+2,4*0,14*4+1,189*2*2+5,947*0,14*4+0,523*2*2+2,612*0,14*2+2,619*0,14*2))*1,1		21,357					
	VV		((((0,05+0,3+0,05)*1,15+0,05*0,3*2)*21+(2,4*1,2+1,2*1*0,05+2,4*1*0,05)+(1,2*1,3+1,2*1*0,05+1,3*1*0,05)+(0,4*4*0,161)*24*2))*1,1		30,140					
	VV		Súčet		51,497					
	D	784	Malby				17 100,06			
279	K	78440180-2	Odstránenie vnútorných malieb a umývateľných náterov	m2	1 568,592	1,08	1 694,08			
	VV		((383,5*3,55-(0,9*2,02*4+1*2,02*4+1,2*2,15*6+1,6*2,2*4+1,45*2,2*2+0,9*2,1*2)+(2,02*2+0,9*1)*(0,25+0,3)+(2,02*2+1*1)*(0,3+0,3)))		1 312,094					
	VV		(2,15*2+1,2*1)*(0,15+0,25+0,25)+(2,2*2+1,6*1)*(0,25+0,5)+(2,2*2+1,45*1)*0,15+(2,1*2+0,9*1)*0,3		10,483					
	VV		-							
	VV		(5,4*1,5*1+2,6*2,6*1+1,5*2,6*1+1,5*1,5*1+2,4*1,8*9+1,2*2,07*1+1,4*1,8*1+1,4*2,75*1+3,55*1,9*1+2,45*1,9*8+0,9*0,9*4+1,3*2,2*1+5,4*1,2*2)		-131,789					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
			-							
			(3,6*1,2*1+1,8*2,8*1)+(1,5*2+5,4*2)*0,15*1+(2,6*2+2,6*1)*0,2*1+(2,6*2+1,5*1)*0,15*1+(1,5*2+1,5*2)*0,15*1+(1,8*2+2,4*2)*0,22*9		12,807					
			(2,07*2+1,2*1)*0,22*1+(1,8*2+1,4*2)*0,22*1+(2,75*2+1,4*1)*0,22*1+(1,9*2+3,55*2)*0,15*1+(1,9*2+2,45*2)*0,15*8+(0,9*2+0,9*2)*0,15*4		18,336					
			(2,2*2+1,3*1)*0,15*1+(1,2*2+5,4*2)*0,1*2+(1,2*1+3,6*1+5,4*1+1,6*1+2,8*1)*0,1*1+(125*3-(0,9*2,02*2+1,55*2,2*2)+(2,02*2+0,9*1)*0,25*1)		370,734					
			(2,2*2+1,55*1)*0,25*1-							
			(2,4*1,8*17+1,2*2,75*1+0,9*0,9*4+1,2*1,8*2)+(1,8*2+2,4*2)*0,22*17+(2,75*2+1,2*1)*0,2*1		-50,057					
			((0,9*2+0,9*2)*0,22*4+(1,8*2+1,4*2)*0,22*2+(4,3*0,25*10+3,7*0,25*10))		25,984					
			Súčet		1 568,592					
280	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2 261,027	0,54	1 220,95			
			"Zakrývanie otvorov a podláh ochrannou fóliou PE"							
			(316,62+749,24+16,94+229,91)*1,3+(5,4*1,5*1+2,6*2,6*1+1,5*2,6*1+1,5*1*2,4*1,8*9+1,2*2,07*1+1,4*1,8*1)*1,3		1 790,885					
			(1,4*2,75*1+3,55*1,9*1+2,45*1,9*8+0,9*0,9*4+1,3*2,2*1+5,4*1,2*2+3,6*1,2*1+1,8*2,8*1)*1,3+(2,4*1,8*17+1,2*2,75*1+0,9*0,9*4+1,2*1,8*2)*1,3		208,722					
			(0,9*2,02*10*2+1*2,02*20*2+0,9*2,02*2*2+1,2*2,15*3*2+1,6*2,2*1*2+1,5*2,6*1*2+2,4*0,5*4*2+1,45*2,2*1*2)*1,3		221,952					
			(1,6*2,2*1*2+1,55*2,2*1*2+3*1,1*2*2+1,5*1,1*1*2)*1,3		39,468					
			Súčet		2 261,027					
281	K	78445247-3	Maľovanie stien farba umývateľná na celú výšku	m2	2 414,578	4,86	11 734,85			
			Poznámka k položke: Úprava vnútorných povrchov omietaných a sadrokartónových stien, priečok a predstien - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru (napr. kuchyne, jedálne, kúpeľne, detské izby, priestory škôl a zdravotníckych zariadení) odteku podľa požiadaviek stavebníka - materiál+práca							
			"SKLADBA STENY - VNÚTORNÁ FARBA 2x, - UMÝVATELNÝ POVRCH NA CELÚ VÝŠKU"							
			2414,578		2 414,578					
			Súčet		2 414,578					
282	K	78445247-2	Maľovanie stropov farba umývateľná 2x	m2	504,153	4,86	2 450,18			
			"SKLADBA STROPU - SR2 - VNÚTORNÁ FARBA 2x, - UMÝVATELNÝ POVRCH"							
			((4,04+4,54+2,07+1,63+1,39+1,6+2,22+2,18+2,23+4,06+2,24+3,27+12,5+10,61+60,14)+(3,88+2,23+4,26+3,27))*1,05		134,778					
			"SKLADBA STROPU SR3 - VNÚTORNÁ FARBA 2x, - UMÝVATELNÝ POVRCH"							
			((19,59+11,72+26,68+30,4+(1,2*2+3,5*2+4,05*2+2,65*3)*0,25)+(13,3+24,41+34,88+35,58+29,83+45,76+45,11))*1,05		339,804					
			((1,85*1+3,55*8+4,3*8)*0,25+3*((0,25*2+0,5*3+0,25*8))*1,05		29,571					
			Súčet		504,153					

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt:
2 - Fasády

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			37 494,01
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 37 494,01	23,00% 23,00%	0,00 8 623,62
Cena s DPH		v EUR	46 117,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt: **2 - Fasády**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		37 494,01
HSV - Práce a dodávky HSV		19 996,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		14 457,52
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		5 444,51
99 - Presun hmôt HSV		93,97
PSV - Práce a dodávky PSV		15 914,73
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		23,61
764 - Konštrukcie klampiarske		214,48
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		15 653,24
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení		23,40
M - Práce a dodávky M		557,28
21-M - Elektromontáže		557,28
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách		1 026,00
VRN04 - Projektové práce		1 026,00

ROZPOČET										
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A										
Objekt: 2 - Fasády										
Miesto:				Dátum:						
Objednávateľ:				Projektant:						
Zhotoviteľ:				Spracovateľ:						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval v ponuke vo	zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené v projektovej dokumentácii a s uvedením, v čom	Vyhlasenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zmluvy.
Náklady z rozpočtu								37 494,01		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				19 996,00			
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 457,52			
1	K	61145917-3	Vyspravenie povrchu stien po odstránení zateplovacieho systému, cementovou maltou pre omietky	m2	28,963	19,44	563,04			
2	K	62525073-3-1	OPRAVA FASÁDY, DOPLNENIE ETICS - OPRAVNÁ LEPIACA STIERKA PRE ETICS	m2	59,543	11,88	707,37			
3	K	62525123-1	OPRAVA FASÁDY, DOPLNENIE ETICS - NOVÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ETICS, IZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE POLYSTYRÉNU /napr. EPS-F/ HR. 80 MM lepené a mechanicky kotvené k podkladu	m2	34,142	35,82	1 222,97			
4	K	62525020-1	OPRAVA FASÁDY, DOPLNENIE ETICS - NOVÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ETICS, IZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE POLYSTYRÉNU /napr. EPS-F/ HR. 30 MM lepené a mechanicky kotvené k podkladu, zateplenie ostení a nadpraží nových fasádnych otvorov	m2	25,402	33,21	843,60			
5	K	62248111-2	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilpením	m2	256,284	9,18	2 352,69	VERTEX sklovláknitá perlinka R117 A101		
6	K	6259911-5	Základný náter	m2	249,593	2,70	673,90	SIKA- PCI Gisogrund PGM		
7	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová 2 mm príp. silikónová omietka	m2	241,497	18,09	4 368,68	SIKA- PCI Multiputz ZS ,zrno 2,0mm		
8	K	62525073-3-2	OPRAVA SOKLA, DOPLNENIE ETICS - OPRAVNÁ LEPIACA STIERKA PRE ETICS	m2	7,360	11,88	87,44			
9	K	62525054-1	OPRAVA SOKLA, DOPLNENIE ETICS - NOVÁ TEPELNOIZOLAČNÁ VRSTVA ETICS, IZOLAČNÉ DOSKY NA BÁZE POLYSTYRÉNU /napr. XPS/ HR. 80 MM lepené a mechanicky kotvené k podkladu	m2	7,360	39,72	292,34			
10	K	622465112	Vonkajšia omietka stien , marmolit, mramorové zrná, strednozrnná , soklová omietka	m2	8,096	21,30	172,44	SIKA - PCI Multiputz MP		
11	K	9539461-3	APU lišty	m	174,890	1,62	283,32	Likov- LS-VH lišta okenná začistovacia		
12	K	9539961-2	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	m	253,040	3,78	956,49			
13	K	9539961-3-1	Paropriepustná izolácia - tmel medzi osadenými oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany exteriéru	m	253,040	1,30	328,95	SOUDAL-paropriepustná páska SWS Basic plus OUTSIDE		
14	K	9539461-2-	Rohové a okapové profily zateplenia fasády a ostení a nadpraží	m	174,890	2,16	377,76	Likov- rohové lišty Likov - rohové lišty s okapnicou		
15	K	95399522-1	Ukončovacia omietková lišta pre ETICS vrátane lepidla pre lepenie k podkladu a pretmelenia styčnej škáry s pôvodnou fasádnou omietkou	m	136,000	1,30	176,80	Likov-LC-L-ukončovacia lišta omietková		
16	K	9539961-4	Komprimačná tesniaca páska pre montáž okien, napr. predkomprimovaná páska Illmod Trio príp. iný ekvivalent	m	225,640	2,97	670,15	ILLBRUCK- 750 ILLMOD TRIO TP652		
17	K	9539961-3	Paropriepustná izolácia - tmel medzi osadenými oknami, dverami a zasklenými stenami, zo strany exteriéru	m	225,640	1,62	365,54	SOUDAL-izolačný tmel		
18	K	62799103-1	Vytmelenie styku fasády o okapového chodníka - trvalopružným vodeodolným tmeľom	m	3,714	3,78	14,04			
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 444,51			
19	K	978015291.S	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškníabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,05900t	m2	105,728	1,08	114,19			
20	K	978065011.S	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	105,728	2,70	285,47			
21	K	97408310-3	Zarežanie a zaplnenie kontaktného zateplovacieho systému na fasádach hr. do 100 mm	m	215,064	0,54	116,13			
22	K	93890230-4	OPRAVA POVRCHU FASÁDY - VYČISTENIE A ZDRSNENIE EXISTUJÚCEJ FASÁDNEJ OMIETKY	m2	176,000	6,48	1 140,48			
23	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	528,768	1,51	798,44			
24	K	941941191.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 057,536	1,51	1 596,88			
25	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	528,768	1,30	687,40			
26	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	528,768	0,86	454,74			
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,255	7,02	57,95			
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	156,845	0,32	50,19			
29	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,255	7,02	57,95			
30	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	8,255	1,62	13,37			
31	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	8,255	8,64	71,32			
D		99	Presun hmôt HSV				93,97			
32	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	34,802	2,70	93,97			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				15 914,73			
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				23,61			
33	K	71111314-1	Náterová ochranná hydroizolácia oceľových konštrukcií v styku s terénom a ostatnými konštrukciami - napr. GUMOASFALT	m2	3,714	4,86	18,05	DenBraven-Gumoasfalt DN350		
34	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,140	2,60	5,56			
D		764	Konštrukcie klampiarske				214,48			
35	K	76445480-1	Odstránenie dažďových zvodov do D200, klampiarske konštrukcie	m	4,400	2,16	9,50			
36	K	76432183-1	Odstránenie oplechovania spiro rúry na streche	m2	5,200	1,62	8,42			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlásenie zhotoviteľa o
37	K	76445445-1	Dažďový zvod zo strechy kruhového prierezu Ø 125 mm	m	5,200	37,80	196,56	KJG- zvodová rúra (P -PZR),pozink lakovaný, farba tmavo modrá RAL 5010		
38	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%		3,96	0,00			
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							15 653,24			
39	K	76711-1-1	Dodávka a montáž nosnej ocelevej konštrukcie vonkajšieho oceľového schodiska	t	1,320	7 020,00	9 266,40	Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov		
40	K	76711-1-4	Dodávka a montáž oceľových schodiskových stupňov, pororostové rozm. 270x1200 mm, povrch žiarový pozinkovanie	ks	22,000	97,09	2 135,98	Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov		
41	K	76711-1-5	Dodávka a montáž atypického oceľového pororoštu podesty, rozm. 600x1500 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch žiarové pozinkovanie	ks	2,000	155,30	310,60	Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov		
42	K	76711-1-6	Dodávka a montáž atypického oceľového pororošt podesty, rozm. 700x1500 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 600 mm, povrch žiarové pozinkovanie	ks	1,000	176,69	176,69	Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov		
43	K	76711-1-7	Dodávka a montáž atypického oceľového pororoštu podesty, rozm. 1100x110 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, povrch žiarový pozink	ks	1,000	40,50	40,50	Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov		
44	K	76711-1-8	Dodávka a montáž atypického oceľového pororoštu medzipodesty, rozm. 900x1200 mm, nosný pásik 40x2 mm, rozmer oka 30x32 mm, nosný smer 1200 mm, povrch žiarový pozink	ks	1,000	181,44	181,44	Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov		
45	K	76711-1-9	Dodávka a montáž oceľového tyčového zábradlia s oceľovým madlom, výška zábradlia min. 1000 mm	m	21,000	162,00	3 402,00	Atypický výrobok v zmysle výpisu výrobkov		
46	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	155,140	0,90	139,63			
D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení							23,40			
47	K	769083075.S	Demontáž spiro potrubia DN 315-355, -0,00237 t	m	4,500	5,18	23,31			
48	K	998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	0,230	0,39	0,09			
D M Práce a dodávky M							557,28			
D 21-M Elektromontáže							557,28			
49	K	21111-1	Odstránenie svetiel, kamier a spínačov na fasáde a znefunkčnenie predmetnej elektroinštalácie	ks	43,000	12,96	557,28			
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 026,00			
D VRN04 Projektové práce							1 026,00			
50	K	VRN04-1	Výrobná dokumentácia oceľového schodiska	ks	1,000	1 026,00	1 026,00			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt:

3 - Areál

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

10 371,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	10 371,67	23,00%	2 385,48

Cena s DPH

v EUR

12 757,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt: **3 - Areál**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		10 371,67
HSV - Práce a dodávky HSV		10 326,31
1 - Zemné práce		699,43
2 - Zakladanie		3 395,96
5 - Komunikácie		1 727,37
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		121,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		3 784,84
99 - Presun hmôt HSV		597,50
PSV - Práce a dodávky PSV		45,36
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		45,36

ROZPOČET										
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A										
Objekt: 3 - Areál										
Miesto:								Dátum:		
Objednávateľ:								Projektant:		
Zhotoviteľ:								Spracovateľ:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval v ponuke vo	zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené v projektovej dokumentácii a s uvedením, v čom	Vyhlasenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zmluvy.
Náklady z rozpočtu								10 371,67		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				10 326,31			
D		1	Zemné práce				699,43			
1	K	113154240.S	Frézovanie bet. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,254 t	m2	4,284	7,02	30,07			
vv "Frézovanie betónového povrchu do hĺbky 100 mm - na prepojenie novej betónovej plochy nad pôvodnou" ((2,28+2,25)/2*1+(1,83+1,8)/2*1)*1,05								4,284		
vv Súčet								4,284		
2	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	35,483	12,96	459,86			
vv "Odstránenie podkladného lôžka zo štrkodrviný hr. do 300 mm - odstránenie železobetonovej plochy" 15,6+1,7*0,5*2+2,185*0,5*2								19,485		
vv "Odstránenie lôžka zo štrkodrviný hr. do 300 mm - vybúranie betónových rámp"(4*1,6*2)								12,800		
vv "Odstránenie lôžka zo štrkodrviný hr. do 200 mm - vybúranie betónového okapového chodníka"(2,2*0,82+1,7*0,82)								3,198		
vv Súčet								35,483		
3	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1,882	9,18	17,28			
vv "Plošný výkop, prehĺbenie odkrytej pláne hĺbky do 300 mm"5,4*0,23+(2,2*0,82+1,7*0,82)*0,2								1,882		
vv Súčet								1,882		
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	1,882	1,08	2,03			
5	K	121101112	Odstránenie vegetačnej vrstvy	m3	0,810	1,40	1,13			
vv "hr. do 150 mm"(5,4)*0,15								0,810		
vv Súčet								0,810		
6	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,588	9,18	23,76			
vv "Výkop nepaženej ryhy šírky do 600 mm v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre základové pásy vonkajšieho oceľového schodiska" (1,7*0,5)*2*0,75+(2,185*0,5)*2*0,57								2,520		
vv "Výkop nepaženej ryhy šírky do 600 mm v hornine 3, do 100 m3 - výkop pre štrkové lôžko obrubníkov lemujúcich spevnené plochy Pl2" 1,38*0,475*0,1*1,03								0,068		
vv Súčet								2,588		
7	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,588	1,08	2,80			
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,922	4,86	4,48			
vv "Zhutnený zásyp vykopanou zeminou"((1,87+1,89+1,91+1,93)*0,055+(4*0,7)*0,15)*1,1								0,922		
vv Súčet								0,922		
9	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v homine 1-4 so zhutnením	m2	19,485	0,59	11,50			
vv "Úprava pláne v zárezoch"5,4+3,8+(1,7*0,5)*2+(2,185*0,5)*2+(1,6*4)								19,485		
10	K	17410100-1	Zahumusovanie	m3	0,744	27,00	20,09			
vv "Zahumusovanie plôch okolo spevnených plôch a obrubníkov hr. do 150 mm" ((1,87+1,89+1,91+1,93)*0,225*0,15+(4*0,7)*0,15)*1,1								0,744		
vv Súčet								0,744		
11	K	18120110-1-2	Pl1 - Zhutnenie a úprava konštrukčnej pláne - najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2=45 MPa, Edef2/Edef1=max2,5	m2	23,100	0,59	13,63			
vv 22*1,05								23,100		
12	K	18120110-1-3	Pl2 - Zhutnenie a úprava konštrukčnej pláne - najmenšia únosnosť pláne vyjadrená hodnotou modulu pretvárnosti Edef2=30 MPa, Edef2/Edef1=max2,5	m2	5,400	0,59	3,19			
13	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,358	0,66	2,88			
vv 1,882+0,81+2,588-0,922								4,358		
14	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,358	2,48	10,81			
15	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	30,506	0,43	13,12			
vv 4,358*7								30,506		
16	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,358	3,56	15,51			
17	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,358	0,86	3,75			
18	K	171209002	Poplatok za skladovanie a recykláciu - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	7,844	8,10	63,54			
vv 4,358*1,8								7,844		
D 2 Zakladanie								3 395,96		
19	K	273313611.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,194	129,60	25,14			
vv "Podkladný betón základových pásov hr. 50 mm, betón C16/20 - vonkajšie oceľové schodisko"(1,7*0,5*0,05*2+2,185*0,5*0,05*2)								0,194		
20	K	27331371-1	Metličková protišmyková úprava betónových plôch - povrch nástupných plošín	m2	36,179	7,02	253,98			
vv (2,2*1,6+1,8*0,11+1,7*1,52+1,22*0,11)+((1,8+1,925)/2*3,805+(2,28+2,155)/2*3,805+(1,925+2,155)/2*6,97)								36,179		
21	K	274321411.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,140	135,00	423,90			
vv "Betón základových pásov, betón C25/30 prostý, bude vystužený - vonkajšie oceľové schodisko" (1,7*0,5*0,7*2+2,185*0,5*0,7*2+0,35*0,35*0,25*6+0,35*0,35*0,25*2+0,25*1,35*0,25*1)*1,03								3,140		
vv Súčet								3,140		
22	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	3,780	22,68	85,73			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhľadanie zhotoviteľa o
	VV		"Zvislé debnenie základov, debnená vyvýšená časť základových pásov vonkajšieho oceľového schodiska - zhotovenie"							
	VV		((0,35*4*0,25)*8+(0,25*2+1,35*2)*0,25)*1,05		3,780					
	VV		Súčet		3,780					
23	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	3,780	6,48	24,49			
24	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,370	1 285,20	475,52			
	VV		"Výstuž základových pásov, oceľ 10505(R) - vonkajšie oceľové schodisko, stupeň vystuženia 1,5%*3,14/100*1,5*7850/1000		0,370					
25	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	8,234	129,60	1 067,13			
	VV		"Nástupné plošiny pred vstupmi do jedálne 1.40 a odbornej učebne 1.26 hr. do 450 mm, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC2(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm= 30,5 Gpa"							
	VV		((2,2*1,6)*(0,4+0,43)/2+1,8*(0,05+0,111)/2*0,11+(1,7*1,52)*(0,4+0,43)/2+1,22*(0,05+0,111)/2*0,11)*1,02		2,611					
	VV		"Nástupná plošina pred vstupom do chodby 1.08 a odbornej učebne 1.16 hr. do 200 mm, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC2(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm= 30,5 Gpa"							
	VV		((0,1+0,15)/2*1*(1,8+1,83)/2+(0,1+0,15)/2*1*(2,28+2,25)/2+(0,05+0,2)/2*2,8*(1,83+1,925)/2+(0,05+0,2)/2*2,8*(2,25+2,155)/2)*1,03		1,996					
	VV		(0,2*6,97*(2,155+1,925)/2+(1,12+1,32)*(0,05+0,11)/2*0,11)*1,03		2,951					
	VV		"Dobetónovanie okapového chodníka hr. do 200 mm so zahĺadením povrchu, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC2(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, Ecm= 30,5 Gpa"							
	VV		4*0,82*0,2*1,03		0,676					
	VV		Súčet		8,234					
26	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,445	23,76	129,37			
	VV		"Zvislé debnenie hrán nástupných plošín pred vstupmi do jedálne 1.40 a odbornej učebne 1.26 vrátane opornej konštrukcie - zhotovenie"							
	VV		((1,6*(0,4+0,43)/2*2+2,2*0,4+1,52*(0,4+0,43)/2*2+1,7*0,4)*1,1		4,565					
	VV		"Zvislé debnenie hrán dobetónovaného okapového chodníka vrátane opornej konštrukcie - zhotovenie*4*0,2*1,1		0,880					
	VV		Súčet		5,445					
27	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,445	5,40	29,40			
28	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,602	1 285,20	773,69			
	VV		"Výstuž nástupných plošín pred vstupmi, oceľ 10 505(R), stupeň vystuženia 1%*(2,611+4,947)/100*1*7850/1000		0,593					
	VV		"Výstuž betónu okapového chodníka sieťami KD37 (oká 150x150 mm, pruhy Ø5 mm) v strede*4*0,82*2,11*1,3/1000		0,009					
	VV		Súčet		0,602					
29	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	1,400	4,75	6,65			
	VV		"PI2 - ŠD, Ložná vrstva, štrkodrvina fr. 4-8 mm hr. 40mm*1,4		1,400					
	VV		Súčet		1,400					
30	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírkou od 0 do 3 m	m2	46,715	1,08	50,45			
	VV		"PI1 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m"							
	VV		"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatrix TST 60/60 "(22+(28,1+1,6*2*4)*0,3)*1,2		40,548					
	VV		"PI2 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m"							
	VV		"odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatrix TST 60/60 "(1,4+8,8*0,38)*1,3		6,167					
	VV		Súčet		46,715					
31	M	69311000200-3	PI1 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatrix TST 60/60	m2	41,359	1,06	43,84	Geomatrix TST 60/60		
	VV		40,548*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		41,359					
32	M	69311000200-3-1	PI2 - separačná a výstužná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR. min. 6 kN, napr. Geomatrix TST 60/60	m2	6,290	1,06	6,67	Geomatrix TST 60/60		
	VV		6,167*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		6,290					
D 5							1 727,37			
33	K	56485111-1	Štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko pod okapový chodník hr. 150 mm - dobetónovanie okapového chodníka	m2	3,790	5,99	22,70			
	VV		4*0,92*1,03		3,790					
34	K	56483111-2	Štrkodrvina frakcie 8-32 mm, zhutnené podkladné lôžko pod obrubník hr. 100 mm - spevnená plocha PI2	m2	0,675	4,54	3,06			
	VV		1,38*0,475*1,03		0,675					
35	K	58111411-1	PI1 - Cestný betón, betón STN EN 206-1-C30/37-XF4-Dmax32, vrstva vystužená sieťami KY50	m3	6,798	145,80	991,15			
	VV		(15,6+4*1,6)*0,3*1,03		6,798					
36	K	27336182-1	PI1 - Výstuž cestného betónu sieťami KY50 (oká 150x150 mm, pruhy Ø8 mm) pri spodnom a hornom okraji (dve vrstvy)	t	0,309	1 285,20	397,13			
	VV		22*2*5,4*1,3/1000		0,309					
37	K	56484111-3	PI1 - UM ŠD 0/16, G(c), podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 0-16 mm, hr. 120 mm	m2	22,660	4,80	108,77			
	VV		22*1,03		22,660					
38	K	56485111-4	PI1 - UM ŠD 16/31,5(45),G(c), nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32(45) mm, hr., min. 180mm	m2	23,100	6,54	151,07			
	VV		22*1,05		23,100					
39	K	56484111-3-1	PI2 - UM ŠD 0/16, G(c), podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 0-16 mm hr. 120mm	m2	1,400	4,80	6,72			
40	K	56485111-5	PI2 - UM ŠD 16/31,5(45),G(c), nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32(45) mm, hr. Min. 170mm	m2	1,400	6,25	8,75			
41	K	59691114-1	Pokládka betónovej dlažby hr. 60 mm, pokládka vrátane aplikácie škárovacích hmôt	m2	1,400	14,58	20,41			
	VV		"PI2 - DL1, Exteriérová betónová protišmyková dlažba mrazuvzdorná hr. 60mm*1,4		1,400					
	VV		Súčet		1,400					
42	M	59246000790-1	PI2 - DL1, Exteriérová betónová protišmyková dlažba mrazuvzdorná hr. 60mm	m2	1,400	12,58	17,61	Premac Klasiko 60		
D 6							121,21			
43	K	62246011-1	Dodávka a zhotovenie adhézneho mostíka pre napojenie betónových plôch na betónové podklady v exteriéry	m2	32,066	3,78	121,21			
	VV		"pod nástupnou plošinou pred vstupom do chodby 1.08 a odbornej učebne 1.16"							
	VV		((1,8+2,28)/2*14,57+(2,28+2,25+1,83+1,8)*0,1)*1,05		32,066					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
VV			Súčet		32,066					
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 784,84			
44	K	93890965-1	Výšistenie okapového chodníka od nečistôt a machu - zo zadnej a bočnej strany objektu A	m2	88,700	2,16	191,59			
VV			81,5+(1,6+1,6+4)*1		88,700					
VV			Súčet		88,700					
45	K	919735122.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,160	9,72	79,32			
VV			*Zaplnenie železobetónového krytu hl. do 100 mm - frézovanie železobetonovej plochy*1,8+1,83+2,25+2,28		8,160					
VV			Súčet		8,160					
46	K	919735126.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 250 do 300 mm	m	56,340	23,76	1 338,64			
VV			*Zaplnenie železobetónového krytu hr. do 300 mm - odstránenie železobetonovej plochy*29,6+1,6*2+4+(0,5*2+1,7*2)*2+(2,185*2+0,5*2)*2		56,340					
47	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	5,760	75,60	435,46			
VV			*Vybúranie a odstránenie betónových rámp premenlivej hrúbky hr. 300-500 mm*(4*1,6*2)*(0,3+0,5)*2		5,120					
VV			*Vybúranie a odstránenie betónového okapového chodníka hr. 200mm*(2,2*0,82+1,7*0,82)*0,2		0,640					
VV			Súčet		5,760					
48	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	5,846	97,20	568,23			
VV			*Odstránenie železobetónového krytu hr. do 300 mm - odstránenie železobetonovej plochy*15,6*0,3+1,7*0,5*2*0,3+2,185*0,5*2*0,3		5,846					
VV			Súčet		5,846					
49	K	91636111-1	Osadenie obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	1,380	13,50	18,63			
VV			*Osadenie betónového obrubníka do betónového lôžka s bočnou oporou - spevnená plocha Pl2*0,41+0,4+0,29+0,28		1,380					
VV			Súčet		1,380					
50	M	59217000180-3-	Ob1 - Betónový obrubník chodníkový bez skosenia, 50x200x1000 alt. 500 mm (dĺžka podľa zaoblenia trasy) osadený do betónového lôžka s bočnou oporou	m	1,500	2,70	4,05	Premac obrubník chodníkový bez skosenia, 50x200x1000 (500)		
VV			*spevnená plocha Pl2 - 1,38x1,03=1,42 > 1,5 m*1,5		1,500					
51	K	91810111-2	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,076	102,60	7,80			
VV			*Betón pre lôžko betónového obrubníka, betón min. C16/20-XF4-S1, zavliala betónová zmes - spevnená plocha Pl2*1,38*0,055		0,076					
VV			Súčet		0,076					
52	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,984	7,02	294,73			
53	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	377,856	0,32	120,91			
VV			41 984*9		377,856					
54	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,984	7,02	294,73			
55	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	41,984	1,62	68,01			
56	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	41,984	8,64	362,74			
D 99			Presun hmôt HSV				597,50			
57	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	61,471	9,72	597,50			
D PSV			Práce a dodávky PSV				45,36			
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				45,36			
58	K	71113110-1	Separáčny dilatačný pás z asfaltovej hydroizolácie hr. min. 8 mm (2x4) vkladáný medzi nástupnú plošinu a zvislé železobetónové oplotenie - D+M	m2	3,000	15,12	45,36			
59	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		2,60	0,00			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt:

4 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.N.Jókay

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 497,23

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	28 497,23	23,00%	6 554,36

Cena s DPH

v EUR

35 051,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt:

4 - Vykurovanie

Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka
Objednávateľ: Projektant: Ing.N.Jókay
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	28 497,23
HSV - Práce a dodávky HSV	857,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	857,80
PSV - Práce a dodávky PSV	24 457,56
713 - Izolácie tepelné	1 232,73
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	10 937,34
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	3 859,33
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	7 908,30
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	519,86
M - Práce a dodávky M	1 948,13
23-M - Montáže potrubia	1 948,13
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 233,74

ROZPOČET									
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A									
Objekt: 4 - Vykurovanie									
Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka					Dátum:				
Objednávateľ:					Projektant: Ing.N.Jóky				
Zhotoviteľ:					Spracovateľ:				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		
Náklady z rozpočtu							28 497,23		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				857,80		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				857,80		
1	K	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	2 000,000	0,27	540,00		
2	K	972056004.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t	cm	180,000	1,73	311,40		
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,250	7,02	1,76		
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2,250	0,32	0,72		
VV		0,25*9			2,250				
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,250	7,02	1,76		
6	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,250	8,64	2,16		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				24 457,56		
D		713	Izolácie tepelné				1 232,73		
7	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	244,800	4,10	1 003,68		
8	M	283310002700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	204,000	0,92	187,68		Armacell TUBOLIT DG 18x13
9	M	283310002900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	40,800	0,99	40,39		Armacell TUBOLIT DG 22x13
10	K	998713101.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	44,76	0,98		
D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				10 937,34		
11	M	39104	Systémová rúra Geberit Mapress usŕachtľá oceľ CrNi: d=22mm, L=6m, resp. ekvivalent	ks	40,800	45,80	1 868,64		Geberit Mapress d22
12	M	39103	Systémová rúra Geberit Mapress usŕachtľá oceľ CrNi: d=18mm, L=6m, resp. ekvivalent	ks	204,000	38,53	7 860,12		Geberit Mapress d18
13	K	230120043	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	244,800	3,15	771,12		
14	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	244,800	0,95	232,56		
15	K	998733101.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	3,000	68,30	204,90		
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				3 859,33		
16	K	734213240.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	ks	61,000	3,20	195,20		
17	M	551210009100.S	Ventil odvzdušňovací automatický 3/8"	ks	61,000	9,99	609,39		IVAR.VARIA I00400620
18	K	734223150.S	Montáž vyvažovacieho ventilu priameho pre kúrenie DN 15	ks	61,000	4,33	264,13		
19	K	734223208.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	61,000	2,38	145,18		
20	K	998734101.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	53,27	3,04		
21	M	H002	Tlakovy nezávislý TRV V2100DP15, Termostatický tlakovy nezávislý priamy radiátorový ventil, max. prietok 145 l/h, max. , Prevádzkový tlak PN10, DN15., resp. ekvivalent	KS	60,000	23,13	1 387,80		HONEYWELL TRV V2100DP15
22	M	H05	Spodný Verafix-E V2420D0015, Regulačný, uzatvárací, vypúšťací a napúšťací ventil do spiatočky, priamy, DN15. Kvs=1.45, resp. ekvivalent	KS	60,000	8,61	516,60		HONEYWELL Verafix-E V2420D0015
23	M	H077	Termostatická hlavica Thera-4 klasík s kvapal. snímačom, resp. ekvivalent	KS	61,000	11,34	691,74		HONEYWELL thera-4 klasík
24	M	H0133	Pripájací blok s integrovaným termostatickým ventilom typ BB pre vykurovacie telesá so stredovým pripojením, rohový, DN15, resp. ekvivalent	ks	1,000	46,25	46,25		TRV rohové DN 15 / EK, 351CP015
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				7 908,30		
25	K	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s priplatom 8 %, resp. ekvivalent	ks	61,000	2,82	172,02		
26	M	21060060-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/0600, resp. ekvivalent	ks	9,000	79,53	715,77		Korado RADIK KLASIK 21-0600/0600
27	M	21060080-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/0800, resp. ekvivalent	ks	12,000	95,29	1 143,48		Korado RADIK KLASIK 21-0600/0800
28	M	21060100-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/1000, resp. ekvivalent	ks	13,000	111,05	1 443,65		Korado RADIK KLASIK 21-0600/1000
29	M	21060120-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/1200, resp. ekvivalent	ks	4,000	126,79	507,16		Korado RADIK KLASIK 21-0600/1200
30	M	21060160-50-0010	RADIK KLASIK 21-0600/1600, resp. ekvivalent	ks	1,000	185,03	185,03		Korado RADIK KLASIK 21-0600/1600
31	M	21090100-50-0010	RADIK KLASIK 21-0900/1000, resp. ekvivalent	ks	13,000	159,04	2 067,52		Korado RADIK KLASIK 21-0900/1000
32	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	9,000	24,72	222,48		
33	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	12,000	25,67	308,04		
34	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	17,000	26,61	452,37		
35	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	1,000	30,08	30,08		
36	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	13,000	29,11	378,43		
37	K	735191904	Výčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	m2	100,000	0,66	66,00		
38	K	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telies	ks	61,000	1,32	80,52		
39	K	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	100,000	0,66	66,00		
40	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,108	62,95	69,75		
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				519,86		
41	K	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	20,000	3,13	62,60		

konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval v ponuke vo

zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené v projektovej dokumentácii a s uvedením, v čom

Vyhlasenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zmluvy.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlásenie zhotoviteľa o
42	K	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	20,000	5,97	119,40			
43	M	552810004200.S	Objímka dvojité značky 2 06 2210 1/2" D 22 mm, resp. ekvivalent	ks	200,000	1,13	226,00	URG-2X 1/2		
44	M	552810004300.S	Objímka dvojité značky 2 06 2210 3/4" D 27 mm, resp. ekvivalent	ks	40,000	1,21	48,40	URG-2X 3/4		
45	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	1,000	63,46	63,46			
D M Práce a dodávky M							1 948,13			
D 23-M Montáže potrubia							1 948,13			
46	K	230010254.S	Montáž potrubia z oceleových rúr G 1/2"	m	200,400	2,24	448,90			
47	K	230010255.S	Montáž potrubia z oceleových rúr G 3/4"	m	40,800	2,39	97,51			
48	K	230120046.S	Čistenie potrubia prefúkaním alebo preplachovaním do DN 100	m	244,800	0,73	178,70			
49	K	HZS000213.1	Nastavenie ventilov	KS	61,000	11,02	672,22			
50	M	HV01	revízne správy	KS	1,000	550,80	550,80			
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 233,74			
51	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	hod	8,000	22,03	176,24			
52	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému	hod	18,000	22,03	396,54			
53	K	HZS000117	doprava	ks	1,000	660,96	660,96			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt:

5 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing.N.Jókay

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

75 994,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	75 994,09	23,00%	17 478,64

Cena s DPH

v EUR

93 472,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt:

5 - Zdravotechnika

Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka
Objednávateľ: Projektant: Ing.N.Jókay
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		75 994,09
HSV - Práce a dodávky HSV		7 159,89
1 - Zemné práce		1 130,05
4 - Vodorovné konštrukcie		174,96
8 - Rúrové vedenie		3 283,83
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 841,40
99 - Presun hmôt HSV		729,65
PSV - Práce a dodávky PSV		66 087,24
713 - Izolácie tepelné		1 813,33
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia		7 864,31
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod		28 868,44
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety		26 662,09
732 - Ústredné kúrenie - strojovne		402,56
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		476,51
M - Práce a dodávky M		2 570,72
23-M - Montáže potrubia		2 570,72
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby		176,24

ROZPOČET										
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A										
Objekt: 5 - Zdravotechnika										
Miesto: Železničná 323/8, 900 41 Rovinka				Dátum:						
Objednávateľ:				Projektant: Ing.N.Jóky						
Zhotoviteľ:				Spracovateľ:						
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval v ponuke vo	zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené v projektovej dokumentácii a s uvedením, v čom	Vyhlasenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zmluvy.
Náklady z rozpočtu								75 994,09		
D		HSV	Práce a dodávky HSV					7 159,89		
D		1	Zemné práce					1 130,05		
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,000	43,20	432,00			
2	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	10,000	37,80	378,00			
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	10,000	0,66	6,60			
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,000	2,48	12,40			
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	45,000	0,43	19,35			
VV		5*9			45,000					
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,000	0,86	4,30			
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	9,000	8,10	72,90			
VV		5*1,8			9,000					
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,000	4,86	24,30			
9	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodeníím sypaniny	m3	3,600	19,44	69,98			
10	M	583310003800.S	piesok frakcia 0-16 mm	t	7,560	14,58	110,22			
VV		3,6*2,1			7,560					
D		4	Vodorovné konštrukcie					174,96		
11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,600	48,60	174,96			
D		8	Rúrové vedenie					3 283,83		
12	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000	38,56	77,12			
13	M	844014	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie, resp. ekvivalent	m	20,000	5,51	110,20	VUKI CE 4 mm2		
14	K	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	20,000	4,33	86,60			
15	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, resp. ekvivalent	m	20,000	5,35	107,00	Pipelife 3395001018 63X5,8 SDR11 PE100 PN16		
16	M	286530020400.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm, resp. ekvivalent	ks	3,000	7,91	23,73	GAWAPLAST Elektro- koleno 90° D63 (PE100 -SDR11-PN16) 12EGEM063		
17	K	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	52,000	16,23	843,96			
18	M	286140000400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dl. 5 m, resp. ekvivalent	ks	10,400	50,34	523,54	PIPELIFE PP MASTER RURA SN10 100/5 m		
19	K	871274002.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 125	m	19,000	16,88	320,72			
20	M	286140000800.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 125, SN 10, dl. 5 m, resp. ekvivalent	ks	3,800	62,77	238,53	PIPELIFE PP MASTER RURA SN10 125/5 m		
21	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 150	m	6,000	19,07	114,42			
22	M	286140001200.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 160, SN 10, dl. 5 m, resp. ekvivalent	ks	1,200	80,04	96,05	PIPELIFE PP MASTER RURA SN10 160/5 m		
23	K	891213111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 50	ks	1,000	14,94	14,94			
24	M	551110028400.S	Ventil priamy PP-R 50x6/4" pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu, resp. ekvivalent	ks	1,000	48,04	48,04	FV-Plast 301050 PPR ventil 50		
25	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	20,000	4,86	97,20			
26	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	20,000	1,06	21,20			
27	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm	m	77,000	2,07	159,39			
28	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000	291,19	291,19			
29	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	20,000	2,20	44,00			
30	M	283230008100.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, reso. ekvivalent	m	20,000	3,30	66,00	DEN BRAVEN 22M24		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					1 841,40		
31	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na poválach	m2	600,000	0,27	162,00			
32	K	972056006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	cm	220,000	2,86	629,20			
33	K	972056013.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 140 mm do stropov - železobetónových -0,00037t	cm	220,000	4,65	1 023,00			
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,000	7,02	7,02			
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,000	0,32	2,88			
VV		1*9			9,000					
36	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,000	7,02	7,02			
37	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,000	1,64	1,64			
38	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie a recykláciu - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,000	8,64	8,64			
D		99	Presun hmôt HSV					729,65		
39	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	13,512	54,00	729,65			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					66 087,24		
D		713	Izolácie tepelné					1 813,33		
40	K	713482111.S	Montáž trubic z PE, hr.do 13 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	65,000	4,10	266,50			
41	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	20,000	0,99	19,80	Armocell TUBOLIT DG 20x13		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
42	M	283310003000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	91,000	1,05	95,55	Armacell TUBOLIT DG 25x13		
43	M	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	48,000	1,50	72,00	Armacell TUBOLIT DG 35x13		
44	M	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	49,000	1,72	84,28	Armacell TUBOLIT DG 42x13		
45	M	283310003800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	53,000	2,16	114,48	Armacell TUBOLIT DG 54x13		
46	K	713482112.S1	Montáž trubic z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	62,000	4,60	285,20			
47	K	713482121.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	71,000	4,56	323,76			
48	K	713482122.S	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	16,000	5,05	80,80			
49	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	22,000	1,78	39,16	Armacell TUBOLIT DG 22x20		
50	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	32,000	2,10	67,20	Armacell TUBOLIT DG 28x20		
51	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej	m	17,000	2,33	39,61	Armacell TUBOLIT DG 38x20		
52	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX, resp. ekvivalent	m	16,000	2,71	43,36	Armacell TUBOLIT DG 42x20		
53	K	713530230.S	Montáž protipožiarneho stropného prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	11,40	22,80			
54	M	449410002710.S	Protipožiarne silikónové tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarneho spojov a prestupov potrubí, resp. ekvivalent	ks	0,080	18,25	1,46	HILTI CP 601S 310ML		
55	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pleťvom do 640°C, na izoláciu rovinových i zakrivených plôch, resp. ekvivalent	m2	0,326	37,24	12,14	KNAUF INSULATION Power-teK WM 640 GGN		
56	K	713530325.S	Montáž protipožiarneho stenového prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 67/20 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	14,71	29,42			
57	M	449410002710.S	Protipožiarne silikónové tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarneho spojov a prestupov potrubí, resp. ekvivalent	ks	0,400	18,25	7,30	HILTI CP 601S 310ML		
58	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pleťvom do 640°C, na izoláciu rovinových i zakrivených plôch, resp. ekvivalent	m2	0,840	37,24	31,28	KNAUF INSULATION Power-teK WM 640 GGN		
59	K	713530335.S	Montáž protipožiarneho stenového prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	19,72	39,44			
60	M	449410002710.S	Protipožiarne silikónové tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarneho spojov a prestupov potrubí, resp. ekvivalent	ks	0,320	18,25	5,84	HILTI CP 601S 310ML		
61	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pleťvom do 640°C, na izoláciu rovinových i zakrivených plôch, resp. ekvivalent	m2	1,030	37,24	38,36	KNAUF INSULATION Power-teK WM 640 GGN		
62	K	713530340.S	Montáž protipožiarneho stenového prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/50 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	ks	2,000	24,07	48,14			
63	M	449410002710.S	Protipožiarne silikónové tmel, objem 310 ml, zabezpečuje dilatácie protipožiarneho spojov a prestupov potrubí, resp. ekvivalent	ks	0,320	18,25	5,84	HILTI CP 601S 310ML		
64	M	631450000500.S	Rohož z minerálnej vlny hr. 60 mm s pozinkovaným pleťvom do 640°C, na izoláciu rovinových i zakrivených plôch, resp. ekvivalent	m2	1,030	37,24	38,36	KNAUF INSULATION Power-teK WM 640 GGN		
65	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,026	47,95	1,25			
D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							7 864,31			
66	M	286630021600	Sprchový vpust "Primus-Drain" HL540, DN 50, (0,8 l/s), s izolačnou súpravou a 3 upevňovacími nožičkami, PP/Inerez, resp. ekvivalent	ks	1,000	135,54	135,54	Hutterer & Lechner HL540		
67	M	551620015600.1	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS, resp. ekvivalent	ks	1,000	25,69	25,69	Hutterer & Lechner HL138 UP		
68	K	721172200.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 32	m	13,000	17,66	229,58			
69	M	286140036200.S	HT rúra hrdlová DN 32 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	13,000	5,97	77,61	PIPELIFE HT Dn32		
70	K	721172203.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40	m	9,000	19,42	174,78			
71	M	286140036800.S	HT rúra hrdlová DN 40 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	9,000	7,67	69,03	PIPELIFE HT Dn70		
72	K	721172206.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50	m	13,000	12,96	168,48			
73	M	286140037400.S	HT rúra hrdlová DN 50 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	13,000	1,62	21,06	PIPELIFE HT Dn50		
74	K	721172209.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 70	m	19,000	14,04	266,76			
75	M	286140038000.S	HT rúra hrdlová DN 70 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	19,000	2,27	43,13	PIPELIFE HT Dn70		
76	K	721172212.S	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 100	m	12,000	15,12	181,44			
77	M	286140038600.S	HT rúra hrdlová DN 100 dl. 1 m, PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	12,000	4,86	58,32	PIPELIFE HT Dn100		
78	K	721172390.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 70	ks	1,000	5,94	5,94			
79	K	721172403.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 50	m	10,000	10,94	109,40			
80	M	286140042400.S	Rúra PP odhlučnená D 50 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	10,000	8,73	87,30	Rehau Raupiano Plus 11201341200		
81	K	721172406.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 75	m	28,000	20,92	585,76			
82	M	286140043000.S	Rúra PP odhlučnená DN 75 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	28,000	17,41	487,48	Rehau Raupiano Plus 11202141200		
83	K	721172409.S	Montáž odhlučneného odpadového potrubia vodorovného DN 110	m	43,000	26,22	1 127,46			
84	M	286140043700.S	Rúra PP odhlučnená DN 110 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu, resp. ekvivalent	ks	43,000	26,22	1 127,46	Rehau Raupiano Plus 11202941200		
85	K	721172500.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 75	ks	4,000	7,38	29,52			
86	M	286540142000.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 75, tichý odpadový systém, resp. ekvivalent	ks	4,000	8,61	34,44	Rehau Raupiano HT 11230791001		
87	K	721172503.S	Montáž čistiaceho kusu pre odhlučnené potrubia DN 110	ks	5,000	9,61	48,05			
88	M	286540142100.S	Čistiaci kus odhlučnený PP DN 110, tichý odpadový systém, resp. ekvivalent	ks	5,000	12,69	63,45	Rehau Raupiano HT 11215341004		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
89	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	10,000	4,35	43,50			
90	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	14,000	6,45	90,30			
91	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	2,000	20,56	41,12			
92	M	286630023500	Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN 40/50, mriežka nerez 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE, resp. ekvivalent	ks	2,000	32,83	65,66	Hutterer & Lechner HL90Prblue		
93	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	3,000	24,67	74,01			
94	M	414834	ACO rošt. nástavec 200x200mm pro vp. 142, príruha, 1.4404, resp. ekvivalent	ks	3,000	163,92	491,76	ACO 142 14404		
95	M	416900	ACO kalový koš VP 142 teleskop, hyg.žl. 200, O=0,4 l, 1.4301, resp. ekvivalent	ks	3,000	30,40	91,20	ACO VP142		
96	M	414831	ACO Hyg. vpust 142, DN 100 boční, tlaková příř. sif. 1.4404, resp. ekvivalent	ks	3,000	337,09	1 011,27	ACO 142		
97	K	721230000.S	Montáž HL 138, resp. ekvivalent	ks	1,000	8,99	8,99			
98	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	3,21	6,42			
99	M	429720001200	Hlavica vetracia HT DN 100 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE, resp. ekvivalent	ks	2,000	18,92	37,84	PIPELIFE 3395002034		
100	M	429720001100	Hlavica vetracia HT DN 70 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE, resp. ekvivalent	ks	1,000	27,31	27,31	PIPELIFE 3395002033		
101	K	721290006.S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 50	ks	1,000	1,98	1,98			
102	K	721290009.S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	ks	4,000	2,20	8,80			
103	M	551610001100	Prívzdušňovacia hlavica podometková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS, resp. ekvivalent	ks	1,000	53,87	53,87	Hutterer & Lechner HL905		
104	K	721290012.S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia do DN 110	ks	5,000	2,35	11,75			
105	M	551610000100110	Prívzdušňovacia hlavica HL900N, DN110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP, resp. ekvivalent	ks	5,000	38,49	192,45	Hutterer & Lechner HL900N		
106	M	551610000100	Prívzdušňovacia hlavica HL900N, DN 75, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP, resp. ekvivalent	ks	4,000	38,49	153,96	Hutterer & Lechner HL900N		
107	K	721290123.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	147,000	1,46	214,62			
108	K	725869381	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmetu, ostatných typov do D 40	ks	2,000	10,36	20,72			
109	M	551620015500	Zápachová uzávierka HL136.3, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, vertikálne pripojenie 5/4", s protizápachovou klapkou a čistiacim kusom, vetranie a klimatizácia, PP, resp. ekvivalent	ks	1,000	26,46	26,46	Hutterer & Lechner HL136.3		
110	M	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP, resp. ekvivalent	ks	1,000	26,46	26,46	Hutterer & Lechner HL136N		
111	K	998721102.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,174	35,51	6,18			
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							28 868,44			
112	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	40,000	80,20	3 208,00	Viega Sanpress Inox d35		
113	K	722161015.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm	m	19,000	103,36	1 963,84	Viega Sanpress Inox d42		
114	K	722161018.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 54 mm	m	40,000	131,27	5 250,80	Viega Sanpress Inox d54		
115	K	722171132.S	Potrubie plastlinikové D 20 mm	m	42,000	24,36	1 023,12	REHAU RAUTITAN D20		
116	K	722171133.S	Potrubie plastlinikové D 26 mm	m	123,000	31,72	3 901,56	REHAU RAUTITAN D26		
117	K	722171134.S	Potrubie plastlinikové D 32 mm	m	25,000	35,93	898,25	REHAU RAUTITAN D32		
118	K	722171135.S	Potrubie plastlinikové D 40 mm	m	46,000	51,92	2 388,32	REHAU RAUTITAN D40		
119	K	722171136.S	Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm	m	13,000	64,79	842,27	REHAU RAUTITAN D50		
120	K	722172939	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 20 mm, resp. ekvivalent	ks	42,000	5,64	236,88			
121	K	722172942	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 25 mm, resp. ekvivalent	ks	123,000	6,38	784,74			
122	K	722172945	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 32 mm, resp. ekvivalent	ks	25,000	8,70	217,50			
123	K	722172948	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 40 mm, resp. ekvivalent	ks	46,000	11,28	518,88			
124	K	722172951	Montáž plastlinikovej spojky RAUTITAN pre vodu lisovaním D 50 mm, resp. ekvivalent	ks	13,000	18,36	238,68			
125	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	10,000	5,82	58,20			
126	M	551110029000.S	Ventil uzatvarací priamy 3/4"	ks	10,000	6,92	69,20	Novaservis Ferro F-POWER KFP21		
127	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	7,000	7,57	52,99			
128	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	7,000	18,95	132,65	Novaservis Ferro F-POWER KFP41		
129	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	9,81	9,81			
130	M	551110029300.S	Ventil uzatvarací priamy 6/4"	ks	1,000	27,75	27,75	Novaservis Ferro F-POWER KFP51		
131	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	4,000	11,76	47,04			
132	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	4,000	46,29	185,16	Novaservis Ferro F-POWER KFP61		
133	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	57,000	3,49	198,93			
134	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	57,000	6,92	394,44	TIEMME TM2180R2804		
135	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	18,000	3,49	62,82			
136	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	18,000	5,08	91,44	Novaservis Ferro F-POWER KFPO1		
137	K	722221110.S	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 2	ks	1,000	11,76	11,76			
138	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	4,000	3,49	13,96			
139	M	551210021100.S	Ventil poistný pre kúrenie 1/2", PN 10, mosadz	ks	4,000	24,78	99,12	IVAR I00205018		
140	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	2,000	5,82	11,64			
141	M	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	2,000	45,41	90,82	IVAR I00203425		
142	K	722221270.S	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	4,000	3,49	13,96			
143	M	551110016600.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	4,000	17,85	71,40	IVAR 692532.05		
144	K	722221280.S	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	2,000	5,82	11,64			
145	M	551110016700.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	2,000	24,47	48,94	IVAR CIM33CREA020		
146	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	KS	4,000	49,57	198,28			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
147	M	449150003800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dvierka, prúdica ekv.6, resp. ekvivalent	ks	4,000	267,69	1 070,76	"AX trade D25 PH- Plus ekv. 6"		
148	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 100	m	348,000	6,18	2 150,64			
149	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	348,000	1,59	553,32			
150	K	998722102.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,394	10,12	3,99			
151	M	BA295-6/4A	Oddeľovač potrubia závitový2" BA 295-2A , resp. ekvivalent	ks	1,000	978,46	978,46	Resideo-Braukmann BA295		
152	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", so spätným preplachom F76S-11/2AA, resp. ekvivalent	ks	1,000	736,48	736,48	Resideo-Braukmann F76		
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				26 662,09			
153	M	552240006800	Zľab sprchový bez krytu nerezový HL50F.0/60, DN 50, (0,8 l/s), dl. 600 mm, montáž do plochy, stavebná výška min. 110 mm, resp. ekvivalent	ks	2,000	226,88	453,76	Hutterer & Lechner HL50F		
154	K	725119109	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	ks	11,000	15,09	165,99			
155	M	552380000900	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie, 246x164 mm, resp. ekvivalentm, lesklý/matný/lesklý chróm	ks	11,000	41,02	451,22	Geberit Sigma		
156	K	725119109.1	Montáž tlakového tlačidlového splachovača bezbarierového	ks	2,000	15,09	30,18			
157	M	552380000200	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma20, 246x164 mm, biela/lesklý chróm/biela, GEBERIT ezbarierového, resp. ekvivalent	ks	2,000	34,75	69,50	Geberit Sigma20		
158	K	725119730	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	11,000	90,80	998,80			
159	M	642360004000.S	Misa záchodová keramická závesná bez splachovacieho okruhu, resp. ekvivalent	ks	11,000	116,05	1 276,55	Jika Lyra plus H8213840000001		
160	M	554330000200.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom s automatickým pozvoľným sklápaním, resp. ekvivalent	ks	11,000	43,42	477,62	Jika Lyra Plus duroplast H8933843000631		
161	K	725119730.1	Montáž záchodu do predstenového systému bezbarierového	ks	2,000	34,45	68,90			
162	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním	ks	6,000	27,62	165,72			
163	M	642510000200.S	Pisoár so senzorom keramický JIKA GOLEM, resp. ekvivalent	ks	6,000	443,06	2 658,36	LAUFEN CZ JIKA GOLEM H8430700004831		
164	M	ATS001	Pisoárový tlakový splachovač, resp. ekvivalent	ks	6,000	88,10	528,60	LAUFEN CZ JIKA GOLEM H8430700004831		
165	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií, resp. ekvivalent	ks	11,000	189,89	2 088,79	Geberit duofix 111.300.00.5		
166	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	2,000	60,89	121,78			
167	M	beb10	WC sedadlo Geberit Selnova Comfort, bezbariérové, antibakteriálne, upevnenie zhora, resp. ekvivalent	ks	2,000	20,36	40,72	Geberit Selnova Comfort 500.337.01.1		
168	M	ben12	Závesné WC s hlbokým splachovaním Geberit Selnova Comfort Premium, predĺžené vloženie, čiastočne uzavretý tvar, Rimfree, resp. ekvivalent	ks	2,000	202,21	404,42	Geberit Selnova Comfort RIMFREE 501.545.01.1		
169	M	552370000300	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držiadlá, plast, GEBERIT, resp. ekvivalent	ks	2,000	296,56	593,12	Geberit duofix 111.300.00.5		
170	M	geb13	Bezpečnostné oporné madlo na WC, resp. ekvivalent	ks	2,000	132,48	264,96	Sapho XH538		
171	M	u08	Bezbariérové umývadlo Geberit Selnova Comfort, resp. ekvivalent	ks	2,000	126,06	252,12	Geberit Selnova Comfort 502.769.00.7		
172	M	u09	Umývadlová armatúra Geberit Piave, stojančeková, napájanie zo siete, pre podomietkovú funkčnú krabicu, resp. ekvivalent	ks	2,000	122,32	244,64	Geberit Piave 116.181.21.1		
173	M	u010	Súprava pre hrubú montáž Geberit pre umývadlové armatúry Piave a Brenta, stojančekové, s podomietkovou funkčnou skrinkou, resp. ekvivalent	ks	2,000	110,16	220,32	Geberit Príslušenstvo 116.425.11.1		
174	M	u011	Podomietková zápachová uzávierka Geberit pre umývadlo, s krabicou pre montáž do steny, súprava pre konečnú montáž, sitkový ventil a prepádová rúra, vodorovný odtok, resp. ekvivalent	ks	2,000	32,70	65,40	Geberit Príslušenstvo 151.120.11.1		
175	K	725149745.S	Montáž pisoáru do predstenového systému	ks	6,000	139,33	835,98			
176	K	725149760.S	Montáž predstenového systému umývadiel do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	17,000	44,98	764,66			
177	M	552370002200.S	Predstenový systém pre umývadlo do ľahkých montovaných konštrukcií, resp. ekvivalent	ks	17,000	68,33	1 161,61	Geberit Duofix 111.430.00.1		
178	M	552370001800	Predstenový systém Kombifix pre pisoár, univerzálny, výška 1090-1270 mm pre skryté ovládanie splachovania, plast, GEBERIT, resp. ekvivalent	ks	6,000	324,00	1 944,00	Geberit Kombifix 4025416756347		
179	K	725149765.S	Montáž umývadla do predstenového systému	ks	17,000	44,37	754,29			
180	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ š. 500mm	ks	17,000	56,62	962,54	Multi EUR351 50x39,5 cm		
181	M	552310001200	Kuchynský drez nerezový Ohio 800x420 mm na zapustenie do dosky aj spodná montáž, hĺbka 220 mm, sifón, DEXTRADE, resp. ekvivalent	ks	1,000	110,16	110,16	Reginox OHIO 80x42		
182	K	725245103.S	Montáž sprchovej zásteny jednokridlovej do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	3,000	59,68	179,04			
183	M	552260001605.S	Sprchové dvvere dvojdielne rozmer 875-905x1950 mm, 6 mm bezpečnostné číre sklo, resp. ekvivalent	ks	3,000	206,72	620,16	Sanovo T2 85		
184	K	725319112.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 600x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	1,000	23,85	23,85			
185	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	3,000	25,62	76,86			
186	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou alebo plastová	ks	3,000	193,13	579,39	Jika Mira 5104.6.000.000.1		
187	K	725539100.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 30 L	ks	1,000	60,00	60,00			
188	M	201395	ESH 10 O-N Trend s armatúrou Slovarm - Malý zásobníkový ohrievač vody beztlakový, nad umývadlo 10l, 2kW, 230V, s armatúrou Slovarm, resp. ekvivalent	ks	1,000	206,96	206,96	STIEBEL ELTRON ESH 10 U-P Plus		
189	M	232083	PSH 100 Trend - Nástenný zásobníkový ohrievač vody 100l, 230V, 2kW (EOV 100), resp. ekvivalent	ks	3,000	308,98	926,94	STIEBEL ELTRON PSH 100 Trend		
190	M	121011501	OKCE 300 S elektrický ohrievač vody stacionárny, resp. ekvivalent	ks	2,000	992,35	1 984,70	DRAŽICE OKCE S 300		
191	K	725539103.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L	ks	3,000	67,69	203,07			
192	K	725539105.S1	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 300 L	ks	2,000	109,72	219,44			
193	K	725829206.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	10,50	10,50			
194	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	18,000	17,81	320,58			
195	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková, resp. ekvivalent	ks	17,000	78,02	1 326,34	KLUDI Pure&Easy 373870565		
196	M	551450000200	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer d x š x v 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI, resp. ekvivalent	ks	1,000	84,56	84,56	KLUDI Logo Neo 379240575		
197	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	10,49	31,47			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlásenie zhotoviteľa o
198	M	551450003500.S	Batéria umývadlová nástenná páková, resp. ekvivalent	ks	3,000	54,91	164,73	Hansgrohe Logis 71225000		
199	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	23,92	47,84			
200	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková, resp. ekvivalent	ks	2,000	98,00	196,00	Grohe BauEdge 23333000		
201	K	725849203.S	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	1,000	23,92	23,92			
202	M	551720004400.S	Automatické ovládanie sprchy s elektronikou a termostatickým ventilom pre teplú a studenú vodu, resp. ekvivalent	ks	1,000	330,48	330,48	Sanela SL502		
203	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	3,000	3,82	11,46			
204	M	551450003300.S	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a prepínačom, resp. ekvivalent	ks	3,000	11,02	33,06	SAT SATSS41		
205	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	19,000	10,30	195,70			
206	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40, resp. ekvivalent	ks	19,000	19,28	366,32	ALCAPLAST A43		
207	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenovacie predmety, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	7,000	11,40	79,80			
208	M	551620007100.S	Zápachová uzávierka- sifón pre jednoduché drezy DN 50, resp. ekvivalent	ks	7,000	22,03	154,21	ALCAPLAST A443 D50/40		
209	K	998725102.S	Presun hmôt pre zariadenovacie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,813	36,90	30,00			
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne							402,56			
210	M	9116799	Flowjet 3/4", resp. ekvivalent	ks	7,000	26,06	182,42	Reflex Flowjet 3/4" 4036705066566		
211	K	732331003.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 12l	ks	2,000	7,34	14,68			
212	M	484630006100.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 12 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar, resp. ekvivalent	ks	2,000	92,01	184,02	REFLEX NG 12L 8203306		
213	M	484710007100.S	Držiak expanznej nádoby na stenu viacúčelový vrátane skrutiek a hmoždínok, resp. ekvivalent	ks	2,000	10,72	21,44	REFLEX 9200140		
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							476,51			
214	K	230050031.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov. materiálov	kg	15,000	3,13	46,95			
215	K	230050033.S	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	kg	5,000	5,97	29,85			
216	M	286710007200	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 20-24 mm, DN potrubia, 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	40,000	0,46	18,40	HILTI MP-PI		
217	M	286710007300	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	120,000	0,53	63,60	HILTI MP-PI		
218	M	286710007400.S	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant, resp. ekvivalent	ks	25,000	0,58	14,50	HILTI MP-PI		
219	M	286710007500	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	60,000	0,71	42,60	HILTI MP-PI		
220	M	286710007600	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 54-58 mm, M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	15,000	0,81	12,15	HILTI MP-PI		
221	M	286710008300	Potrubná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8, M10, EPDM izolant, HILTI, resp. ekvivalent	ks	50,000	1,77	88,50	HILTI MP-PI		
222	K	726190915.S	Montáž krycích dvierok	ks	10,000	11,02	110,20			
223	M	1680510030	Dvierka vaňové plastové HACO VD 150×300 mm, resp. ekvivalent	ks	9,000	4,89	44,01	HACO VD 150×300 mm		
224	M	1680510040	Dvierka vaňové plastové HACO VD 200×200 mm, resp. ekvivalent	ks	1,000	4,78	4,78	HACO VD 200×200 mm		
225	K	998767102.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,015	64,34	0,97			
D M Práce a dodávky M							2 570,72			
D 23-M Montáže potrubia							2 570,72			
226	K	230140025.S	Montáž rúrok Dxt 38x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	40,000	21,68	867,20			
227	K	230140030.S	Montáž rúrok Dxt 44,5x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	19,000	24,88	472,72			
228	K	230140036.S	Montáž rúrok Dxt 57x2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	40,000	30,77	1 230,80			
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							176,24			
229	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, funkčná skúška	hod	8,000	22,03	176,24			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt:

6 - Vzduchotechnika a príprava pre chladenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

66 555,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	66 555,65	23,00%	15 307,80

Cena s DPH

v EUR

81 863,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt: 6 - Vzduchotechnika a príprava pre chladenie

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	66 555,65
D1 - M Práce a dodávky M	66 497,77
D2 - 24-M Montáže vzduchotechnických zariad.	61 587,72
D3 - DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA JESTVUJÚCEJ VZT	4 910,05
HSV - Práce a dodávky HSV	57,88
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	57,88

ROZPOČET											
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A											
Objekt: 6 - Vzduchotechnika a príprava pre chladenie											
Miesto:								Dátum:			
Objednávateľ:								Projektant:			
Zhotoviteľ:								Spracovateľ:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval v ponuke vo	zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené v projektovej dokumentácii a s uvedením, v čom	Vyhlasenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zmluvy.	
Náklady z rozpočtu								66 555,65			
D	D1	M Práce a dodávky M					66 497,77				
D	D2	24-M Montáže vzduchotechnických zariad.					61 587,72				
1	M	24111-1-1	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MICRO 100 IT + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušniný 50°C	ks	5,000	136,68	683,40	VORTICE QUADRO MICRO 100 IT			
2	M	24111-1-2	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MEDIO IT + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušniný 50°C	ks	4,000	171,89	687,56	VORTICE QUADRO MEDIO IT			
3	M	24111-1-3	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom SUPER IT + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušniný 50°C	ks	1,000	263,71	263,71	VORTICE QUADRO SUPER IT 12024			
4	M	24111-1-4	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny potrubný ventilátor K 200 L síleo, max. teplota vzdušniný 70°C	ks	1,000	213,61	213,61	Systemair K 200 L			
5	M	24111-1-5	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou MEDIO I + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušniný 50°C	ks	2,000	215,89	431,78	Vortice MEDIO I			
6	M	24111-1-6	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou MICRO 100 I + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušniný 50°C	ks	2,000	147,96	295,92	Vortice MICRO 100 I			
7	M	24111-1-7	Napr. (alebo ekvivalent) vzt jednotka podstropné prevedenie	ks	1,000	11 014,92	11 014,92	AmberAir Compact 2-CXP-E2-I50			
P			Poznámka k položke: typ: AmberAir Compact 2-CXP-E2-I50 (stranu prevedenia presníť pri objednávaní), Qp/o=1820 m3/h, filtrácia F7/M5 so sledovaním zanesnia, protiprúdový rekuperátor, ventilátory s EC motorom, zabudovaný el. ohrievač s výkonom max. 6.0 kW, kompletná MaR a prekáblovanie. nástenný programovateľný ovládač SA-control + Modbus								
8	M	24111-1-8	Uzatváracia klapka tesná so prípravou pre servopohon UKT-1600x250-S, resp. ekvivalent	ks	1,000	270,00	270,00	UKT-1600x250-S			
9	M	24111-1-9	Uzatváracia klapka tesná so prípravou pre servopohon UKT-800x250-S, resp. ekvivalent	ks	1,000	162,00	162,00	UKT-800x250-S			
10	M	24111-1-10	Napr. (alebo ekvivalent) radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou MEDIO I + sada pre montáž do falošného stropu, max. teplota vzdušniný 50°	ks	2,000	215,89	431,78	Vortice MEDIO I			
11	M	24111-1-11	Napr. (alebo ekvivalent) Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 390,50	1 390,50	StandardPlus CHU-1750x1000x400-R1			
P			Poznámka k položke: Umiestnenie: Výdaj (ľavá strana) - teplé pulty Prevedenie: Stenové Typ: CHU-1750x1000x400-R1(1x200)-78l/s-T2(1x160)+71l/s-V3-FT=1- FS=2-PL150/PR100-AR Prívod: 256m3/h, 2Pa, 25dBA, pripojenie 1xØ160mm Odvod: 282m3/h, 16Pa, 30dBA, pripojenie 1xØ200mm Rozmery DxSxV=1750x1000x400mm Filtrácia: 2-stupňová (1x labyrintový a 1x tukový filter) + 2x slepé filtre - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Prívodné difúzne mriežky (bezprievanový systém vetrania) - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odkvapkávacie tukové misky - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odoberateľná predelovacia stena (pravá) Integrované osvetlenie: 1x LED (39W, 4000K)								
12	M	24111-1-12	Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 390,50	1 390,50	StandardPlus CHU-1750x1000x400-R1			
P			Poznámka k položke: Umiestnenie: Výdaj (pravá strana) - teplé pulty Prevedenie: Stenové Typ: CHU-1750x1000x400-R1(1x200)-78l/s-T2(1x160)+71l/s-V3-FT=1- FS=2-PL150/PR100-AL Prívod: 256m3/h, 2Pa, 25dBA, pripojenie 1xØ160mm Odvod: 282m3/h, 16Pa, 30dBA, pripojenie 1xØ200mm Rozmery DxSxV=1750x1000x400mm Filtrácia: 2-stupňová (1x labyrintový a 1x tukový filter) + 2x slepé filtre - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Prívodné difúzne mriežky (bezprievanový systém vetrania) - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odkvapkávacie tukové misky - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odoberateľná predelovacia stena (ľavá) Integrované osvetlenie: 1x LED (39W, 4000K)								
13	M	24111-1-13	Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 371,60	1 371,60	StandardPlus CHU-1200x1400x400-R1			
P			Poznámka k položke: Umiestnenie: Konvektomat Prevedenie: Stenové Typ: CHU-1200x1400x400-R1(1x315)-276l/s-T2(1x250)+249l/s-V3-FT=2- PL100/PR100 Prívod: 896m3/h, 43Pa, 42dBA, pripojenie 1xØ250mm Odvod: 994m3/h, 49Pa, 50dBA, pripojenie 1xØ315mm Rozmery DxSxV=1200x1400x400mm Filtrácia: 2-stupňová (2x labyrintový a 2x tukový filter) - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Prívodné difúzne mriežky (bezprievanový systém vetrania) - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odkvapkávacie tukové misky - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Integrované osvetlenie: 1x LED (20W, 4000K)								
14	M	24111-1-14	Prívodno-odvodný digestor StandardPlus, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 422,90	1 422,90	StandardPlus CHU-1700x1100x400-R1			
P			Poznámka k položke: Umiestnenie: Umývačky riadu Prevedenie: Stenové, kondenzátne Typ: CHU-1700x1100x400-R1(1x200)-75l/s-T2(1x160)+68l/s-V3-FK=1- FS=2-PL100/PR100 Prívod: 245m3/h, 2a, 25dBA, pripojenie 1xØ160mm Odvod: 270m3/h, 14Pa, 27dBA, pripojenie 1xØ200mm Rozmery DxSxV=1700x1100x400mm Filtrácia: 1-stupňová (1x kondenzátny filter) + 2x slepé filtre - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Prívodné difúzne mriežky (bezprievanový systém vetrania) - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Odkvapkávacie tukové misky - umývateľné v umývačke riadu (min.60°C) Integrované osvetlenie: 1x LED (39W, 4000K)								
15	M	24111-1-15	Dverná clona komfortná interiérová C1-E2-150/TR, horizontálne prevedenie, elektrický ohrev + RAB 91 ovládač pre voľbu otáčok (3st.) + RAB 91E ovládač pre voľbu vykurovacieho výkonu (2 st.), resp. ekvivalent	ks	1,000	1 681,27	1 681,27	Doormaster C1-E2-150/TR			
16	M	24111-1-16	Medené izolované potrubie (dvojica) + komunikačný kábel, 6.35/9.5+ komunikačný kábel, resp. ekvivalent	bm	10,000	12,11	121,10	EBRILLE 040402 DATACOM UTP Cat.6			
17	M	24111-1-17	Medené izolované potrubie, 6	bm	90,000	3,56	320,40	EBRILLE 040402			
18	M	24111-1-18	Medené izolované potrubie, 10	bm	39,000	5,30	206,70	EBRILLE 040402			
19	M	24111-1-19	Medené izolované potrubie, 12	bm	90,000	7,14	642,60	EBRILLE 040402			
20	M	24111-1-20	Medené izolované potrubie, 16	bm	27,000	9,19	248,13	EBRILLE 040402			
21	M	24111-1-21	Medené izolované potrubie, 18	bm	8,000	11,67	93,36	EBRILLE 040402			
22	M	24111-1-22	Medené izolované potrubie, 22	bm	11,000	13,52	148,72	EBRILLE 040402			
23	M	24111-1-23	Medené izolované potrubie, 28	bm	6,000	20,54	123,24	EBRILLE 040402			
24	M	24111-1-24	Plaštové listy (vrátane tvaroviek)	bm	20,000	7,52	150,40	OBO 4012196491292			
25	M	24111-1-25	Podomietková krabica pre montáž klimatizácie	ks	13,000	11,40	148,20	Artiplastic 040238			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
26	M	24111-1-26	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV 100, resp. ekvivalent	bm	16,000	4,41	70,56	MultiVac Semivac SV100		
27	M	24111-1-27	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV160, resp. ekvivalent	bm	1,500	7,29	10,94	MultiVac Semivac SV160		
28	M	24111-1-28	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV200, resp. ekvivalent	bm	1,500	10,85	16,28	MultiVac Semivac SV200		
29	M	24111-1-29	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV250, resp. ekvivalent	bm	0,500	12,47	6,24	MultiVac Semivac SV250		
30	M	24111-1-30	Al hadica jednovrstvá Semivac, SV315, resp. ekvivalent	bm	0,500	16,20	8,10	MultiVac Semivac SV315		
31	M	24111-1-31	Krycia mriežka, KM DN200, resp. ekvivalent	ks	1,000	21,60	21,60	Systemair ZN-DN200		
32	M	24111-1-32	Protidážďová žalúzia zinkovaná so upínacím rámkom s sitom, PZ ZN-do obvodu 2100mm-UR-S, resp. ekvivalent	ks	1,000	122,04	122,04	Systemair PZZN UR-S		
33	M	24111-1-33	Protidážďová žalúzia zinkovaná so upínacím rámkom s sitom, PZ ZN-do obvodu 3700mm-UR-S, resp. ekvivalent	ks	1,000	172,80	172,80	Systemair PZZN UR-S		
34	M	24111-1-34	Regulačná klapka ručná, RKR-do obvodu 800mm, resp. ekvivalent	ks	2,000	52,92	105,84	Systemair RKR-do obvodu 800mm		
35	M	24111-1-35	Regulačná klapka ručná, RKR-do obvodu 1000mm, resp. ekvivalent	ks	1,000	60,73	60,73	Systemair RKR-do obvodu 100mm		
36	M	24111-1-36	Regulačná klapka ručná, RKR-DN160, resp. ekvivalent	ks	1,000	26,25	26,25	Systemair TUNE-R-1-H-DN160		
37	M	24111-1-37	Regulačná klapka ručná, RKR-DN200, resp. ekvivalent	ks	3,000	29,16	87,48	Systemair TUNE-R-1-H-DN200		
38	M	24111-1-38	Regulačná klapka ručná, RKR-DN250, resp. ekvivalent	ks	1,000	31,64	31,64	Systemair TUNE-R-1-H-DN250		
39	M	24111-1-39	Spátna klapka, CAR DN200, resp. ekvivalent	ks	1,000	128,52	128,52	ABO CAR DN200		
40	M	24111-1-40	Ľmiaca vložka, TVL-do obvodu 2000mm-100, resp. ekvivalent	ks	4,000	30,40	121,60	Systemair TVL-do obvodu 2000mm/100		
P			Poznámka k položke: TVL-do obvodu 2000mm-100							
41	M	24111-1-41	Ľmič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1000, resp. ekvivalent	ks	1,000	291,60	291,60	Systemair SLRS 200-150		
P			Poznámka k položke: SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1000							
42	M	24111-1-42	Ľmič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1250, resp. ekvivalent	ks	1,000	330,58	330,58	Systemair SLRS 200-150		
P			Poznámka k položke: SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1250							
43	M	24111-1-43	Ľmič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1500, resp. ekvivalent	ks	1,000	318,60	318,60	Systemair SLRS 200-150		
P			Poznámka k položke: SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-1500							
44	M	24111-1-44	Ľmič hluku, SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-2000, resp. ekvivalent	ks	1,000	378,00	378,00	Systemair SLRS 200-150		
P			Poznámka k položke: SLRS-200-150-do obvodu 2000mm-2000							
45	M	24111-1-45	Výfuková žalúzia plastová gravitačná, VK12, resp. ekvivalent	ks	2,000	14,88	29,76	Systemair VK12		
P			Poznámka k položke: VK12							
46	M	24111-1-46	Výfuková žalúzia plastová gravitačná, VK15, resp. ekvivalent	ks	1,000	33,08	33,08	Systemair VK15		
P			Poznámka k položke: VK15							
47	M	24111-1-47	Výfuková žalúzia plastová gravitačná, VK25, resp. ekvivalent	ks	1,000	39,33	39,33	Systemair VK25		
P			Poznámka k položke: VK25							
48	M	24111-1-48	Ľpelná izolácia s Al. fóliou, K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=10mm, resp. ekvivalent	m2	7,813	10,76	84,07	K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=10mm		
P			Poznámka k položke: K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=10mm							
49	M	24111-1-49	Ľpelná izolácia s Al. fóliou, K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=30mm, resp. ekvivalent	m2	72,176	31,16	2 249,00	K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=30mm		
P			Poznámka k položke: K-Flex DUCT KRAFT METAL HR=30mm							
50	M	24111-1-50	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2100mm, resp. ekvivalent	m2	0,740	35,64	26,37	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 2100mm							
51	M	24111-1-51	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,780	35,64	27,80	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 2000mm							
52	M	24111-1-52	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,660	35,64	23,52	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm							
53	M	24111-1-53	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	0,660	35,64	23,52	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1300mm							
54	M	24111-1-54	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	1,320	35,64	47,04	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1300mm							
55	M	24111-1-55	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,880	35,64	31,36	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm							
56	M	24111-1-56	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	3,520	35,64	125,45	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm							
57	M	24111-1-57	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	0,650	35,64	23,17	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1300mm							
58	M	24111-1-58	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,420	35,64	14,97	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm							
59	M	24111-1-59	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,420	35,64	14,97	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm							
60	M	24111-1-60	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,420	35,64	14,97	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm							
61	M	24111-1-61	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1400mm	m2	0,840	35,64	29,94	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm							
62	M	24111-1-62	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1200mm	m2	1,920	26,73	51,32	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1200mm							
63	M	24111-1-63	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1400mm	m2	0,420	26,73	11,23	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm							
64	M	24111-1-64	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1300mm	m2	14,290	26,73	381,97	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1300mm							
65	M	24111-1-65	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1400mm	m2	35,380	26,73	945,71	Apiagra RUH		
P			Poznámka k položke: do obvodu 1400mm							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
66	M	24111-1-66	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1400mm	m2	1,960	26,73	52,39	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 1400mm							
67	M	24111-1-67	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 1400mm	m2	3,840	26,73	102,64	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 1400mm							
68	M	24111-1-68	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 2100mm	m2	0,730	26,73	19,51	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 2100mm							
69	M	24111-1-69	VZT potrubie štvorhranné - rovná rúra, do obvodu 3700mm	m2	1,290	26,73	34,48	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 3700mm							
70	M	24111-1-70	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	0,240	35,64	8,55	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 1300mm							
71	M	24111-1-71	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	1,000	35,64	35,64	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 2000mm							
72	M	24111-1-72	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 3700mm	m2	0,560	35,64	19,96	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 3700mm							
73	M	24111-1-73	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1300mm	m2	0,270	35,64	9,62	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 1300mm							
74	M	24111-1-74	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,680	35,64	24,24	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 2000mm							
75	M	24111-1-75	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,340	35,64	12,12	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 2000mm							
76	M	24111-1-76	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,340	35,64	12,12	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 2000mm							
77	M	24111-1-77	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,340	35,64	12,12	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 2000mm							
78	M	24111-1-78	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 2000mm	m2	0,510	35,64	18,18	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 2000mm							
79	M	24111-1-79	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 800mm	m2	0,140	35,64	4,99	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 800mm							
80	M	24111-1-80	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 800mm	m2	0,320	35,64	11,40	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 800mm							
81	M	24111-1-81	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1000mm	m2	0,400	35,64	14,26	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 1000mm							
82	M	24111-1-82	VZT potrubie štvorhranné - tvarovka, do obvodu 1200mm	m2	0,440	35,64	15,68	Apiagra RUH		
	P		Poznámka k položke: do obvodu 1200mm							
83	M	24111-1-83	Sedlový kus PSU, ø100, resp. ekvivalent	ks	1,000	9,72	9,72	Apiagra RUS/SPIRO SEDL		
	P		Poznámka k položke: ø100							
84	M	24111-1-84	Spiro rúra, ø100	bm	38,000	7,37	280,06	Apiagra RUS/SPIRO d/I		
	P		Poznámka k položke: ø100							
85	M	24111-1-85	Spiro rúra, ø125	bm	10,000	7,37	73,70	Apiagra RUS/SPIRO d/I		
	P		Poznámka k položke: ø125							
86	M	24111-1-86	Spiro rúra, ø160	bm	4,000	8,55	34,20	Apiagra RUS/SPIRO d/I		
	P		Poznámka k položke: ø160							
87	M	24111-1-87	Spiro rúra, ø200	bm	13,000	11,56	150,28	Apiagra RUS/SPIRO d/I		
	P		Poznámka k položke: ø200							
88	M	24111-1-88	Spiro rúra, ø250	bm	5,000	14,42	72,10	Apiagra RUS/SPIRO d/I		
	P		Poznámka k položke: ø250							
89	M	24111-1-89	Spiro rúra, ø315	bm	1,000	22,66	22,66	Apiagra RUS/SPIRO d/I		
	P		Poznámka k položke: ø315							
90	M	24111-1-90	Spiro-jednostranná odbočka 45°, ø100-ø100-ø100	ks	8,000	9,98	79,84	Apiagra RUS/SPIRO ROZK45		
	P		Poznámka k položke: ø100-ø100-ø100							
91	M	24111-1-91	Spiro-jednostranná odbočka 45°, ø125-ø125-ø100	ks	2,000	10,80	21,60	Apiagra RUS/SPIRO ROZK45		
	P		Poznámka k položke: ø125-ø125-ø100							
92	M	24111-1-92	Spiro-jednostranná odbočka 45°, ø200-ø200-ø100	ks	1,000	13,50	13,50	Apiagra RUS/SPIRO ROZK45		
	P		Poznámka k položke: ø200-ø200-ø100							
93	M	24111-1-93	Spiro-jednostranná odbočka 90°, ø200-ø200-ø160	ks	1,000	15,12	15,12	Apiagra RUS/SPIRO ROZK90		
	P		Poznámka k položke: ø200-ø200-ø160							
94	M	24111-1-94	Spiro koleno, ø100/R100,45°	ks	7,000	5,94	41,58	Apiagra RUS/SPIRO OBLK45		
	P		Poznámka k položke: ø100/R100,45°							
95	M	24111-1-95	Spiro koleno, ø100/R100,90°	ks	5,000	7,56	37,80	Apiagra RUS/SPIRO OBLK45		
	P		Poznámka k položke: ø100/R100,90°							
96	M	24111-1-96	Spiro koleno, ø125/R125,90°	ks	2,000	8,10	16,20	Apiagra RUS/SPIRO OBLK45		
	P		Poznámka k položke: ø125/R125,90°							
97	M	24111-1-97	Spiro koleno, ø160/R160,90°	ks	2,000	12,69	25,38	Apiagra RUS/SPIRO OBLK45		
	P		Poznámka k položke: ø160/R160,90°							
98	M	24111-1-98	Spiro koleno, ø200/R200,90°	ks	2,000	13,72	27,44	Apiagra RUS/SPIRO OBLK45		
	P		Poznámka k položke: ø200/R200,90°							
99	M	24111-1-99	Spiro koleno, ø250/R250,90°	ks	4,000	16,20	64,80	Apiagra RUS/SPIRO OBLK45		
	P		Poznámka k položke: ø250/R250,90°							
100	M	24111-1-100	Spiro-obojstranná odbočka 45°, ø100-2xø100	ks	1,000	19,33	19,33	Apiagra RUS/SPIRO ROZK45		
	P		Poznámka k položke: ø100-2xø100							
101	M	24111-1-101	Spiro prechod, ø125-ø100	ks	2,000	5,18	10,36	Apiagra RUS/SPIRO PRK1		
	P		Poznámka k položke: ø125-ø100							
102	M	24111-1-102	Spiro prechod, ø125-ø160	ks	1,000	5,62	5,62	Apiagra RUS/SPIRO PRK1		
	P		Poznámka k položke: ø125-ø160							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlásenie zhotoviteľa o
103	M	24111-1-103	Spiro prechod, ø200-ø160	ks	1,000	7,13	7,13	Apiagra RUS/SPIRO PRK1		
	P		Poznámka k položke: ø200-ø160							
104	M	24111-1-104	Spiro prechod, ø250-ø200	ks	1,000	12,85	12,85	Apiagra RUS/SPIRO PRK1		
	P		Poznámka k položke: ø250-ø200							
105	M	24111-1-105	Spiro prechod, ø315-ø250	ks	1,000	16,42	16,42	Apiagra RUS/SPIRO PRK1		
	P		Poznámka k položke: ø315-ø250							
106	M	24111-1-106	Spiro spojka, SS	ks	19,000	3,78	71,82	Apiagra RUS/SPIRO SPOKV		
	P		Poznámka k položke: SS							
107	M	24111-1-107	Záslep s odvodnením s tesnením, Z-DN125	ks	1,000	13,50	13,50	Apiagra RUS/SPIRO ZLSK		
	P		Poznámka k položke: Z-DN125							
108	K	24111-1-108	Montáž VZT	ks	1,000	12 628,56	12 628,56			
109	K	24111-1-109	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (8% z dodávky)	ks	1,000	2 700,00	2 700,00			
110	K	24111-1-110	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	ks	1,000	3 240,00	3 240,00			
111	K	24111-1-111	Lešenie	ks	1,000	1 296,00	1 296,00			
112	K	24111-1-112	Presun hmôt	ks	1,000	1 080,00	1 080,00			
113	K	24111-1-113	Zdvíhacia technika	ks	1,000	2 700,00	2 700,00			
114	K	24111-1-114	Doprava	ks	1,000	3 240,00	3 240,00			
115	K	24111-1-115	Revízia	ks	1,000	2 700,00	2 700,00			
	D	D3	DEMONTÁŽ A LIKVIDÁCIA JESTVUJÚCEJ VZT				4 910,05			
116	K	24111-9	Ventilátor potrubný, odstránenie zariadenia	ks	5,000	8,64	43,20			
117	K	24111-10	Ventilátor lokálny, odstránenie zariadenia	ks	4,000	8,64	34,56			
118	K	24111-11	Cirkulačná chladiaca klimatizačná jednotka vnútorná, odstránenie zariadenia	ks	11,000	27,00	297,00			
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: nástenná, kazetová, kazetová zdvojená, podstropná, kanálová							
119	K	24111-12	Tlmič hluku, odstránenie zariadenia	m2	32,000	1,62	51,84			
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: štvorhranný / kruhový							
120	K	24111-13	Odstránenie VZT potrubia štvorhranného / spiro	m2	550,000	7,56	4 158,00			
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: rovná rúra / tvarovka / regulačný prvok / požiarna klapka / tepelné izolácie interiéru							
121	K	24111-14	Distribučný element, odstránenie zariadenia	ks	85,000	3,13	266,05			
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: výustka, anemostat + regulácia + čelná doska, mriežka, žalúzia, protidežťová žalúzia, výfuková žalúzia, fanierový ventil							
122	K	24111-15	Flexo potrubie, odstránenie zariadenia	mb	55,000	1,08	59,40			
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				57,88			
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				57,88			
123	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,130	7,02	14,95			
124	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	19,170	0,32	6,13			
	VV		2,13*9		19,170					
125	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,130	7,02	14,95			
126	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,130	1,62	3,45			
127	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,130	8,64	18,40			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt:
7 - Elektroinštalácia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			195 104,93
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	195 104,93	23,00%	44 874,13
Cena s DPH		v EUR	239 979,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt: 7 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	195 104,93
D1 - Rozvádzač RH	19 674,58
21-M1 - Elektromontáže - rozvádzač RH	1 487,16
D1.1 - Rozvádzač RMS2	4 183,88
D2 - Rozvádzač MX-FV	2 137,10
D5 - Svetelné obvody	55 703,94
21-M5 - Elektromontáže - svetelné obvody	8 355,35
D6 - Zásuvkové obvody	6 058,38
21-M6 - Elektromontáže - zásuvkové obvody	2 039,21
D7 - Elektroinštalačný materiál	78 318,89
21-M7 - Elektromontáže	36 137,40
D7.1 - Elektroinštalačný materiál - Káblové žľaby	16 465,54
M - Práce a dodávky M	6 966,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 285,42
D14 - Dokumentácia	2 311,20

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt: **7 - Elektroinštalácia**

Miesto: _____ Dátum: _____

Objednávateľ: _____ Projektant: _____

Zhotoviteľ: _____ Spracovateľ: _____

PC Typ			Kód	Pob		MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval v ponuke vo		zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené v projektovej dokumentácii a s uvedením, v čom		Vyhĺasenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zmluvy.				
Náklady z rozpočtu										195 104,93									
	D	D1	Rozvádzač RH						19 674,58										
1	M	35422	3x Radová rozvádzačová skriňa IP55 2000 x 800 x 400 mm + podstavec, Hl. vypínač (istič) 250A s príslušenstvom, Zvodič bleskových prúdov 3pol/ 25kA (75kA), poisťkové odpínače 1x 3p/ veľkosť 000, 13x odpínač valcových poisťiek 3p/ 22 (14) , resp.ekvivalent				ks	1,000	18 187,42	18 187,42	SCHRACK Modul 2000								
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: 3x Radová rozvádzačová skriňa IP55 2000 x 800 x 400 mm + podstavec, Hl. vypínač (istič) 250A s príslušenstvom, Zvodič bleskových prúdov 3pol/ 25kA (75kA), poisťkové odpínače 1x 3p/ veľkosť 000, 13x odpínač valcových poisťiek 3p/ 22 (14) + rezerva, Monitorovacie relé výpadku napájania, 2xTermosťat, 2časové relé, 1x súmrakový spínač, resp ekvivalent 41x istič (do 10kA) B16A/1p + rezerva, 13x istič (do 10kA) C10/1p + rezerva, 1x istič (do 10kA) D10/1p, 1x istič (do 10kA) D6/1p, 1x istič (do 10kA) C10/3p, 1x istič (do 10kA) C16/3p, 4x istič (do 10kA) C6A/1p, 9x chránič 40A/4p typ A, 2x chránič 40A/4p typ A-G, 3x chránič 63A/ 4p, typ F-G, 1x ističe D16A/1p + C25/3p a D16A/1p + C25/3p, ističe C40A/ 3p + C25/3p + C16/3p + C16/3p, 2x istič B50A/3p, ističe C16/3p, B16A/3p, B32/3p, vrátane svoriek, prístrojovej a priestorovej rezervy a príslušenstva																	
	D	21-M1	Elektromontáže - rozvádzač RH						1 487,16										
2	K	210190001	Zapojenie rozvádzača				ks	1,000	1 487,16	1 487,16									
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Vráťane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeľáže, atest																	
	D	D1.1	Rozvádzač RMS2						4 183,88										
3	M	44464	Rozvodnica pre zapustenú montáž 6x33 modulov, Hl. vypínač (istič) 50A s príslušenstvom, prepätová ochrana typ 2 (C) , resp.ekvivalent				ks	1,000	3 908,48	3 908,48	SCHRACK Modul 2000								
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: pre nástennú/zásutnú montáž, nepriehľadné dvvere, počet radov 6, počet modulov v rade 33, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-plech Hl. vypínač (istič) 63A s príslušenstvom, prepätová ochrana typ 2 (C), Monitorovacie relé výpadku napájania, 23x istič (do 10kA) B16A/1p + rezerva, 10x istič (do 10kA) C10/1p + 4x istič B10/1p + rezerva, 1x istič (do 10kA) D10/1p, 1x istič (do 10kA) D6/1p, 1x istič (do 10kA) C10/3p, 1x istič (do 10kA) C16/3p, 4x istič (do 10kA) C6A/1p, 9x chránič 40A/4p typ A, 2x chránič 40A/4p typ A-G, 3x chránič 63A/ 4p, typ F-G, 1x ističe D16A/1p + C25/3p a D16A/1p + C25/3p, ističe C40A/ 3p + C25/3p + C16/3p, ističe B16A/3p, B32/3p, vrátane svoriek, prístrojovej a priestorovej rezervy a príslušenstva, resp. ekvivalent																	
4	K	210190004	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg				ks	1,000	275,40	275,40									
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Vráťane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeľáže, atest																	
	D	D2	Rozvádzač MX-FV						2 137,10										
5	M	0124	Plastová rozvodnica so zvodčmi bleskových prúdov 1x 2p 25+25kA (50kA) + 4p 12,5kA (50kA), resp.ekvivalent				ks	2,000	936,36	1 872,72	SCHRACK Modul 2000								
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: krytie IP65, nástenná rozvodnica																	
6	K	210190002	Zapojenie rozvádzača				ks	2,000	132,19	264,38									
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Vráťane osadenia výzbroje, ukončenia a zapojenia kabeľáže, atest																	
	D	D5	Svetelné obvody						55 703,94										
7	M	19136	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH AQUA LED 1773lm 14W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 nástenné nad, resp.ekvivalent				ks	17,000	83,72	1 423,24	FAGERHULT FGH AQUA LED 1773lm 14W 4000K CRI80								
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: A číslo produktu: 19136																	
8	M	22333-402	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE CEILING LED 4500lm 38W 4000K CRI80 DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 prisadené, resp.ekvivalent				ks	32,000	165,24	5 287,68	FAGERHULT FGH DWIDE CEILING LED 4500lm 38W 4000K CRI80								
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: B číslo produktu: 22333-402																	
9	M	22501	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE VTB LED 2907lm 21W 4000K CRI80 ON/OFF IP20 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, resp.ekvivalent				ks	28,000	115,67	3 238,76	FAGERHULT FGH DWIDE VTB LED 2907lm 21W 4000K CRI80								
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: C číslo produktu: 22501																	
10	M	22201-402	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE VTB LED 4393lm 35W 4000K CRI80 DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 zapustené, resp.ekvivalent				ks	6,000	137,70	826,20	FAGERHULT FGH DWIDE VTB LED 4393lm 35W 4000K CRI80								
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: D číslo produktu: 22201-402																	
11	M	22206-402	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH DWIDE VTB 1,2m LED 4355lm 35W 4000K CRI80 DALI/PHASE-PULSE CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 zapustené, resp.ekvivalent				ks	40,000	196,08	7 843,20	FAGERHULT FGH DWIDE VTB 1,2m LED 4355lm 35W 4000K CRI80								
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: E číslo produktu: 22206-402																	
12	M	73031	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE LED 1081lm 9W 4000K CRI80 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, resp.ekvivalent				ks	49,000	123,38	6 045,62	FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE LED 1081lm 9W 4000K CRI80 ON/OFF IP64								
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: F číslo produktu: 73031																	
13	M	73280	LED SVIETIDLO ZAPUSTENÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE LED 1432lm 12W 4000K CRI80 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 zapustené, resp.ekvivalent				ks	44,000	112,36	4 943,84	FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE LED 1432lm 12W 4000K CRI80 ON/OFF IP64								
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: G číslo produktu: 73280																	
14	M	39332	LED SVIETIDLO PRISADENÉ, FAGERHULT FGH KAPTUR LED 6785lm 46W 4000K CRI80 ON/OFF IP67 IK08 MacAdam3 SDCM L80B50 prisadené, resp.ekvivalent				ks	13,000	148,72	1 933,36	FAGERHULT FGH KAPTUR LED 6785lm 46W 4000K CRI80 ON/OFF IP67 IK08 MacAdam3								
	P	Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: H číslo produktu: 39332																	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlasenie zhotoviteľa o
15	M	13587-402	LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM START 1,2m LED 3772lm 29W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 + FAGERHULT FGH NOTOR 65 WIRE BRACKET (6ks) + FAGERHULT FGH NOTOR 65 CEILING BRACKET WITH WIRE (6ks), resp.ekvivalent	ks	12,000	299,64	3 595,68	FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM START 1,2m LED 3772lm 29W 4000K		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: K1 číslo produktu: 13587-402 + 92683 (6ks) + 91696 (6ks)							
16	M	13611-402	LED SVIETIDLO ZÁVESNÉ, FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM CONTI 1,2m LED 3772lm 29W 4000K CRI80 DALI CLO IP20 MacAdam3 SDCM L100B50 + FAGERHULT FGH NOTOR 65 WIRE BRACKET (6ks) + FAGERHULT FGH NOTOR 65 CEILING BRACKET WITH WIRE (6ks), resp.ekvivalent	ks	12,000	288,62	3 463,44	FAGERHULT FGH NOTOR 65 ASYM CONTI 1,2m LED 3772lm 29W 4000K CRI80		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Označenie: K2 číslo produktu: 13611-402 + 92683 (6ks) + 91696 (6ks)							
17	M	Y8-2536	Helios LED 1,2W IP65 1hod, svetidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	27,000	66,10	1 784,70	MODUS Helios LED 1,2W IP65		
18	M	Y12-4758	Helios P LED 1,2W IP42 1hod, svetidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	4,000	66,10	264,40	MODUS Helios LED 1,2W IP42		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: označenie: N2							
19	M	5902448994413	AXN, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 1W IP42 1hod, svetidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	30,000	38,56	1 156,80	MODUS AXN, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 1W IP42		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Modus AXN OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH AXN univerzálna optika, 1W LED 130 lm BASIC IP42 1h , svitlici pri výpadku, biele							
20	M	OZN/ODB/3x1W/ B/1/	OUTDOOR LED, OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 3W IP66 1hod, svetidlo núdzoveho osvetlenia s akumulátorom, resp.ekvivalent	ks	10,000	52,88	528,80	MODUS OZN/AXENU/1W/E/1/SE/X/WH 3W IP66		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: MODUS OUTDOOR LED OZN/ODB/3x1W/B/1/SA/AT/WH OUTDOOR 3x1W LED 360 lm PREMIUM IP66 1h , stále svitlici / svitlici pri výpadku, autotest, biele							
21	M	3558A-A651 C	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	18,000	2,07	37,26	ABB Tango 3558A-A651 C		
22	M	3558A-A652 C	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	25,000	2,59	64,75	ABB Tango 3558A-A652 C		
23	M	3294A-A123 C	Kryt stmievača s otočným ovládaním, 3294A-A123 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	15,000	4,86	72,90	ABB Tango 3294A-A123 C		
24	M	3559-A01345	Pristroj spínača 1, 1So 3559-A01345, resp.ekvivalent	ks	18,000	2,79	50,22	ABB Tango 3558A-A662 C		
25	M	3559-A05345	Pristroj prepínača 5 3559-A05345, resp.ekvivalent	ks	19,000	4,70	89,30	ABB Tango 3559-A01345		
26	M	3559-A52345	Pristroj prepínača 6+6 3559-A52345, resp.ekvivalent	ks	6,000	0,64	3,84	ABB Tango 559-A05345		
27	M	6599-0-2988	Pristroj stmievača DALI pre otočné ovládanie a tlačidlové spínanie, ABB 6599-0-2988, resp.ekvivalent	ks	15,000	152,92	2 293,80	ABB Tango 6599-0-2988		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Stmivač výkonový pro stmívání až 64 zařízení DALI se zvýšenou citlivostí nastavení jasu při pomalém otáčení. Má integrovanou orientační LED, nelze pro designovou řadu Impuls. Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Maximální délka kabelového vedení je 300m s průřezem žil od 1,5-2,5mm². Stisknutím tlačítka zapnete potenciometr a otáčením vlevo nebo vpravo regulujete úroveň nastavení jasu, tedy výkon osvětlovací soustavy. Úroveň jasu při zapnutí krátkým stiskem, je bez jiného nastavení naposledy použitá hladina. Minimální hodnota úrovně jasu je řednastavená nebo se dá předvolit. V aktivním režimu přístroj slouží jako napájecí zdroj DALI sběrnice 15,5V DC/75mA až pro 37ks DALI driverů. Při paralelním zapojení tří aktivních potenciometrů, lze napájet až 111 DALI driverů bez nutnosti dalších komponentů v Dali systému. V pasivním režimu se přístroj chová jako přídavná ovládací jednotka. 4vodňové připojení (v pasivním režimu 2vodňové) Typové číslo: 2117/11 U-500 Přístroj není vhodný pro kombinaci s jinými snímači DALI							
28	M	3901A-B10 C	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	15,000	1,30	19,50	ABB Tango 3901A-B10 C		
29	M	3901A-B20 C	Rámček dvojnásobný 3901A-B20 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	15,000	2,32	34,80	ABB Tango 3901A-B20 C		
30	M	3901A-B30 C	Rámček trojnásobný 3901A-B30 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	1,000	3,36	3,36	ABB Tango 3901A-B30 C		
31	M	3901A-B40 C	Rámček štvornásobný 3901A-B40 C slonová kosť , resp.ekvivalent	ks	2,000	4,41	8,82	ABB Tango 3901A-B40 C		
32	M	SPS000000025	Čidlo pohybu Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele, resp.ekvivalent	ks	2,000	19,83	39,66	Philips Massive - 87098/12/31		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: 140° Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele							
33	M	1030022	Čidlo pohybu - 1030022 - Luxa 103-100 AP WH - 360° stropné - biele, resp.ekvivalent, resp.ekvivalent	ks	30,000	36,35	1 090,50	Theben LUXA 103-100 AP WH 1030022		
34	M	069740	Čidlo pohybu do exteriéru - LEGRAND Plexo 069740 - 360° stropné, nástenné - sivá - IP55, resp.ekvivalent	ks	10,000	62,48	624,80	LEGRAND Plexo 069740 - 360°		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: LEGRAND - Plexo - 0 697 40 - PIR SENZ. 360°, SIV. IP55 Kód 069740 EAN 3245060697402 Možnosť nástennej a stropnej montáže							
35	M	ESV000000020	Švorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová, resp.ekvivalent	ks	1 164,000	0,24	279,36	WAGO 224-112		
36	M	ESV000001065	Švorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V, resp.ekvivalent	ks	500,000	0,60	300,00	WAGO 222-415		
D			21-M5 Elektromontáže - svetelné obvody					8 355,35		
37	K	210110001	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	18,000	6,57	118,26			
38	K	210110003	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	19,000	7,02	133,38			
39	K	210110008.S	Dvojité striedavý prepínač - radenie 6+6, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	6,000	7,95	47,70			
40	K	210110072	Stmievač LED pre zapustenú montáž	ks	15,000	9,50	142,50			
41	K	210110095	Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž	ks	42,000	9,55	401,10			
42	K	210201240	Zapojenie svetidla IP20, 1x svetelný zdroj	ks	130,000	7,53	978,90			
43	K	210201250	Zapojenie svetidla IP44, 1x svetelný zdroj	ks	123,000	8,21	1 009,83			
44	K	210201500	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	ks	71,000	7,97	565,87			
45	K	210201911	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	71,000	8,89	631,19			
46	K	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	66,000	11,86	782,76			
47	K	210201913	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	187,000	17,78	3 324,86			
48	K	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	60,000	3,65	219,00			
D			D6 Zásuvkové obvody					6 058,38		
49	M	5518A-2999 C	Zásuvka IP44 kompletná ABB Tango 5518A-2999 C slonová kosť s clonkami a viečkom, resp.ekvivalent	ks	27,000	10,20	275,40	ABB Tango 5518A-2999 C		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlásenie zhotoviteľa o
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Zásuvka obsahuje kovovú montážnu dosku, dodáva sa kompletná. Radenie: 2P+PE s kolíkmi s clonkami a viečkom Krytie: IP44 s viečkom Napätie: 250V Max prúd: 16A Montáž: pomocou skrutiek Montážna hĺbka: vhodná krabica KU68							
50	M	5518A-A2359 C	Zásuvka jednonásobná, clonky 5518A-A2359 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	7,000	6,40	44,80	ABB Tango 5518A-A2359 C		
51	M	5513A-C02357 B.1	Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	110,000	9,05	995,50	ABB Tango 5513A-C02357 C		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Dvojzásuvka obsahuje kovovú montážnu dosku, dodáva sa kompletná s krytom aj rámkom. 2x2P+PE s kolíkmi, clonkami a natočenou dutinou, bezskrutkové pripojenie vodičov							
52	M	3901A-B10 C	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	49,000	1,30	63,70	ABB Tango 3901A-B10 C		
53	M	3938A-A106 B	Svorkovnica päťpólová, kryt 3938A-A106 C slonová kosť, resp.ekvivalent	ks	15,000	5,83	87,45	ABB Tango 3938A-A106 C		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Dizajn ABB Tango, pre napojenie žalúzie, VZT							
54	M	EZA000000184	Praktik - zásuvka - 5518-2929 B, resp.ekvivalent	ks	10,000	4,37	43,70	ABB Praktik 5518-2929B		
55	M	EZA000000240	Praktik - 5518-2069 B - 2-zásuvka priebežná - 16A/250V - biela, resp.ekvivalent	ks	4,000	10,68	42,72	ABB Praktik 5518-2069 B		
56	M	051242	Spínač vačkový S 25 JPD 1103 A6 25A/3P 0-1 páčka, kryt IP65, resp.ekvivalent	ks	2,000	13,51	27,02	SEZ Krompachy, a.s S25 JPD 1103 A6 3pól. S040089		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Kód tovaru: 051242, číslo tovaru: 0103442							
57	M	451102	Termostat EBERLE RTR-E 3502, resp.ekvivalent	ks	3,000	21,39	64,17	EBERLE RTR-E 3502		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Priestorový bimetalový termostat EBERLE, 16A s termickou spätnou väzbou, vstup pre pokles teploty, kontrolka, vypínač ON/OFF, montáž na stenu alebo priamo na elektroinštalačnú krabicu s vertikálnymi pripevňovacími otvormi alebo na DIN listu s príchytkou, možnosť montáže na rámik ARA 1 E, rýchla a jednoduchá inštalácia vďaka prehľadnej a prístupnej svorkovnici.							
58	M	EL740174	Súprava pre invalidov do WC Schrack, zdroj na listu, VISIO, biela, resp.ekvivalent	ks	2,000	302,94	605,88	Schrack VISIO EL740174		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Schrack Súprava pre invalidov do WC, zdroj na listu, VISIO, biela Tlačidlo volania VISIO, biela. Potvrďujúce tlačidlo VISIO, biela Signálne svetlo, akustický a optický alarm, 24 V AC/DC Vratane zdroja na DIN listu -> umiestniť do rozvádzača RMS1 a RMS2 Objednávacie číslo #: EL740174-							
59	M	EV105021	Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	1,21	7,26	Schrack VISIO EV105021		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Schrack Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm Objednávacie číslo #: EV105021-							
60	M	EV105022	Rámik 55mm, dvojíty, biely pre vložky prístrojov 55x55mm, resp.ekvivalent	ks	2,000	1,62	3,24	Schrack VISIO EV105022		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Schrack Rámik 55mm, dvojíty, biely pre vložky prístrojov 55x55mm Objednávacie číslo #: EV105022-							
61	M	1608021	PO-406 Dobeňové časové relé, 230 V AC, 10 A, resp.ekvivalent	ks	13,000	21,86	284,18	F&F PO-406 5908312595397		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Časové relé s oneskoreným vypnutím slúži na udržanie napájania ovládaného spotrebiča na stanovený čas po vypnutí ovládacieho napätia (napríklad: Pri vetraní kúpeľne ventilátorom Ventilátor sa zapne spolu s osvetlením a po vypnutí osvetlenia časové relé zabezpečí dobeh ventilátora na nastavený čas).							
62	M	676.25100_	Kompletné tlačidlo v skrinke pre zapustenú montáž IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.25100, resp.ekvivalent	ks	2,000	44,00	88,00	SCAME 676.25100		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: SCAME 676.25100							
63	M	676.10101	Kryt + náhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101, resp.ekvivalent	ks	2,000	11,33	22,66	SCAME 676.10101		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: SCAME 676.10101							
64	M	590.PL004001	NC doplnujúci kontakt rozpinací, resp.ekvivalent	ks	2,000	4,15	8,30	SCAME 590.PL004001		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: 590.PL004001							
65	M	590.PL004002	NO doplnujúci kontakt spínací, resp.ekvivalent	ks	2,000	4,15	8,30	SCAME 590.PL004002		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: 590.PL004002							
66	M	310633	Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel., resp.ekvivalent	ks	35,000	18,25	638,75	HILTI CP 601S 310ML		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Obsah: pátróny/foliového balenia 310 ml							
67	M	1SFA611812R1000	PRÁZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x OTVOR + Kontrolky XB5KSM a XB5-AVM4, resp.ekvivalent	ks	1,000	64,25	64,25	ABB 1SFA611812R1000		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Kryt pre diaľkové ovládanie ABB 1SFA611812R1000 Pre zobrazenie poruchy v riadiťelni Osadené: 1x Schneider Harmony XB5KSM zvukový signalizátor 1x Schneider Harmony XB5-AVM4 Signálka Červená s LED							
68	M	NFA-S2	Havarijný servopohon Belimo NFA-S2, resp.ekvivalent	ks	1,000	320,49	320,49	Belimo NFA-S2		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Havarijný servopohon Belimo NFA-S2. Určený pre VZT klapky, guľové kohúty. Napájanie 24...240V. Krútiaci moment 10 Nm, veľkosti klapiek do cca 2 m², dva integrované pomocné prepínacie kontakty.							
69	M	SFA-S2	Havarijný servopohon Belimo SFA-S2, resp.ekvivalent	ks	1,000	323,40	323,40	Belimo SFA-S2		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Havarijný servopohon Belimo SFA-S2. Určený pre VZT klapky, guľové kohúty. Napájanie 24...240V. Krútiaci moment 20 Nm, veľkosti klapiek do cca 4 m², dva integrované pomocné oreoínacie kontakty.							
D		21-M6	Elektromontáže - zásuvkové obvody				2 039,21			
70	K	210110501.S	Vypínač vačkový S 25V J, JD, JZ 1103 A6	ks	2,000	9,57	19,14			
71	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	34,000	5,89	200,26			
72	K	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	125,000	7,02	877,50			
73	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	30,000	4,72	141,60			
74	K	210290752	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1.5 kW, bez zapojenia	ks	5,000	7,51	37,55			
75	K	210291780	Montáž klimatizácie, exterierova jednotka, zapojenie	ks	6,000	49,10	294,60			
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Vratane zapojenia							
76	K	210292041	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	ks	60,000	3,65	219,00			
77	K	210451020	Montáž a napojenie termostatu na stenu	ks	7,000	23,50	164,50			
78	K	220330101.S	Zariadenie EPS, CENTRAL/ TOTAL STOP, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	2,000	10,13	20,26			
79	K	360430102.S	Montáž servopohonu VZT-klapiek so spätnou pružinou - k.m.18 Nm	ks	2,000	32,40	64,80			
D		D7	Elektroinštalačný materiál				78 318,89			
80	M	KPE000000108	Kábel pevný CYKY-J 3x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	150,000	1,13	169,50	Prakab CYKY-J 3x2,5		
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhľadanie zhotoviteľa o
81	M	KPE000000106	Kábel pevný CYKY-J 5x1,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	150,000	1,13	169,50	Prakab CYKY-J 5x1,5		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.							
82	M	KPE000000103	Kábel pevný CYKY-J 5x2,5 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	150,000	1,81	271,50	Prakab CYKY-J 5x2,5		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.							
83	M	KPE000000131	Kábel pevný CYKY-J 5x4 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	50,000	3,52	176,00	Prakab CYKY-J 3x4		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.							
84	M	KPE000000109	Kábel pevný CYKY-J 5x6 pvc čierny, resp.ekvivalent	m	50,000	5,15	257,50	Prakab CYKY-J 5x6		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Konštrukcia kábla - medené jadro, PVC izolácia, výplňový obal, PVC plášť.							
85	M	341610013700	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	350,000	0,75	262,50	VUKI N2XH-O 2x1,5		
86	M	3416100143001	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	450,000	1,03	463,50	VUKI N2XH-O 3x1,5		
87	M	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	5 206,000	0,97	5 049,82	VUKI N2XH-J 3x1,5		
88	M	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2, resp.ekvivalent	m	4 900,000	1,45	7 105,00	VUKI N2XH-J 3x2,5		
89	M	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	3 161,000	1,49	4 709,89	VUKI N2XH-J 5x1,5		
90	M	341610016900	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2, resp.ekvivalent	m	200,000	2,19	438,00	VUKI N2XH-J 5x2,5		
91	M	KPE0000000500	Kábel pevný N2XH-J 5x4 bezhalogenový čierny, resp.ekvivalent	m	100,000	5,42	542,00	Schwechater kaberwerke N2XH-J 5x4		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Medený vodič, izolácia zo zosieťovaného polyetylénu, výplňová vrstva z bezhalogenovej oheň nešíriacej zmesi, plášť z bezhalogenovej oheň nešíriacej zmesi.							
92	M	341610017100	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2, resp.ekvivalent	m	210,000	7,56	1 587,60	Schwechater kaberwerke N2XH-J 5x6		
93	M	KPE0000000032	Kábel pevný N2XH-J 5x10 bezhalogenový čierny, resp.ekvivalent	m	100,000	12,73	1 273,00	Schwechater kaberwerke N2XH-J 5x10		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Medený vodič, izolácia zo zosieťovaného polyetylénu, výplňová vrstva z bezhalogenovej oheň nešíriacej zmesi, plášť z bezhalogenovej oheň nešíriacej zmesi.							
94	M	KPE0000000481	Kábel pevný N2XH-J 5x25 bezhalogenový čierny, resp.ekvivalent	m	52,000	32,95	1 713,40	Schwechater kaberwerke N2XH-J 5x25		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Medený vodič, izolácia zo zosieťovaného polyetylénu, výplňová vrstva z bezhalogenovej oheň nešíriacej zmesi, plášť z bezhalogenovej oheň nešíriacej zmesi.							
95	M	341610017300	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 7x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	869,000	3,52	3 058,88	Schwechater kaberwerke N2XH-J 7x1,5		
96	M	341610025000	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2, resp.ekvivalent	m	120,000	1,76	211,20	Schwechater kaberwerke NHXH FE180/E60 2x1,5		
97	M	KPE0000000438	Kábel pevný N2XH-J 3x2,5 FE180/E60 (CXKH-V-J P60) s funkčnou odolnosťou oranžový, resp.ekvivalent	m	50,000	1,71	85,50	VUKI N2XH-J 3x2,5 FE180/E60		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Medený vodič, sklotextilová páska, izolácia z bezhalogenovej oheň nešíriacej zmesi, výplňová vrstva z bezhalogenovej oheň nešíriacej zmesi alebo sklotextilná oheň odolná páska, plášť z bezhalogenovej oheň nešíriacej zmesi - oranžový.							
98	M	341610012300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž, resp.ekvivalent	m	800,000	1,24	992,00	VUKI N2XH 4		
99	M	34139878	Kábel J-H(St)H 2x2x0,8, resp.ekvivalent	m	950,000	0,69	655,50	VUKI J-H(St)H 2x2x0,8		
100	M	34139879	Kábel J-H(St)H 4x2x0,8, resp.ekvivalent	m	750,000	0,69	517,50	VUKI J-H(St)H 4x2x0,8		
101	M	3410300730	FTP 4x2x24 AWG, Cat.5e, LSOH Kábel na prenos dát, resp.ekvivalent	m	450,000	0,56	252,00	OPTRO-NET FTP 4x2x24 AWG		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Pre napojenie termostátov a CO2 snímačov k rekuperačným jednotkám							
102	M	KDP0000001481	Kábel dátový pevný 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiérový, resp.ekvivalent	m	800,000	0,89	712,00	SOLARIX 26000037 STP cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz		
103	M	038947	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogenová, HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela, resp.ekvivalent	m	600,000	0,86	516,00	UNIVOLT HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela		
104	M	080821	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogenová, HFX 320N D32 -25°C+105°C sv.šedá, resp.ekvivalent	m	650,000	1,29	838,50	UNIVOLT HFX 320N D32 -25°C+105°C sv.šedá		
105	M	3411316050	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX FA - čierna KF 09050 FA, resp.ekvivalent	m	50,000	0,99	49,50	KOPOS KOPOFLEX FA - čierna KF 09050 FA		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Balenie: /50/1800 m							
106	M	286130073500	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63, HDPE, KOPOS, resp.ekvivalent	m	50,000	1,30	65,00	KOPOS KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63, HDPE		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Balenie: 50/1500 m							
107	M	286130073600	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09075 FA, čierna, DN 75, HDPE, KOPOS, resp.ekvivalent	m	30,000	2,20	66,00	KOPOS KOPOFLEX KF 09075 FA, čierna, DN 75, HDPE		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Balenie: 50 m							
108	M	KTR0000000883	Chránička káblová KOPOFLEX 110mm 450N HDPE červená, resp.ekvivalent	m	30,000	2,20	66,00	KOPOS KOPOFLEX 110mm 450N HDPE červená		
109	M	2207036	Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent	ks	2 500,000	1,47	3 675,00	OBO BETTERMANN 2031 M 30 FS		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - oceľový pozinkovaný Zväzkové držiaky sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a je možné ich bez problémov otvoriť a znovu zavrieť bez pomoci náradia. Pre jednoduché uloženie vedení a káblov môžu byť zväzkové držiaky počas ukladania káblov zostat' otvorené. Až po dokončení inštalácie sa držiaky jednoducho zatvoria. Vďaka konštrukcii uzáveru a hmotnosti inštalovaných vedení sa uzáver zabezpečuje sám proti nechcenému otvoreniu. Do držiaka sa vkladajú CYKY 3x1,5 - 30 ks káblov.							
110	M	2207028	Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný, resp.ekvivalent	ks	2 500,000	0,89	2 225,00	OBO BETTERMANN 2031 M 15 FS		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Popis produktu Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - oceľový pozinkovaný Zväzkové držiaky sú vyrobené z pozinkovaného oceľového plechu a je možné ich bez problémov otvoriť a znovu zavrieť bez pomoci náradia. Pre jednoduché uloženie vedení a káblov môžu byť zväzkové držiaky počas ukladania káblov zostat' otvorené. Až po dokončení inštalácie sa držiaky jednoducho zatvoria. Vďaka konštrukcii uzáveru a hmotnosti inštalovaných vedení sa uzáver zabezpečuje sám proti nechcenému otvoreniu. Do držiaka sa vkladajú CYKY 3x1,5 - 15 ks káblov.							
111	M	EHM0000000026	Hmoždinka - 6x40mm - natlakacia	ks	5 000,000	0,12	600,00	Wkręć-Met 6x40mm SM-06040		
112	M	EHM0000000025	Hmoždinka - 8x45mm - natlakacia	ks	2 500,000	0,29	725,00	Wkręć-Met 8x45mm SM-08045		
113	M	921 AN20666a	Kotva oceľová M6/30 narážacia, resp.ekvivalent	ks	1 300,000	0,29	377,00	fischer FBN II m6/30		
114	M	405515	Držiak kábla UDF15, resp.ekvivalent	ks	1 300,000	0,51	663,00	STRADER UDF15		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Držiaky a objímky E90 Bezprostredné upevňovanie káblov na stenu alebo strop. MATERIÁL: Oceľ galvanicky zinkovaná							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhĺásenie zhotoviteľa o
115	M	1112	Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie káblov, zatvárací 30x8mm, resp.ekvivalent	100ks	20,000	19,43	388,60	SCHRACK IK021165		
116	M	KU 68-1901	Univerzálna krabica pod omietku KU 68-1901, resp.ekvivalent	ks	250,000	0,39	97,50	KOPOS KU 68-1901		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: priemer 73mm hĺbka 42mm osová vzdialenosť pri spojení je 71mm							
117	M	6400-221/3	Univerzálna krabica pod omietku 6400-221/3 s viečkom a svorkovnicou, resp.ekvivalent	ks	90,000	3,30	297,00	KOPOS 6400-221/3		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: materiál: polypropylén rozmery: priemer 71mm, hĺbka 43mm príslušenstvo: viečko: V 082 (v balení) svorkovnica: 6303-13P1 (v balení) krytie: IP 20 (s viečkom) viečko: V 082 (v balení)							
118	M	EKR000000202	Škatuľová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá, resp.ekvivalent	ks	50,000	3,87	193,50	SEZ - DK 6455-11P/2		
119	M	EKR000000135	Škatuľová rozvodka - 6455-27P - 5pólová - plastová, resp.ekvivalent	ks	36,000	8,60	309,60	SEZ - DK 6455-27P		
120	M	99017	Krabica KSK 80, resp.ekvivalent	ks	50,000	4,19	209,50	KOPOS KSK 80		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Montáž na materiály triedy horľavosti A1 - F Pro montáž do prostredí ryžadujúcich krytí IP 66. Integrované tlesnení v otvoroch pro montáž na podkladový materiál. Určené pro přímou instalaci na povrch bez nutnosti podkládání izolační podložkou. Dokonalé utěsnění kabelů i trubek. Nerezové šrouby pro instalaci víka a krytky pro hlavy montážních šroubů součástí balení. Možnost instalace speciální řadové svorkovnice (S-KSK 1). Integrovaný O-kroužek pro možnost instalace kabelové průchodky. 8x průchody ø 20 mm.							
121	M	919656	Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK, resp.ekvivalent	ks	50,000	2,93	146,50	KOPOS S-KSK 1		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Montáž na materiály triedy horľavosti A1 - F Vhodná pro krabice KSK 80 a KSK 100. Odbočovací svorkovnice složená z pěti oddělených svorek. Jedna svorka je určena pro 4 vodiče o průřezu 1,5 - 2,5 mm2 nebo 3 vodiče o průřezu 4 mm2. Umožňuje snadnou montáž na dno krabic. Je určena pro max. napětí 500 V. Zkoušena dle ČSN EN 60998-1.							
D 21-M7			Elektromontáže					36 137,40		
122	K	210010026.S	Rúrka ohybná elektroinštaláčnã z PVC typ FXP 25, uloženã pevnẽ	m	500,000	1,94	970,00			
123	K	210010027.S	Rúrka ohybnã elektroinštaláčnã z PVC typ FXP 32, uloženã pevnẽ	m	520,000	2,12	1 102,40			
124	K	210010150.S	Rúrka ohybnã elektroinštaláčnã z HDPE, D 50 uloženã pevnẽ	m	50,000	2,62	131,00			
125	K	210010151.S	Rúrka ohybnã elektroinštaláčnã z HDPE, D 63 uloženã pevnẽ	m	50,000	2,83	141,50			
126	K	210010152.S	Rúrka ohybnã elektroinštaláčnã z HDPE, D 75 uloženã pevnẽ	m	30,000	3,10	93,00			
127	K	210010154.S	Rúrka ohybnã elektroinštaláčnã z HDPE, D 110 uloženã pevnẽ	m	30,000	3,92	117,60			
128	K	210010301	Krabica pristrojová bez zapojenia	ks	300,000	1,97	591,00			
129	K	210010321	Krabica odbočnã s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	90,000	8,36	752,40			
130	K	210020001.S	Kãblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kãbla z pásky 30 x 3 mm	ks	5 000,000	1,62	8 100,00			
131	K	210800147.S	Kãbel medený uložený pevnẽ CYKY 450/750 V 3x2,5	m	150,000	1,23	184,50			
132	K	210800158.S	Kãbel medený uložený pevnẽ CYKY 450/750 V 5x1,5	m	150,000	1,21	181,50			
133	K	210800159.S	Kãbel medený uložený pevnẽ CYKY 450/750 V 5x2,5	m	150,000	1,41	211,50			
134	K	210800160.S	Kãbel medený uložený pevnẽ CYKY 450/750 V 5x4	m	50,000	1,71	85,50			
135	K	210800161.S	Kãbel medený uložený pevnẽ CYKY 450/750 V 5x6	m	50,000	2,17	108,50			
136	K	210872122.S	Kãbel signãlný uložený pevnẽ J-H(S)H 2x2x0,8	m	1 050,000	1,03	1 081,50			
137	K	210872124.S	Kãbel signãlný uložený pevnẽ J-H(S)H 4x2x0,8	m	850,000	1,21	1 028,50			
138	K	210881069	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevnẽ N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	350,000	1,13	395,50			
139	K	210881075	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevnẽ N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	5 656,000	1,19	6 730,64			
140	K	210881076	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevnẽ N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	4 900,000	1,34	6 566,00			
141	K	210881100	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevnẽ N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	3 161,000	1,30	4 109,30			
142	K	210881101	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevnẽ N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	200,000	1,53	306,00			
143	K	210881102.S	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevnẽ N2XH 0,6/1,0 kV 5x4	m	100,000	2,01	201,00			
144	K	210881103	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevnẽ N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	210,000	2,37	497,70			
145	K	210881104.S	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevnẽ N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	100,000	2,85	285,00			
146	K	210881105	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevnẽ N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	m	869,000	1,30	1 129,70			
147	K	210881238.S	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevnẽ N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	m	52,000	3,63	188,76			
148	K	210881325	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevnẽ NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	120,000	1,17	140,40			
149	K	210881333.S	Kãbel bezhalogénový, medený uložený pevnẽ NHXH-FE 180/E60 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	50,000	1,36	68,00			
150	K	220081141.S	Vytvorenie protipožiarnej prepážky na jednoplãšt. celoplast., kãblí(zvislé ul.kãbla) do 100 Źil	ks	100,000	6,39	639,00			
D D7.1			Elektroinštaláčnã materiál - Kãblové Źlaby					16 465,54		
151	M	345750008600	Źlab kãblový MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	6,73	673,00	TOP SERVIS EKZS MARS 62/50		
P			Poznámka k položke: Poznámka k položke: Pre DC kãbelãž na streche od FVE							
152	M	345750010500	Źlab kãblový MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	22,67	2 267,00	TOP SERVIS EKZS MARS 300/100		
153	M	345750011200	Kryt kãblového Źlabu MARS 62 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	3,82	382,00	TOP SERVIS 62-2m MARS TOP		
154	M	345750011900	Kryt kãblového Źlabu MARS 300 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	12,23	1 223,00	TOP SERVIS 300-2m MARS TOP		
155	M	345750012500	Koleno 90° pre kãblový Źlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	m	5,000	9,54	47,70	TOP SERVIS MARS 62x50 90°		
156	M	345750014400	Koleno 90° pre kãblový Źlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	m	5,000	27,13	135,65	TOP SERVIS MARS 300x100 90°		
157	M	345750018800	Koleno vonkãjšie pre kãblový Źlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	21,62	108,10	TOP SERVIS MARS 300x100		
158	M	345750019100	Koleno vnútorné pre kãblový Źlab MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	6,32	31,60	TOP SERVIS MARS 62x50		
159	M	345750021000	Koleno vnútorné pre kãblový Źlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	22,28	111,40	TOP SERVIS MARS 300x100		
160	M	345750025800	Kryt kolena 90° pre kãblové Źlaby MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	3,22	16,10	TOP SERVIS MARS 62x50 Top		
161	M	345750026500	Kryt kolena 90° pre kãblové Źlaby MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	13,22	66,10	TOP SERVIS MARS 300x100 top		
162	M	345750029200	Kryt vonkãjšieho kolena pre kãblové Źlaby MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	7,41	37,05	TOP SERVIS MARS 300x100 top		
163	M	345750029500	Kryt vnútorného kolena pre kãblové Źlaby MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	2,53	12,65	TOP SERVIS MARS 62x50 Top		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlásenie zhotoviteľa o
164	M	345750030900	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	7,30	36,50	TOP SERVIS MARS 300x100 top		
165	M	345750031400	T-kus pre káblový žlab MARS 3x62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	11,01	66,06	TOP SERVIS MARS 3x62x50 mm		
166	M	345750033300	T-kus pre káblový žlab MARS 3x300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	27,13	162,78	TOP SERVIS MARS 3x300x100 mm		
167	M	345750034200	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x62 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	3,88	23,28	TOP SERVIS MARS 3x62 mm TOP		
168	M	345750034900	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x300 mm, resp.ekvivalent	ks	6,000	14,32	85,92	TOP SERVIS MARS 3x300mm TOP		
169	M	345750041500	Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	25,81	129,05	TOP SERVIS MARS 3x62x50 mm		
170	M	345750042500	Kryt odbočného T-dielu pre káblový žlab MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	10,000	8,70	87,00	TOP SERVIS MARS 300x100 top		
171	M	345750042800	Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	2,64	264,00	TOP SERVIS 62 MARS N 62 TOP 4010101		
172	M	345750043300	Nosník pre káblový žlab MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	9,13	913,00	TOP SERVIS 300 MARS N 300		
173	M	345750043900	Konzola dieľovaná pre káblový žlab MARS 300, resp.ekvivalent	ks	100,000	9,13	913,00	TOP SERVIS 300 MARS m 300		
174	M	345750044300	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 62 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	1,72	172,00	TOP SERVIS 62 MARS U 62		
175	M	345750044900	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	4,98	498,00	TOP SERVIS 300 MARS U 300		
176	M	345750045300	Uholník L pre káblový žlab MARS 2,0x35x35x2000, resp.ekvivalent	ks	75,000	13,24	993,00	TOP SERVIS 2,0x35x35x2000,		
177	M	345750047600	Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	0,42	42,00	TOP SERVIS SDž2 2100502		
178	M	345750047800	Spojka pre káblový žlab MARS 100 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	0,58	58,00	TOP SERVIS EKZS		
179	M	345750048100	Spojka pre spodný diel žlabu MARS 300 mm, resp.ekvivalent	ks	100,000	2,59	259,00	TOP SERVIS EKZS		
180	M	345750050900	Zakončenie žlabu MARS 62x50 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	1,50	7,50	TOP SERVIS EKZS 65		
181	M	345750052800	Zakončenie žlabu MARS 300x100 mm, resp.ekvivalent	ks	5,000	2,46	12,30	TOP SERVIS EKZS 300		
182	M	345750053100	Držiak stropný pre káblový žlab MARS, resp.ekvivalent	ks	180,000	3,15	567,00	TOP SERVIS NL 62 4010201		
183	M	345750053200	Trapezový úchyt pre káblový žlab MARS M8, resp.ekvivalent	ks	180,000	2,27	408,60	TOP SERVIS SDž2 2100502		
184	M	345750053700	Prepážka pre káblový žlab MARS 60 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	4,90	490,00	TOP SERVIS EKZS 60		
185	M	345750053800	Prepážka pre káblový žlab MARS 100 mm, resp.ekvivalent	m	100,000	5,80	580,00	TOP SERVIS EKZS 100		
186	M	345750053900	Závitová tyč pre káblový žlab MARS M8 (1000 mm), resp.ekvivalent	ks	180,000	1,83	329,40	TOP SERVIS m8		
187	M	345750054100	Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS, resp.ekvivalent	ks	180,000	0,76	136,80	TOP SERVIS EKZS		
188	M	345750054300	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8, resp.ekvivalent	ks	50,000	19,34	967,00	TOP SERVIS EKZS		
189	K	210020303	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery, resp.ekvivalent	m	100,000	12,45	1 245,00			
190	K	210020313	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 300/100 mm vrátane veka a podpery, resp.ekvivalent	m	100,000	19,08	1 908,00			
D M			Práce a dodávky M					6 966,00		
191	M	21000019	Podružný materiál 2%	%	2,000	378,00	756,00			
192	M	21000016	MD - mimostavenisková doprava 1%	%	1,000	1 620,00	1 620,00			
193	K	21000017	MV - murárska výpomoc 1%	%	1,000	540,00	540,00			
194	K	21000018	PD - podiel dodávok 0,5%	%	0,500	2 700,00	1 350,00			
195	K	210000201	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	%	1,000	1 404,00	1 404,00			
196	K	210000202	Dopravné náklady 1%	%	1,000	1 296,00	1 296,00			
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 285,42		
197	K	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	57,000	5,18	295,26			
198	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	15,000	15,12	226,80			
199	K	974031221	Výsekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	1 040,000	2,16	2 246,40			
200	K	974032122	Výsekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	m	100,000	1,62	162,00			
201	K	974032124	Výsekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	m	85,000	2,16	183,60			
202	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,309	7,02	121,51			
203	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,309	2,88	49,85			
D D14			Dokumentácia					2 311,20		
204	K	000400022	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	hod	8,000	86,40	691,20			
205	K	210251575	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia, Bleskozvod a uzemnenie	ks	1,000	1 620,00	1 620,00			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A

Objekt:

9 - HSP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

28 719,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	28 719,47	23,00%	6 605,48

Cena s DPH

v EUR

35 324,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A
Objekt: 9 - HSP

Miesto: Dátum:
Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	28 719,47
D1 - HSP	9 894,91
21-M1 - Elektromontáže - HSP	2 044,80
D2 - Elektroinštalačný materiál	15 322,65
21-M2 - Elektromontáže	8 751,33
HSV - HSV	3 107,51
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	394,40

ROZPOČET										
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Stavba A										
Objekt: 9 - HSP										
Miesto:							Dátum:			
Objednávateľ:							Projektant:			
Zhotoviteľ:							Spracovateľ:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval v ponuke vo	zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené v projektovej dokumentácii a s uvedením, v čom	Vyhlasenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zmluvy.
Náklady z rozpočtu								28 719,47		
D D1 HSP								9 894,91		
1	M	LDAONE500S01	LDAONE500S01 - Kompaktný systém HSP na stenu, 2x500W, 6 liniek, resp. ekvivalent	ks	1,000	3 540,24	3 540,24	SECTRO LDAONE500S01		
2	M	LDAONEBC1S01	LDAONEBC1S01 - Karta na aktiváciu nabíjania podľa EN54-4, resp. ekvivalent	ks	1,000	706,86	706,86	SECTRO LDAONEBC1S01		
3	M	LDAONEWMAS01	LDAONEWMAS01 - Konzola pre montáž na stenu k systému ONE, resp. ekvivalent	ks	1,000	214,02	214,02	SECTRO LDAONEWMAS01		
4	M	LDAMPS8ZS02	LDAMPS8ZS02 - Stanica hlásateľa k systému ONE, 8 tl., resp. ekvivalent	ks	1,000	992,52	992,52	SECTRO LDAMPS8ZS02		
5	M	ST150	ST150 - Akumulátor 12V/20Ah, resp. ekvivalent	ks	2,000	110,48	220,96	SECTRO ST150		
6	M	WA 06-165/T-EN54	WA 06-165/T-EN54 - Biela reproduktorová skrinka, IP54, 6W, EN54, resp. ekvivalent	ks	42,000	39,47	1 657,74	ic audio WA 06-165/T-EN54		
7	M	CP200	CP200 - Resetovateľný požiarň tlačidlový hlásič, červený, resp. ekvivalent	ks	11,000	34,83	383,13	INIM VEGA VCP 100		
8	M	ALCI	ALCI - Ochranný priehľadný kryt pre VCP100, resp. ekvivalent	ks	11,000	12,24	134,64	INIM VEGA VCP 100 - ALCI		
D 21-M1 Elektromontáže - HSP								2 044,80		
9	K	220330101.S	Zariadenie EPS, montáž tlačidlového hlásiča, zapojenie, preskúšanie na omietku	ks	11,000	10,94	120,34			
10	K	22037-0423	Montáž ústredne HSP vrátane nastavenia	ks	1,000	570,90	570,90			
11	K	22037-0432	Montáž akumulátora 12VDC/18Ah vrátane prepojenia	ks	2,000	39,63	79,26			
12	K	22037-0451	Montáž repro v skriní do 6W	ks	42,000	11,71	491,82			
13	K	22037-0601	Funkčná skúška a revízia HSP systému	ks	1,000	457,38	457,38			
14	K	22037-0602	Zaškolenie obsluhy	ks	1,000	85,54	85,54			
15	K	22037-0603	Dokumentácia skutočného vyhotovenia HSP	ks	1,000	166,74	166,74			
16	K	999 922000	Ostatný materiál pre montáže - M22	ks	1,000	72,82	72,82			
D D2 Elektroinštalачný materiál								15 322,65		
17	M	3410350971	NHXX-O 2x1,5 FE180/E30 Nehorľavý kábel s funkčnosťou VDE, resp. ekvivalent	m	770,000	1,90	1 463,00	VUKI NHXH-O 2x1,5 FE180/E30		
18	M	341KPE00000001	JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60 s funkčnou odolnosťou červený, resp. ekvivalent	m	341,000	1,17	398,97	VUKI JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60		
19	M	921 AN20666a	Kotva oceľová M6/30 narážacia, resp. ekvivalent	ks	3 700,000	0,29	1 073,00	fischer FBN II m6/30		
20	M	405515	Držiak kábla UDF15, resp. ekvivalent	ks	3 700,000	0,33	1 221,00	STRADER UDF15		
P Poznámka k položke: Držiaky a objímky E90 Bezprostredne upevňovanie káblov na stenu alebo strop. MATERIÁL: Oceľ galvanicky zinkovaná.								0		
21	M	8595568919144	Krabica inštalачná KSK 100 PO 101x101x63,5mm požiarne odolná - funkčnosť pri požiari: P90-R, E90, PS90, resp. ekvivalent	ks	20,000	40,02	800,40	KOPOS KSK 100 PO		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: - funkčnosť pri požiari: P90-R, E90, PS90 - krabica je vybavená keramickou svorkovnicou - 5 pólov, so zachovaním funkčnosti pri požiari - pripieňuje sa pomocou priložených kotiev do betónu (súčasť balenia) - krabice sú určené na použitie len pre silové káble s preukázanou funkčnosťou pri požiari - požiarne odolné krabice sú vyrobené z bezhalogénového materiálu a sú vybavené priechodmi z mäkčeného materiálu umožňujúcimi jednoduché zavedenie káblov do krabice.								0		
22	M	038945	Rúrka ohybná bezhalogénová, 320N/5cm, -25 až 105°C, PP, HFX 16, biela 50 M (UNIVOLT), resp. ekvivalent	ks	200,000	0,94	188,00	UNIVOLT HFX 16		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: HFX 16								0		
23	M	310633	Protipožiarny tmel HILTI CP 601S 310ML biel., resp. ekvivalent, resp. ekvivalent	ks	45,000	18,25	821,25	HILTI CP 601S 310ML		
P Poznámka k položke: Poznámka k položke: Obsah patróny/fóliového balenia 310 ml								0		
24	K	220081141.S	Vytvorenie protipožiarnej prepážky na jednoplašť celoplast., kábli(zvislé ul.kábla) do 100 žil	ks	90,000	6,73	605,70			
D 21-M2 Elektromontáže								8 751,33		
25	K	210010024.S	Rúrka ohybná elektroinštalачná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	200,000	1,94	388,00			
26	K	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	ks	20,000	8,36	167,20			
27	K	210011305.S	Osadenie príchytky (hmoždinky) HM 6 do ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa	ks	3 200,000	1,25	4 000,00			
28	K	210290361.S	Náhrada častí vedenia chránených vodičov Príchytka kabelová (8-17 mm)	ks	3 200,000	0,92	2 944,00			
29	K	210881325	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	770,000	1,17	900,90			
30	K	2108813251	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne JE-H(ST)H 1x2x0,8 FE180/E60	m	341,000	1,03	351,23			
D HSV HSV								3 107,51		
31	M	21000019	Podružný materiál 3%	%	3,000	364,23	1 092,69			
32	M	21000016	MD - mimostavenisková doprava 1%	%	1,000	429,62	429,62			
33	K	21000017	MV - murárska výpomoc 1%	%	1,000	385,56	385,56			
34	K	21000018	PD - podiel dodávok 1%	%	1,000	365,73	365,73			
35	K	210000201	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	%	1,000	418,61	418,61			
36	K	210000202	Dopravné náklady 1%	%	1,000	415,30	415,30			
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								394,40		
37	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	25,000	15,12	378,00			
38	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,336	7,02	16,40			

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Schodisková plošina pre imobilných

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			12 431,06
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	12 431,06	2 859,14
Cena s DPH v EUR			15 290,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Schodisková plošina pre imobilných

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		12 431,06	15 290,20
1	Časť A - Schodisková plošina pre imobilných	12 431,06	15 290,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základna skoia Kovinka - elokovane pracovisko - Zeleznicna ulica - Schodiskova plošina
pre imobilných

Objekt: 1 - Časť A - Schodisková plošina pre imobilných

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			12 431,06
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 12 431,06	23,00% 23,00%	0,00 2 859,14
Cena s DPH		v EUR	15 290,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železnica ulica - Schodisková plošina
pre imobilných

Objekt: 1 - Časť A - Schodisková plošina pre imobilných

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	12 431,06
PSV - Práce a dodávky PSV	12 431,06
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 431,06

ROZPOČET

Stavba: Základná škola Kovinka - elektrifikované pracovisko - železničná ulica - Schodisková plošina pre imobililných

Objekt: 1 - Časť A - Schodisková plošina pre imobililných

Miesto: Dátum: Objednávateľ: Projektant: Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval v ponuke vo	zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené v projektovej dokumentácii a s uvedením, v čom	Vyhlásenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zmluvy.
Náklady z rozpočtu							12 431,06			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 431,06			
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				12 431,06			
1	K	76711-9-1	Schodisková plošina pre imobililných	ks	1,000	12 295,80	12 295,80	VELCON V65		
P			Poznámka k položke: Schodisková plošina pre imobililných namontovaná na schodisku elektricky ovládaná napr. schodisková plošina V65 alt. SPU s nosnosťou cca. 225 kg – Kompletná dodávka a montáž vrátane vlastnej nosnej konštrukcie uchytenej do konštrukcie schodiska a napojenia na elektro 230 V. Plošina sa pohybuje po dráhe v tvare zábradlia, celková dĺžka dráhy cca. 12,0 m. Rozmer prepravnej plošiny cca. 830x700 mm, prepravná rýchlosť cca. 5 m/min. Napájanie priamym privodom. Kombinované ovládanie v staniciach, na plošine aj diaľkovým ovládaním							
2	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	122,960	1,10	135,26			

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Modernizácia kuchyne a jedálne

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			34 962,10
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	34 962,10	8 041,28
Cena s DPH v EUR			43 003,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - Modernizácia kuchyne a jedálne

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		34 962,10	43 003,38
1	Modernizácia kuchyne a jedálne	34 962,10	43 003,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Základna škola Kovinka - elokované pracovisko - železničná ulica - modernizácia kuchyne a jedálne
Objekt: 1 - Modernizácia kuchyne a jedálne

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			34 962,10
DPH základná znížená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 34 962,10	23,00% 23,00%	0,00 8 041,28
Cena s DPH		v EUR	43 003,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - obkované pracovisko - Železnica ulica - modernizácia
kuchyne a jedálne

Objekt: 1 - Modernizácia kuchyne a jedálne

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	34 962,10
PSV - Práce a dodávky PSV	34 962,10
791 - Zariadenia veľkokuchýň	34 962,10

ROZPOČET									
Stavba: Zákaznícka škola kulinárka - elokované pracovisko - zeleznica ulica - modernizacia kuchyne a jedálne									
Objekt: 1 - Modernizácia kuchyne a jedálne									
Miesto:					Dátum:				
Objednávateľ:					Projektant:				
Zhotoviteľ:					Spracovateľ:				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]		
Náklady z rozpočtu							34 962,10		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				34 962,10		
D		791	Zariadenia veľkokuchýň				34 962,10		
1	K	Pol1	Teplý pult TP - DLV, kapacita: 4 x GN 1/1, delená lisovaná vaňa, samostatný ohrev každej vane, spodná policia, dodávané bez gastronádob, príkon: 3 kW / 230V, rozmery: 1500x700x900 mm (š x h x v), resp. ekvivalent	ks	2,000	1 459,46	2 918,92		TP - LDV / NIKOMI
2	K	Pol2	Stôl pracovný PS - P3Z, rozmer: 450 x 700 x 900 mm, *3 x zásuvka pod sebou, *1 x spodná policia plná, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	2,000	542,05	1 084,10		PS - P3Z / NIKOMI
3	K	Pol3	Stôl pracovný PS, rozmer: 1100 x 700 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	345,60	345,60		PS - P / NIKOMI
4	K	Pol4	Stôl pracovný PS rozmer: 1500 x 700 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	411,64	411,64		PS - P / NIKOMI
5	K	Pol5	Skrinka nástenná ZSU + koreničky, rozmer: 1100 x 350 x 700 mm *2 x policia plná (spodná a stredná) * posuvné dvere, *krytovaná, *4 x GN 1/9 - 100 nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	486,00	486,00		ZSU - K / NIKOMI
6	K	Pol6	Skrinka nástenná ZSU + koreničky rozmer: 1500 x 350 x 700 mm *2 x policia plná (spodná a stredná) * posuvné dvere, *krytovaná,*4 x GN 1/9 - 100, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	579,96	579,96		ZSU - K / NIKOMI
7	K	Pol7	Stôl umývací US - P, rozmer: 1800 x 700 x 900 mm rozmer vane: 400 x 500 x 250/300 mm *1 x lisovaná vaňa, *1 x spodná policia plná *bez batérie, bez sifónu, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	702,00	702,00		ZSU - K / NIKOMI
8	K	Pol7a	Drezová batéria otočná, resp. ekvivalent	ks	1,000	105,46	105,46		Color / RM Gastro
9	K	Pol8	Konvektomat elektrický O 1011b - PRG rozmer: 933x866x1046mm(šxh xv)príkon elektro: 18,6kW/400V,kapacita: 11 x GN1/1, zásuvky naprieč pre ľahšiu manipuláciu, tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru, TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie, predohrev vody v tepelnom výmenníku pre úsporu energie, ovládanie: elektronické programovateľné, 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch, MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY, funkcie:horúci vzduch 30-300°C, kombinovaný režim 30–300°C, varenie v pare 30–130°C, BIO varenie 30–98°C, nízko teplotné pečenie, nočné pečenie,regenerácia, manuálne privrhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia,7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora,5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory, predohrev komory, rýchle schladenie komory0 USB pre HACCP výstup a programovanie0 automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí, resp.	ks	1,000	9 687,60	9 687,60		O-1011b PLUS, RETIGO
10	K	Pol8a	Podstavec pod konvektomat *jednoradový, *so vsuvmi pre gastronádoby, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	540,00	540,00		0012ugbkddv1
11	K	Pol8b	Zmäkčovač vody LT - 12 rozmer: 190x515 (priem x v) objem: 12 l, vstupná teplota vody 8 - 25°Cmax. odporúčaná rýchlosť: 500 l/h, resp. ekvivalent	ks	1,000	91,80	91,80		BLM Group LT12
12	K	Pol8c	Teplotná sonda, resp. ekvivalent	ks	1,000	338,04	338,04		HUGENTER
13	K	Pol9	Výlevka kombinovaná VKN - 70 rozmer: 500x700x850mm (šxh xv)1 x vaňa: 390x285x125mm1 x vaňa: 400x400x200mm, odoberateľný nerezový rošt, batéria, sifon 40mm, možnosť závesného uchytania, dodávaná v demontovanom stave, resp. ekvivalent	ks	1,000	324,00	324,00		HWB56KS
14	K	Pol10	Stôl pracovný PS - O rozmer: 1800 x 700 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police *s dierou na odpad pr. 250 mm nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	476,28	476,28		PS - O / NIKOMI
15	K	Pol11	Sprcha stoj. s ramienkom DOC 3, rozmer: 150x200x1100mm(šxh xv)nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu,úchyt do steny, spätné klapky, resp. ekvivalent	ks	1,000	185,76	185,76		DOC-3
16	K	Pol12	Stôl vstupný umývací SMU - P rozmer: 1900 x 700 x 900 mm rozmer vane: 400 x 500 x 250/300 mm *1 x lisovaná vaňa, *1 x spodná policia plná *bez batérie, bez sifónu, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 026,00	1 026,00		SMU - P
17	K	Pol13	Stôl výstupný pracovný SM rozmer: 800 x 790 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	189,00	189,00		ATK87#ECO-1
18	K	Pol14	Stôl výstupný pracovný SM rozmer: 700 x 790 x 900 mm *jednoduchý, *otvorený, *bez police, *lišty na koše nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	189,00	189,00		ATK77 # ECO
19	K	Pol15	Stroj umývaci QQQ 52 P rozmer: 575x605x820mm(šxh xv)príkon elektro: 3,5kW/230V, kapacita: 60/30/24/6 košov/hcyklus: 60", 120", 150", 600"rozmer koša: 500x500mm(šxh)maximálna vstupná výška: 365mmprevedenie: jednoplášťová, dvojplášťové dvere, spotreba vody: 2,1 l/cykus, bojler: tlakovýhorné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená, elektronické ovládanie, počítadlo umývacích cyklo, vzbrazenie umývacích a oplachových teplot na displeji, autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení,termosťop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCPsamočistiaci program, filtre nečistot vo vaninastavenie dávkovačov cez ovládaci panelzákladné príslušenstvo:koš na tanieri-koš na poháre-kontajner na príbory-dávkovač umývacieho prostriedku-dávkovač oplachového prostriedku, odpadová šampada, resp. ekvivalent	ks	1,000	1 598,40	1 598,40		REDFOX QQQ 52P

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol	zoznam použitých ekvivalentných riešení	Vyhlásenie zhotoviteľa o
20	K	Pol16	Stroj umývací QQR 102 P - rozmer: 634x744x1599mm(šxhvxv)prikon elektro: 8,5kW/400Vkapacita: 60/30/24/6 košov/hcyklus: 60", 120", 150", 600"rozmer koša: 500x500mm(šxh)maximálna vstupná výška: 450mmprevedenie: jednoplášťová, počítadlo umývacích cyklovspotreba vody: 2.1 l/cyklus, bojler: tlakovýhomné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramenáELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE UMIESTNENÉ HORE NA KAPOTEpre ľahké ovládanie a čitateľnosť programov/parametrovzobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displejautodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hláseníTHERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCPsamočistiaci program, filtre nečistôt vo vaninastavenie dávkovačov cez ovládací panelzákladné príslušenstvo:-koš na tanieri-koš na poháre-kontajner na príbory-dávkovač umývacieho prostriedku-dávkovač oplachového prostriedku-odpadová sonda-ďalšie príslušenstvo	ks	1,000	2 774,52	2 774,52	REDFOX QQJ 102P		
21	K	Pol16a	Zmäkčovač vody LT - 12 rozmer: 190x515 (priem x v)objem: 12 l vstupná teplota vody 8 - 25°Cmax. odporúčaný prietok: 500 l/h, resp. ekvivalent	ks	1,000	91,80	91,80	BLM Group LT12		
22	K	Pol17	Dráha na tácky DT rozmer: 1500 x 350 mm *gulatá, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	167,67	167,67	DT rozmer: 1500 x 350 mm		
23	K	Pol17a	Dráha na tácky DT rozmer: 3000 x 350 mm *gulatá, nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	335,34	335,34	DT rozmer: 3000 x 350 mm		
24	K	Pol18	Umývadlo s kolenným spinaním UM 43 rozmer: 400x295x290mm(šxhvxv)oplištený nerezový výlisokpáka kolenného spinaniapríslušenstvo: odpadová trubka, resp. ekvivalent	ks	2,000	307,80	615,60	UM-43 + KOB-3 kod: 3018.15		
25	K	Pol19	Regál nerez R 5 rozmer: 1000 x 500 x 1700 mm *5 x polica plná, * pevne zvarovaný nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	1,000	395,00	395,00	Nerezový regál – 100cm		
26	K	Pol20	Regál nerez R 5 rozmer: 1200 x 500 x 1700 mm *5 x polica plná, * pevne zvarovaný nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	2,000	486,00	972,00	Nerezový regál – 120 cm		
27	K	Pol21	Regál nerez R 5 rozmer: 1300 x 500 x 1700 mm *5 x polica plná, * pevne zvarovaný nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	3,000	529,20	1 587,60	Nerezový regál – 130 cm		
28	K	Pol22	Regál nerez R 5 rozmer: 1600 x 500 x 1700 mm *5 x polica plná, * pevne zvarovaný nerez prevedenie, resp. ekvivalent	ks	2,000	594,00	1 188,00	Nerezový regál – 160 cm		
29	K	Pol23	Paleta plastová, rozmer: 80 x 60 x 15 cm, resp. ekvivalent	ks	3,000	30,89	92,67	paleta plná 80x60x15		
30	K	Pol24	Chladnička UR 600 S hrubý objem v litroch: 605čistý objem v litroch: 570elektronický termostat rozsah teplôt: 0 + 10°Cvonkajšie rozmery V/š/h v cm: 190 x 77,7 x 75do okolitej teploty + 30°Copláštenie nerezvnútorné rozmery V/š/h v cm: 168 x 65,3 x 58prikon: 130 Wspotreba 1,84 kWh/24 hodinročná spotreba 672 kWhenergetická trieda Cventilované chladeniehlučnosť 45 dbdigitálny termostat4 výškovo nastaviteľné roštyrozmer roštu 63 x 50, prispôsobené rozmerom GN 2/1zabudovaný zámokľahko vymeniteľné tesnenien, napätie 230V/50Hz, resp. ekvivalent	ks	2,000	1 047,60	2 095,20	TEFCOLD UR 600 S		
31	K	Pol25	Koš na odpadky plastový, objem: 240 L, resp. ekvivalent	ks	3,000	48,60	145,80	Smetná nádoba 240 l		
32	K	Pol26	Chladnička UR 200 S hrubý objem v litroch: 130čistý objem v litroch: 119elektronický termostat rozsah teplôt + 0 + 10°Cvonkajšie rozmery V/š/h v cm: 85 x 60 x 60do okolitej teploty + 30°Cfarba: nerezvnútorné rozmery V/š/h v cm: 62 x 51 x 48,5prikon W: 100spotreba 1,12 kWh/ 24 hodinročná spotreba 409 kWhenergetická trieda Bhlučnosť 40 dbventilované chladenie digitálny termostatautomatické odmrazovanie3 výškovo nastaviteľné roštyrozmer police v cm: 50,5 x 41,5zabudovaný zámokľahko vymeniteľné tesnenie, napätie 230V/50Hz, resp. ekvivalent	ks	2,000	507,60	1 015,20	TEFCOLD UR 200 S		
33	K		Doprava, montáž	%	4,000	322,69	1 290,76			
34	K		Montážny a spojovací materiál	%	2,000	322,69	645,38			
35	K		Revízná správa el.400V / 230V a funkčné skúšky	hod	5,000	54,00	270,00			

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - chladenie - zariadenia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			47 805,59
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	47 805,59	10 995,29
Cena s DPH v EUR			58 800,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Základná škola Rovinka - elokované pracovisko - Železničná ulica - chladenie - zariadenia

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		47 805,59	58 800,88
1	Chladenie zariadenia	47 805,59	58 800,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Základna škola Kovinka - elokovane pracovisko - Zeleznicna ulica - chladenie -
zariadenia
Objekt:
1 - Chladenie zariadenia

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			47 805,59
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00	23,00%	0,00
	47 805,59	23,00%	10 995,29
Cena s DPH		v EUR	58 800,88

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola Rovinka - obkované pracovisko - Železná ulica - chladienie - zariadenia

Objekt: 1 - Chladienie zariadenia

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	47 805,59
D1 - M Práce a dodávky M	47 805,59
D2 - 24-M Montáže vzduchotechnických zariad.	47 805,59

ROZPOČET										
Stavba: Zariadenia skola Kúvnika - elokované pracovisko - Zariadenia ulica - chladenie - zariadenia										
Objekt: 1 - Chladenie zariadenia										
Miesto:								Dátum:		
Objednávateľ:								Projektant:		
Zhotoviteľ:								Spracovateľ:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	konkrétny druh, typ, výrobné označenie a pod. tak, aby bol jednoznačne identifikovaný ekvivalentný tovar/výrobok/materiál, ktoré verejný obstarávateľ vyhodnocoval v ponuke vo	zoznam použitých ekvivalentných riešení ktoré spĺňajú minimálne požiadavky určené v projektovej dokumentácii a s uvedením, v čom	Vyhlásenie zhotoviteľa o tom, či jeho ponuka spĺňa požiadavky na predmet zmluvy.
Náklady z rozpočtu								47 805,59		
D	D1	M Práce a dodávky M					47 805,59			
D	D2	24-M Montáže vzduchotechnických zariad.					47 805,59			
1	M	24111-1	Napr. (alebo ekvivalent) vonkajšia jednotka VRV IV, bez kontinuálneho vykurovania typ: RXYQ20U, chladivo R410A	ks	1,000	18 468,00	18 468,00	DAIKIN VRV RXYQ20U		
2	M	24111-2	Napr. (alebo ekvivalent) VRV vnútorná nástenná jednotka FXAQ32A	ks	3,000	674,10	2 022,30	DAIKIN FXAQ32A		
3	M	24111-3	Napr. (alebo ekvivalent) VRV vnútorná nástenná jednotka FXAQ25A	ks	1,000	1 378,07	1 378,07	DAIKIN FXAQ25A		
4	M	24111-4	Napr. (alebo ekvivalent) VRV vnútorná nástenná jednotka FXAQ50A	ks	8,000	789,30	6 314,40	DAIKIN FXAQ50A		
5	M	24111-5	príslušenstvo k zariadeniam Z7.0 a Z7.1 a vnútorným jednotkám: refnet KHRQM22M20T (7ks), refnet KHRQM22M29T (2ks), refnet KHRQM22M64T (2ks), I-TAB controller DCC601A51 (32 adries) – 230V (1ks), I-TAB obrazovka s káblom AL-CCD07-VESA-1 (1ks),	ks	1,000	3 147,48	3 147,48	DAIKIN KHRQM22M20T, KHRQM22M29T, KHRQM22M64T, DCC601A51, AL-CCD07-VESA-1		
P Poznámka k položke: kábelový ovládač madoka biely BRC1H52W (12ks)										
6	M	24111-6	Napr. (alebo ekvivalent) vonkajšia jednotka Mini SkyAir RZAG35B, inverter, tepelné čerpadlo, chladivo R32	ks	1,000	1 134,00	1 134,00	DAIKIN Mini SkyAir RZAG35B		
7	M	24111-7	Napr. (alebo ekvivalent) perfera vnútorná nástenná jednotka FTXM50A, WiFi, IČ ovládanie + príslušenstvo: redukcia pre asymetrické pripojenie ASYCPiR, zjednodušený kábelový ovládač pre split BRC073, kábel 3m pre BRC073 (BRCW901A03),	ks	1,000	1 692,36	1 692,36	DAIKIN FTXM50A; ASYCPiR; BRCW901A03		
P Poznámka k položke: pripojovací kábelik portu S21 (EKRS21)										
8	K	24111-8	Montáž VZT	ks	1,000	10 246,98	10 246,98			
9	K	24111-9	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (2% z dodávky)	ks	1,000	540,00	540,00			
10	K	24111-10	Funkčné skúšky	ks	1,000	378,00	378,00			
11	K	24111-11	Doplnenie chladiwa R410	ks	1,000	486,00	486,00			
12	K	24111-12	Lešenie	ks	1,000	324,00	324,00			
13	K	24111-13	Presun hmôt	ks	1,000	162,00	162,00			
14	K	24111-14	Zdvíhacia technika	ks	1,000	324,00	324,00			
15	K	24111-15	Doprava	ks	1,000	864,00	864,00			
16	K	24111-16	Revízia	ks	1,000	324,00	324,00			