



ZORA & MIMEX servis s r.o.

049 51 Brzotín č. 376, IČO : 36170291

Slovensko  E-mail: predaj@zoramimex.sk , Tel: + 421 58 732 38 81

Traktor LOVOL M 404 (s kabínou)

Špecifikácia

MOTOR		DOOSAN D
Počet valcov / objem	Ks / cm ³	3 / 1800
Výkon // Krútiaci moment	kW/Hp // Nm	29,41/40 // 160
PREVODOVKA, SPOJKA		Mechanická
Počet stupňov vpred / vzad		12 x 12
Druh spojky		Suchá , dvoj lamelová
KARDANOVÝ HRIADEĽ (PTO)		nezávislý
Otačky kardan. hriadeľa	ot/min	540 / 1000
ZADNÝ TROJBODOVÝ ZÁVES (TBZ)		Cat.I.
Systém regulácie		Silová a polohová regulácia
Maximálny zdvih ramien TBZ	kg	1400
HYDRAULIKA		
Počet hydraulických čerpadiel	ks	2
Výkon hydraulických čerpadiel	l/min	20 + 38
Počet vonkajších hydraulických okruhov (SCV)	ks	2
RIADENIE		hydrostatické
Spôsob riadenia		Centrálny hydrovalec
PREDNÁ NÁPRAVA - POHON		Pevná – 4WD
Možnosť vypnutia pohonu 4WD		Áno
BRZDY		
Pracovné brzdy		Mechanické, lamelové - mokré
Parkovacia brzda		Mechanická, ručne ovládaná
KABÍNA		Certifikovaná s kúrením
Sedadlo vodiča s bezpečnostným pásom		Áno
PNEUMATIKY		
Predné // Zadné		260/70 R 16 // 320/85 R24
NÁPLNE A HMOTNOSTI		
Palivová nádrž	l	38
Rázvor	mm	1800
Vlastná hmotnosť	kg	1900*



* Hodnota „ Vlastná hmotnosť“ sa mení v závislosti na objednanej doplnkovej výbave (závažia, predný TBZ, iný rozmer pneumatík)

ZORA



ZORA & MIMEX servis s r.o.

049 51 Brzotín č. 376, IČO : 36170291

Slovensko  E-mail: predaj@zoramimex.sk , Tel: + 421 58 732 38 81

Príves

Obchodný názov: **T 735A/2** , Typ: **T259**

Špecifikácia

Typové schválenie		EU
Maximálna prepravná rýchlosť	Km/h	20
Celková dovoľená hmotnosť	kg	2 850
Dovoľené zaťaženie tiahla v bode spojenie (S)	kg	500
Vyklápanie		Hydraulicky - trojstranné
Rozchod kolies	mm	1150-1250
Pneumatiky		10.0/75-15 3
Hmotnosť	kg	590 - 970* podľa špecifikácie
Celkové rozmery		
dĺžka	mm	3900 - 4350
šírka	mm	1750 - 1950
výška	mm	880 - 2500*
Ložná plocha	mm	2960 x 1740
Objem základnej ložnej plochy	m ³	2,57
Výška bočnic	mm	500
Výška sieťovanej nástavby - doplatok - opcia	mm	700
Osvetlenie	V	12
Spájacie zariadenie	mm	Oko 40 mm
Zaistenie bočnic		Bezpečnostné poistky
Brzdy prevádzkové		Nájazdové
Vyklápanie		trojstranné



ZORA-MIMEX s
Brzotín 3
049 51 Brz



ZORA & MIMEX servis s r.o.

049 51 Brzotin č. 376, IČO : 36170291

Slovensko  E-mail: predaj@zoramimex.sk, Tel: + 421 58 732 38 81

Štiepkovač REMET RT 630

Technická špecifikácia

Druh štiepkovača		Diskový
Počet štiepacích elementov	ks	4 x nôž + 1 x protinôž
Priemer štiepacieho disku	mm	620
Maximálny priemer štiepania	cm	12
Vkladanie materiálu		manuálne
Výfukový komín otočný	°	360
Výška vyhadzovacej koncovky komína	cm	155
Vstupný otvor	cm	48 x 48
Výkonnosť štiepkovania	m ³ /h	7.8
Potrebný príkon		18 – 50 Hp
Úchyt na TBZ traktora	ks	Cat I, II.
Hmotnosť	kg	200
Hnací hriadeľ		Áno
Celkové rozmery (zložený)	cm	85 x 85 x 150



ZORA-M
B
049 5



Mulčovač EFG 145

Technická špecifikácia

Pracovný záber	cm	145
Celková šírka	cm	155
Potrebný príkon	Hp	25 - 30
Výkonnosť	ha /h	Cca 1,5
Maximálna pracovná rýchlosť	Km/h	10
Prevodovka		Liatinová s jednosmernou spojkou
Počet hnacích klinových remeňov	ks	3
Úchyt na traktor		Trojbový záves kat I.
Rezné prvky – kladivá	ks	25
Nastavenie výšky kosenia		Klizné bočné lyžiny
Predná ochrana proti úletu		Áno
Odstavná noha		Áno
Hnací klbový hriadeľ		Áno



70RA-MIMEX spol.

Brzo

145 51 E