

O b e c K l o k o č o v

Klokočov č.962, 023 22 Klokočov

č.j Výst- 353-TS1/2025-Št

V Klokočove, dňa 03.11. 2025

Vybavuje: Mgr. Štrbová

miroslava.strbova@klokocov.sk

Oznámenie o spojení územného konania so stavebným konaním

Obec Klokočov, ako príslušný špeciálny stavebný úrad Vám oznamuje, že v súlade s §33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje podľa §18 ods.3 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v spojení s ust. § 39a ods.4 stavebného zákona v znení noviel, spája územné konanie so stavebným konaním pre stavbu: „**Výstavba záchytného parkoviska a rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Klokočov**„ na parcele CKN č. 2371/1, CKN č. 2378/1 (EKN č.33303/1 , 33303/4) k uvedenému pozemku majú investori vlastnícke právo a iné právo v k.ú Klokočov, **oplotenie** na parcele CKN č. 2371/1, **verejné osvetlenie bus zastávok** na parcele CKN č.2378/1 (EKN č. 33303/1, 33303/4), **rekonštrukcia autobusových zastávok** na parcele CKN č.2378/1 (EKN č. 33303/1, 33303/4)

Súčasne Vás upozorňujeme, že pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby na uvedenom pozemku vyplývajú tieto požiadavky:

1.Projekt rieši:

Cieľom zriadenia záchytného parkoviska je znížiť množstvo individuálnej automobilovej dopravy a umožniť návštevníkom zaparkovať v blízkosti centra s možnosťou prestúpiť na verejnú dopravu, prípadne pokračovať v cykloturistike, resp. turistike po zaujímavostiach kraja. Zámerom investora je reorganizovať dopravnú situáciu v riešenom území. Cieľom je dosiahnuť pokiaľ možno bezkolízny pohyb chodcov, autobusov a áut a vytvoriť tiež nové regulované parkovacie plochy. V zmysle uvedeného sa investor stavby – obec Klokočov - rozhodol vybudovať záchytné parkovisko. Návštevníci, turisti a ľudia, ktorí prichádzajú do obce za prácou budú môcť využiť bezplatné záchytné parkovisko.

Stavebné riešenie Parkovisko obsahuje 11 pozdĺžnych stání o rozmeroch 2,50 x 5,50 – 6,0 m, z toho 1 stánko pre imobilných cestujúcich. Konštrukcia parkoviska je z betónovej dlažby. Výška obrubníka parkoviska je 0,10 m.

Chodník bol presunutý do II. etapy výstavby.

Účelová cesta - Smerové a výškové vedenie, šírkové usporiadanie - cesta je vedená v priamej okrem vjazdovej a výjazdovej časti. Smerové a výškové vedenie je navrhnuté pre $v_n=20$ km/h. Šírkové usporiadanie je MO3 4/20 so šírkou jazdného pruhu 1 x 3,0 m. Dĺžka vetvy je 51,50 m. Maximálny pozdĺžny sklon je 1,0 - 1,71 %. Základný priečny sklon vozovky je jednostranný 2,0%, priečny sklon pláne 3 %.

Autobusová zastávka je navrhnutá pre 1 vozidlo. Zastávkový pruh sa skladá z : - odbočovací pruh 15 m - účelová zastávkový pruh (nástupná hrana) 12 m - pripájací pruh 10 m Šírka zastávkového pruhu je 3,25 m (smer Olešná). Autobusová zastávka bude mať zastávkový prístrešok - ide o drevenú konštrukciu s priehľadnými panelmi (kalené bezpečnostné pieskované sklo) a strešnou krytinou z polykarbonátu s UV filtrom. Panely sú umiestnené z 3 strán.

3 – modulový prístrešok – rozmery zastrešenia / konštrukcie je 4,8x2.55 / 3,8 x1,55 m Betónové pätky sú navrhnuté pod každý stĺpik konštrukcie o rozmeroch 0,5 x 0,5 x 0,6 m z prostého betónu C 20/25. Drevená konštrukcia zastávkového prístrešku je do bet. pätiiek kotvená prostredníctvom oceľových pätiiek a skrutiek. Súčasťou prístrešku je odpadkový kôš,

lavička s operadlom a tabuľa na cestovný poriadok. Všetky prvky sú pevne spojené s konštrukciou prístrešku. Osvetlenie zastávok - zastávka bude vybavená vnútorným osvetlením napojeného na solárny panel. Ako osvetlenie sa navrhuje solárne LED svietidlo so solárnym panelom (20W). Požiadavka na LED svietidlo je: - počet LED 5 - svietivosť 130 lm - akumulátor 12V/17 Ah AGM

Konštrukcie

Konštrukcia chodníka:

Betónová dlažba DL 60 mm

Drvené kamenivo fr. 4-8 DK 30 mm

Podkladný betón B I 100 mm

Štrkodrvina ŠD 31,5 Gc 150 mm

Spolu 340 mm

Požiadavka na podkladnú vrstvu pod nestmelenou vrstvou zo ŠD je Edef2 = 20 MPa.

Konštrukcia vozovky parkoviska:

Betónová zámková dlažba DL 80 mm STN736131-1

Drvené kamenivo fr. 4-8 DK 30 mm STN 73 6126

Cementom stmelená zmes CBGM C5/6 150 mm STN 73 6125

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD 31,5 Gc 250 mm STN 73 6126

Vozovka spolu min. 510 mm

Konštrukcia vozovky účelovej cesty:

Asfaltový betón pre obrusnú vrstvu ACo 16-II 50 mm STN EN 13108-1

Spojovací postrek kationaktívny emulzný PS CB - STN 73 6129

Asfaltový betón pre podkladnú vrstvu ACL 22-II 60 mm STN 73 6121

Infiltračný postrek kationaktívny emulzný PI CB - STN 73 2129

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD 31,5 Gc 150 mm STN 73 6126

Nestmelená vrstva zo štrkodrviny ŠD 31,5 Gc 200 mm STN 73 6126

Vozovka spolu min. 460 mm.

V mieste priechodu sa cestný obrubník postupne zníži na dĺžke 2 m až na úroveň vozovky. Napojenie na jestv. vozovku sa vykoná tzv. preplátovaním v zmysle TP 079. Šírky preplátovania sú navrhnuté v zmysle požadovaného technologického postupu na frézovanie, pokládku a hutnenie vrstiev.

Chodníky sa navrhujú bezbariérové, t.z. v miestach úprav ako prerušenie trasy cestami alebo priechody pre chodcov sa postupne na dĺžke 2,0 m znižuje jeho niveleta na úroveň vozovky.

Odvodnenie cesty III/2026 ostáva zachované – v súčasnosti je cesta III/2026 odvodnená cez krajnicu a priekopu cesty do lesných pozemkov. Parkovisko a účelová cesta sú odvodnené cez uličné vpusty do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. Podpovrchová voda Podpovrchová voda je zachytávaná v drenážnych trativodoch DN 100 so zaústením do dažďovej kanalizácie. Aby sa zabránilo vytekaniu zrážkovej vody na chodník (II. etapa) a parkovisko navrhuje sa, aby boli doplnené koncovky rín (lapač strešných splavenín - 2 ks) a ich prípojky zo strešných zvodov DN 150 boli zaústené do dažďovej kanalizácie.

Oplotenie - V rámci výstavby parkoviska dôjde k odstráneniu jestv. oplotenia ZŠ a jeho nahradenia novým. Pôvodné rámkové oplotenie sa demontuje v dl. 57 m. Pôvodné rámkové oplotenie, vrátane stĺpikov sa použijú späťne použijú pri výstavbe nového oplotenia. Pôvodná podmurovka sa rozoberie, resp. vybúra a odvezie na určenú skládku TKO. Nepoužitú rámkové oplotenie sa uskladní pre ďalšie použitie. V rámci objektu bude vybudovaný betónový základový pás s podmurovkou z bet. debniacich tvárnic a strieška oplotenia. Oplotenie sa umiestni na hranici chodníka (II. etapa). Nová poloha náhradného oplotenia je

daná polohou navrhovanej trasy chodníka. Pri krížení s inž. sieťami sa v podmurávke vynechá otvor pre ich voľné prevedenie. Vytýčenie oplatenia je definované podrobnými vytyčovacími bodmi chodníka, s ktorým je objektovo previazaný.

Trvalé dopravné značenie (TDZ) Trvalé dopravné značenie označuje: - parkovisko vrátane parkoviska pre imobilných cestujúcich - autobusovú zastávku - križovanie účelovej cesty s cestou III/2026 - priechod pre chodcov, jestv. VDZ priechodu sa odstráni ZDZ sa osadí v rozmerovom formáte pre rýchlosť 50 km/hod. na ceste III/2026 a na parkovisku vo veľkosti 1. Vodorovné DZ sa navrhuje bielej farby, VDZ na ceste III/2026 a BUS v štruktúrovanej forme.

Realizácia stavby bude ovplyvňovať verejnú premávku v predmetnom úseku cesty III/2026. Pri realizácii stavby sa neuvažuje s obchádzkovou trasou. Pred osadením dočasného dopravného značenia bude prizvaný zástupca dopravného inšpektorátu. Dočasné značenie a organizácia dopravy je navrhnuté podľa spracovaného postupu výstavby pre všetky objekty stavby.

Ing. Radoslav Z a j a c , MBA.,LL.M.
starosta obce

Doručuje sa:

Obec Klokočov – starosta obce
Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, Bratislava
Ing. Gramblička Peter, Hurbanova č.67, Čadca
Turacová Mária, Klokočov č.846
Čeplová Vlasta, Klokočov č.846
Stuchlík Jozef a manž. Stuchlíková Mária, Klokočov č.846
Jantoš Peter, Klokočov č.846
Haferová Veronika, Klokočov č.1094
Spoločenstvo bývalých urbarialistov , pozemkové spoločenstvo, Turzovka
SC ŽSK , Závod Kysuce , A. Hlinku č.2621, Čadca

Dotknuté orgány:

Okresný úrad Čadca odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova č.981, Čadca
Obec Klokočov – správca verejného vodovodu
Okresný úrad Čadca pozemkový a lesný odbor , Čadca Palárikova č.95
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám.19, Žilina
Okresný úrad Čadca odbor CDaPK, Palárikova č.91, Čadca
Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke č.2927/8, Žilina
Slovak Telekom a.s., Poštová č.1, Žilina
SPP – distribúcia a.s., Plátenická č.2, Bratislava
OR PZ ODI Čadca Palárikova č.977, Čadca
SeVaK a.s. Bôrická cesta č.1960, Žilina
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Čadca, Palárikova č.1156, Čadca
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Čadca , A. Hlinku č.4, Čadca
Okresný úrad Čadca odbor krízového riadenia, Slovenských dobrovoľníkov č.1082, Čadca