

Obec Bystré

OcÚ, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré

K č.sp. 129/2024 - 004

V Bystrom dňa 10.09.2024

VEC

Žiadosť o povolenie stavby:

**SENIORDOM VISTA n.o., POD URBANOM 2707/43, 934 01,
LEVICE**

**STAVBA: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KOMUNITNÉHO

TYPU SENIORDOM VISTA V OBCI BYSTRÉ.**

STAVEBNÉ POVOLENIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Stavebník - SENIORDOM VISTA n.o., Pod Urbanom 2707/43, 934 01, Levice (IČO: 51811405) podal dňa 26.07.2024 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zlúčenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: „ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KOMUNITNÉHO TYPU SENIORDOM VISTA V OBCI BYSTRÉ“, ktorá je umiestnená na pozemku parcely číslo C-KN 1124 a 1133/1 resp. podľa GO plánu č. 68/2024 nové odčlenené parcely 1124/2, 1133/14 k.ú. Bystré a prípojky na inžinierske siete aj obecná parc. 1133/1 a vodovodná prípojka aj parcela č.1133/9. Súhlasné záväzné stanovisko podľa §24 a §40a až §40c zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov pre predmetnú stavbu bolo vydané Obcou Bystré dňa 04.09.2024 pod č. 129/2024-002.

Obec Bystré, stavebný úrad príslušný podľa §-u 117 zákona číslo 50/1976 Zb. „o územnom plánovaní a stavebnom poriadku“ v znení neskorších predpisov, (ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon), prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Stavba :

**„ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KOMUNITNÉHO TYPU
SENIORDOM VISTA V OBCI BYSTRÉ “**



Stavebný objekt:

SO-01 ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KOMUNITNÉHO TYPU SENIORDOM VISTA V OBCI BYSTRÉ

SO-02	ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA :
SO-02-01	ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN
SO-02-02	OEZ
SO-03	KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
SO-04	VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SO-05	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO-06	ALTÁNOK
SO-07	SPEVNENÉ A ODSTAVNÉ PLOCHY
SO-08	DROBNÁ ARCHITEKTÚRA + VÝSADBA

na pozemku parc. č. C-KN 1124 a 1133/1 resp. podľa GO plánu č. 68/2024 úradne overený Okresným úradom Vranov nad Topľou, odbor katastrálny dňa 02.05.2024 pod č. G1 - 263/2024 - nové odčlenené parcely 1124/2, 1133/14 k.ú. Bystré, zap. v LV č. 941 a prípojky na inžinierske siete aj obecná parc. 1133/1 a vodovodná prípojka aj parc. č. 1133/9 sa podľa § 39a ods. 4, §-u 66 stavebného zákona a §-u 10 vyhlášky 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

povoľuje.

Na umiestnenie a uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona a § 10 vyhl. 453/2000 Z .z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určujú tieto záväzné podmienky :

1./ Stavba bude umiestnená na pozemku parcely číslo C-KN 1124 a 1133/1 resp. podľa GO plánu č. 68/2024 úradne overený Okresným úradom Vranov nad Topľou, odbor katastrálny dňa 02.05.2024 pod č. G1 - 263/2024 - nové odčlenené parcely 1124/2, 1133/14 k.ú. Bystré a prípojky na inžinierske siete aj obecná parc. 1133/1 a vodovodná prípojka aj parc. č. 1133/9 podľa situácie osadenia stavby v M 1:400 (výkres č. C02), ktorá overená v tomto konaní tvoria prílohu pre stavebníka a stavebný úrad.

Členenie stavby stavebné objekty:

Stavba v rámci projektu je členená na stavebné objekty - počet riešených objektov: 8

SO-01 ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KOMUNITNÉHO TYPU SENIORDOM VISTA V OBCI BYSTRÉ

SO-02	ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA :
SO-02-01	ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA NN
SO-02-02	OEZ
SO-03	KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA
SO-04	VODOVODNÁ PRÍPOJKA
SO-05	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
SO-06	ALTÁNOK
SO-07	SPEVNENÉ A ODSTAVNÉ PLOCHY
SO-08	DROBNÁ ARCHITEKTÚRA + VÝSADBA

Základné údaje charakterizujúce stavbu

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu rieši novostavbu zariadenia sociálnych služieb komunitného typu SENIORDOM VISTA v obci BYSTRÉ. V rámci projektu je riešený jeden objekt zariadenia sociálnych služieb (SO-01) a k nemu pridružené objekty prípojok, spevnených plôch, altánku a drobnej architektúry.

Stručná charakteristika územia

Pozemok sa nachádza v obci BYSTRÉ, katastrálne územie BYSTRÉ, okres Vranov nad Topľou. Objekt navrhovanej novostavby zariadenia sociálnych služieb komunitného typu v obci BYSTRÉ sa bude nachádzať na parcele 1124/2, 1133/14 k.ú. BYSTRÉ. Pozemok bude vo vlastníctve investora a bude slúžiť aj ako sklad materiálu. Prístup na pozemok je riešený zo severozápadnej strany z miestnej komunikácie. Terén je rovinatého charakteru.

Stručná charakteristika stavby SO-01 – Hlavný objekt

Prístup na pozemok je riešený zo severozápadnej strany z miestnej komunikácie. Navrhované odstupové vzdialenosti objektu vid' výkres c02 – Celková situácia stavby. Uvedené rozmery platia pre katastrálne hranice, podľa kópie z katastrálnej mapy. Jedná sa o dvojpodlažnú nepodpivničenú budovu v rovinnom teréne. Objekt bude zastrešený sedlovou strechou so sklonom 15°. Napojenie na inžinierske siete bude cez navrhovanú prípojku kanalizačnú, vodovodnú a elektrickú – vid'. Výkres c02 – Celková situácia stavby. Odvedenie dažďových vôd je navrhované odvedením do štrkového trativodu na pozemku investora.

Plošné a priestorové bilancie

SO-01 – Hlavný objekt

Svetlá výška podlaží - 1.np 2,60 m a - 2.np 2,65 m

zastavaná plocha budovy: 457,88 m²

úžitková plocha 1.np 379,86 m²

úžitková plocha 2.np 392,93 m²

úžitková plocha spolu : 772,79 m²

obostavaný priestor: 3 664 m³



BYSTRÉ

Celková doba výstavby, skúšobná prevádzka a doba jej trvania

Predpokladaná lehota výstavby je približne 18 mesiacov od začatia stavebných prác. Skúšobná prevádzka sa nepožaduje, odovzdanie stavby nebude po častiach.

Základné technické prvky prístupnosti

Objekt je riešený ako bezbariérový. Pre ležiacich pacientov sú z ekonomických dôvodov určené iba izby a priestory na 1.np. V objekte sú dvere do kúpeľní navrhované so svetlou šírkou 900 mm a sú vyhovujúce pre prechod s osobou na špeciálnom pogumovanom hygienickom lôžku s pôdorysnými rozmermi 780 x 2 040 mm.

Výt'ah

V objekte je navrhovaná osobný evakuačný výt'ah pre prepravu osôb medzi 1.np a 2.np. Výt'ah typ SPIG ORONA S16.

Ovládacie prvky sú umiestnené s ohľadom na jednoduchú obsluhu a dosah.

Rampy pre imobilných

V objekte ani v okolí objektu nie sú navrhované rampy. Spevnené komunikácie v okolí objektu sú bez výškových rozdiel. Celé dispozičné riešenie v objekte na 1.np a 2.np je riešené bez výškových rozdielov. Na vertikálnu komunikáciu medzi podlažiami bude slúžiť výt'ahová plošina.

Ovládacie prvky

Ovládacie prvky ako napr zvonček, spínač osvetlenia, poštové schránky a pod. Musia byť osadené vo výške 0,80 – 1,20 m nad podlahou. Elektrické zásuvky musia byť umiestnené vo výške min. 500 mm nad podlahou. Ovládacie prvky vo výt'ahu musia byť osadené vo výške 0,8 – 1,2 m a musia byť čitateľné aj hmatom (reliéfne a Braillovo písmo umiestnené vedľa tlačidiel). Nie sú navrhované pevne zabudované zariadenia núdzového volania – na tento účel sú pre pacientov určené SOS náramky s funkciou GPS.

Majetko-právne pomery

Súčasným vlastníkom stavebných parciel je Obec Bystré, investor stavby k stavebným parcelám (novovytvoreným oddeleným parcelám - p.č. 1124/2, 1133/14) dokladoval iné právo – kúpnu zmluvu zo dňa 20.06.2024.

Príprava územia pre stavbu

Je potrebné vyrovnanie nerovnosti terénu a odstránenie drevín, náletových burín a krovia.

Ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín (stromov, krovitých porastov), na ktoré sa vzťahuje § 47 ods.3 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, musí investor pred začatím realizácie stavby požiadať súhlas na ich výrub - výrub povoľuje obec, ktorá je na to kompetentná v danom prípade Obec Bystré.

V blízkosti zachovaných drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody – ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevo chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením.

Pri stavebných činnostiach rešpektovať hlavne § 4 ods. 1 cit. zákona - každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu;

Pri realizácii prác dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na okolité prírodné prostredie dotknutej lokality.

Požiadavky na zabezpečenie prevádzky po dobu výstavby

Zaradenie staveniska bude umiestnené na pozemku v bezprostrednom okolí objektu. Prevádzka na susedných (cudzích) pozemkoch a objektoch nebude výstavbou nijako obmedzená. Počas výstavby je potrebné počítať s presunom nákladných mechanizmov po miestnej komunikácii. Potrebné je zabezpečiť očistenie vozidiel pri výjazde na komunikáciu. V prípade znečistenia je potrebné zabezpečiť vyčistenie.

Podmienky prípravy územia a pripojenia na infraštruktúru

Pred výstavbou nie je potrebné uvoľňovať pozemok. Pozemok je dostatočne veľký na zriadenie skládok materiálu, nie je potrebný výrub stromov ani iných porastov, nie je potrebná ani prekládka jestvujúcich inžinierskych sietí.

Požiadavky na dopravu

Objekt je navrhnutý na pozemku, kde je zabezpečený prístup z existujúcej dopravnej siete zo severozápadnej strany z miestnej komunikácie.

Celkový výpočet parkovacích stojísk podľa STN 736110/Z2 (Projektovanie miestnych komunikácií):

– zamestnanci

Výpočtom sú pre zamestnancov navrhované 2 parkovacie stojiska.

– Lôžka

Výpočtom sú pre lôžka navrhovaných 5 parkovacích stojísk.

Výpočtom je pre ZpS navrhovaných spolu 7 parkovacích stojísk.

Celkovo je výpočtom navrhovaných 7 parkovacích stojísk z toho 1 parkovacie miesto pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Celkové urbanistické a architektonické a stavebné riešenie stavby


Urbanistické a architektonické riešenie

Jedná sa o parcely v oblasti obce susediace prevažne s parcelami rodinných a bytových domov. Daný pozemok tvorí trávnik, ktorý nadväzuje na okraje jestvujúcich komunikácií. Urbanistické riešenie reaguje na charakter lokality. Zohľadnené sú aj rozmery dotknutého pozemku a susedných pozemkov.

Architektonické riešenie navrhovaného objektu rešpektuje regulatívy vyplývajúce z urbanistického riešenia lokality a požiadaviek investora.

Prevádzkové a dispozičné riešenie

Hlavný stavebný objekt SO-01 Zariadenia sociálnych služieb komunitného typu SENIORDOM VISTA v obci BYSTRÉ je riešený ako samostatne stojaci objekt v rovinnom teréne. Jedná sa o dvojpodlažnú nepodpivničenú budovu. Objekt bude



zastrešený sedlovou strechou. Odvedenie dažďových vôd je navrhované odvedením do štrkového trativodu na pozemku investora.

Na 1.np sa budú nachádzať komunikačné priestory, priestory bázy pre personál, hobby miestnosť, v ktorej sa bude vykonávať pracovná terapia, technická miestnosť a bytová jednotka so šiestimi izbami so sociálnym zázemím, čítárňou, obývačkou, kuchyňou, šatníkom a čistiacou-dekontaminačnou miestnosťou.

Na 2.np sa schodiskom alebo výtahom dostaneme do komunikačných priestorov, priestorov bázy pre opatrovatelky a priestorov pre sociálne poradenstvo. Taktiež sa na 2.np nachádza bytová jednotka so šiestimi izbami so sociálnym zázemím, čítárňou, obývačkou so šatníkom a kuchyňou s komorou. Z chodby je prístupný spoločný balkón.

Dispozičné riešenie je zrejmé z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Pre bezproblémový pohyb všetkých užívateľov v rámci vnútorných priestorov budú mať všetky dvere šírku najmenej 1100 mm okrem dverí do priestorov kúpeľní. V objekte sú dvere do kúpeľní navrhované so svetlou šírkou 900 mm a sú vyhovujúce pre prechod s osobou na špeciálnom pogumovanom hygienickom lôžku s pôdorysnými rozmermi 780 x 2 040 mm.. Všetky dverné kľučky budú osadené od rohu miestnosti najmenej 40 cm. Dvere na balkón sú riešené bezbariérové. Výška osadenia prvkov, ktoré je potrebné ovládať bude najviac 120 cm od podlahy. V malých uzavretých priestoroch sa budú dvere otvárať vždy von z priestoru a zámky na toaletách budú núdzovo otvárateľné.

Celý objekt je dimenzovaný aj na pohyb osôb na vozíku. Vo všetkých komunikačných priestoroch, ako aj v každej zariadenej miestnosti je veľkosť voľnej manévrovacej plochy zakreslená kruhom s priemerom 150 cm. V komunikačných priestoroch nebudú situované žiadne prekážky, ktoré by obmedzovali pohyb a bezpečnosť a tieto priestory budú kvalitne osvetlené. V objekte budú umiestnené držadlá po oboch stranách schodiska a schodisko bude farebne a hmatovo odlíšené od okolitého prostredia. V kúpeľni s WC budú osadené držadlá po oboch stranách toalety, umývadla a v sprchovacom kúte. V návrhu sa počíta aj s možnosťou dodatočného osadenia držiadiel podľa individuálnych potrieb klientov. Prvky interiéru budú umožňovať pohodlné zasunutie osoby na vozíku napr. pod stôl alebo umývadlo. Výška osadenia prvkov, ktoré je potrebné ovládať bude najviac 120 cm od podlahy. Objekt bude zariadený adaptabilným nábytkom, ktorý bude možné upravovať podľa individuálnych a aktuálnych potrieb klientov a nebude mať ostré hrany a rohy.

Zasklené vchodové dvere budú vyhotovené z bezpečnostného skla a vo výške očí budú výrazne označené.

V celom interiéru budú použité dlažby a podlahové krytiny s protišmykovou úpravou, ktoré budú z hygienických dôvodov ľahko udržiavateľné.

Objekt bude vybavený mobilným elektrickým zdvíhacím zariadením pre transport klienta z postele na vozík, z vozíka na toaletu a podobne.

Pamiatková starostlivosť

V lokalite budúcej výstavby sa nenachádzajú objekty, ktoré spadajú do ochrany pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody.

Zariadenia civilnej obrany

V objekte sa nenavrhujú zariadenia civilnej obrany.

Starostlivosť o životné prostredie

Vplyv stavby na životné prostredie

Prevádzka stavby a stavba samotná nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Splaškové vody budú navrhovanou kanalizačnou prípojkou odvádzané do verejnej kanalizácie. Zmesový komunálny odpad bude skladovaný v kontajneri. V prípade vzniku odpadov kategórie N budú zhromažďované oddelene a odvážané organizáciou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie. Pri realizácii novostavby vzniknú odpady, s ktorými spôsob nakladania a zatriedenia do skupín odpadov určuje príslušný právny predpis.

Investor stavby ako držiteľ odpadu zodpovedá za odpady, vrátane vedenia evidencie a je povinný zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Nakladanie s odpadmi počas realizácie stavby sa bude realizovať podľa dohôd s dodávateľom stavby a jeho zmluvami s príslušnými firmami zaoberajúcimi sa nakladaním s odpadmi.

Podzemná voda

Na základe obhliadky sa nepredpokladá zvýšená hladina podzemnej vody, ktorá by mohla zasahovať nad úroveň základovej škáry. Po odkrytí základovej škáry je potrebné prizvať statika na posúdenie základovej škáry.

Riešenie požiarnej ochrany

Základná koncepcia riešenia stavby z hľadiska protipožiarnej ochrany je spracovaná podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle súvisiacich ustanovení STN a ostatných právnych predpisov z oboru ochrany pred požiarom. Podrobnejšie riešenie je vypracované v samostatnej časti tejto projektovej dokumentácie.

Kanalizácia

Splaškové vody budú odvádzané navrhovanou prípojkou splaškovej kanalizácie (SO-03) do verejnej kanalizácie.

Rozšírenie splaškovej kanalizácie

Kanalizáciou budú odvádzané splaškové vody z objektu do verejnej kanalizácie pomocou navrhovanej kanalizačnej prípojky. Na konci kanalizačnej prípojky bude osadená plastová revízná šachta DN600 od ktorej sa následne dopojí riešený objekt. Splaškové vody z objektu budú nezávadné, komunálneho charakteru bez potreby predčistenia. Potrubie prípojky bude z materiálu PVC-U SN8 plnostenné, KG DN160. Potrubie bude uložené v zemi v nezamrznej hĺbke min 1100mm pod upraveným terénom.

Zásobovanie vodou

Objekty budú zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu prostredníctvom navrhovanej vodovodnej prípojky (SO-04) z existujúceho verejného vodovodu.

SO 04 Vodovodná prípojka

Budova bude napojená na verejný vodovod cez navrhovanú vodovodnú prípojkou, ktorá bude ukončená v navrhovanej vodomernej šachte, kde bude osadená vodomerná zostava. Vodomerná šachta bude železobetónová odizolovaná podzemná nádrž s



pojazdným poklopom. Meranie spotreby vodomernej zostavy bude zabezpečovať fakturačný vodomer podľa požiadaviek vodárenskej spoločnosti (napr. ZENNER MNK-n Q3=6,3) pre vodomernú zostavu. Vodovodná prípojka je vedená od bodu napojenia na verejný vodovod až po vstup do objektu. Hlavný uzáver je súčasťou každej vodomernej zostavy.

Elektrická energia

Objekty budú na rozvod el. energie pripojené navrhovanou elektrickou NN prípojkou (SO-02). Meranie spotreby bude umiestnené na verejne prístupnom mieste.

Teplo a palivo

V objekte je navrhované teplovodné podlahové vykurovanie. Zdrojom tepla a TÚV je tepelné čerpadlo vzduch/voda. Zdrojom tepla je 3x tepelné čerpadlo Viessmann Vitocal 200-S AWB-E 201.D16 s max. výkonom 11,2 kW napojené cez akumuláciu nádrží s objemom 400l na 2 x čerpadlovú skupinu.

Návrh čerpadiel ÚK je uvažovaný na základe predpísaného prietokového množstva vykurovacieho média, dopravnej výšky, tlakových strát rozvodov, armatúr a ostatných zariadení. Obeh teplosnosného média budú zabezpečovať teplovodné obehové čerpadlá, ktoré budú ovládané elektronicky.

Vykurovací voda je ekvitermicky regulovaná. Reguláciu teploty vykurovacieho média v závislosti od vonkajšej teploty zabezpečuje trojcestný zmiešavací ventil ESBE so servopohonom v čerpadlových skupinách a tepelnom čerpadle.

POTRUBNÉ ROZVODY

Rozvody budú zhotovené z plastových rúrok IVAR ALPEX DUO. Hlavné rozvody sú vedené od zdroja do rozdeľovačov pre podlahové vykurovanie. Potrubie k rozdeľovačom je vedené v podlahe vo vrstve tepelnej izolácie. Všetky spoje rúrok a T- kusy v podlahe a stene budú presované podľa technologického predpisu IVAR. Prechodky na armatúre a rozdeľovači budú rozoberateľné - šrubované so zvarným krúžkom. Systém bude odvzdušnený na rozdeľovačoch a vykurovacích telesách. Potrubie bude izolované trubkovou izoláciou Izoflex, hr. steny min. 10 mm.

RADIÁTOROVÉ VYKUROVANIE

V kúpeľniach je potrebný vykurovací výkon zabezpečený rebríkovým radiátorom „Korado koralux comfort“. Radiátor bude pripojený jednobodovú armatúru IVAR MJ.RO. Na požiadavku je možné osadiť aj elektrickú vložku na letné obdobie.

Armatúry VT sú napojené na plastový rozvod cez zverné šrubenie G3/4 x 16/2,0.

Napojenie telies bude zo steny. Všetky telesá budú mať termostatický ventil a termostatickú hlavicu. Všetky telesá budú vybavené odvzdušňovacou zátkou. Do priestorov so zvýšenou vlhkosťou (sprchy a pod.) odporúčam navrhované radiátory s elektrogalvanicky aplikovanou vrstvou zinku. Pri realizácii stien a priečok je potrebné vyhotoviť drevené výstuhy v mieste osadenia radiátorov. Preto je potrebná spolupráca dodávateľa stavby a firmy zabezpečujúce vykurovací systém už v priebehu výstavby hrubej stavby.

9. ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM

Ku systému navrhujeme poistný ventil 1/2" otvárací pretlak 2,7 bar. Poistný ventil sa pripojí v horizontálnej polohe na vstupné potrubie do kotla pred expanznou nádobou s objemom 80 L. Výfuk sa zvedie cca 200 mm nad podlahu kotolne, voľne

kontrolovateľný. Istenie tepelných čerpadiel zabezpečí integrovaná nádoba s objemom 10 L.

V zmysle 031/BTP/TII (predtým STN 69 0010) budú expanzné nádoby vybavené uzatváracou, vypúšťacou armatúrou, tlakovacím ventilom a guľovým ventilom, ktorý bude v otvorenej a zabezpečenej polohe proti uzavretiu a umožní vyprázdnenie nádoby na strane vody.

Spevnené a odstavné plochy (SO-07)

Odstavné plochy sú navrhnuté skladbe P3 s povrchovou úpravou zo zámkovej dlažby.

Skladba SP1 – Spevnené a odstavné plochy zo zámkovej dlažby:

- zámková dlažba.....80 mm
- drvené kamenivo 4 – 8 mm.....40 mm
- drvené kamenivo 16 – 32 mm.....150 mm
- drvené kamenivo 32 – 63 mm.....150 mm

Na riešenom pozemku pre objekt SO-01 je navrhovaných celkovo 7 parkovacích státí, z toho 1 parkovacie miesto pre imobilných.

Spevnené plochy budú ohraničené parkovými obrubníkmi 1 000x250x50 mm.

Terénne úpravy a búracie práce

Podľa logickej následnosti jednotlivých prípravných prác sa navrhuje začať s odhumusovaním plôch potrebných pre vytvorenie nových spevnených plôch. Odhumusovanie sa navrhuje pre samotný objekt SO-07 - spevnené plochy pre skladby P3. Výmera plochy pre odhumusovanie je cca. 440 m², čo pri hrúbke odhumusovania 20 cm predstavuje množstvo 88 m³. Humus bude uskladnený na parcelách investora, resp. sa odvezie na medziskládku vo vzdialenosti do 10 km, kde sa uloží pre ďalšie použitie. Uskladnený humus sa pri konečných úpravách terénu po ukončení stavebných prác použije pre zahumusovanie plôch určených na zatrávnenie.

Pred zahájením výkopových prác je dodávateľ povinný zabezpečiť vytýčenie jednotlivých podzemných vedení — inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich prípadnému poškodeniu.

Skladovanie a využitie prebytočnej výkopovej zeminy je možné len na základe udelených súhlasov a povolení od príslušných orgánov štátnej a verejnej správy (5 26 b a 39 Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 2. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení vyhlášky MŽP SR č. 322/2017 2. z.).

SO-07 SPEVNENÉ PLOCHY

Objekt zariadenia pre seniorov bude dopravne prístupný z miestnej komunikácie existujúcim vjazdom a výjazdom. Jej povrch bude tvorený podľa skladby P3 krytom zo zámkovej dlažby. Plocha komunikácie predstavuje 440 m². Po odhumusovaní potrebnej plochy sa prevedie výkop pre uloženie jednotlivých vrstiev spevnenej plochy. Podklad pre spevnenú plochu sa zhutní (Edeir = 45 MPa). Po obvode spevnených plôch bude osadený cestný obrubník (šxvxd -50x250x1000 mm). Celá spevnená plocha skladieb bude pozostávať z roznášacej vrstvy (štrkodrt' frakcie 32-63 mm) hr. 150 mm, nosnej vrstvy (štrkodrt' frakcie 16-32 mm) hr. 150 mm, kladacej vrstvy (drvené kamenivo frakcie 4-8 mm) hr. 40 mm a finálnej vrstvy zo zámkovej dlažby hr. 80 mm.



Dažďová kanalizácia

Technické a materiálové riešenie dažďovej kanalizácie

Ako materiál pre výstavbu kanalizácie navrhujem potrubie z PVC U rúr $\square$ N 160 SN-4. Potrubie bude uložené do pieskového lôžka a obsypané pieskom, uloženie v suchu. Dno výkopu musí byť vykopané so súladom s predpísanými spádmi a sklonmi, min. sklon 2% smerom do štrkového trativodu.

PVC potrubie musí byť položené na 100 mm vysoký, urovnaný pieskový podsyp tak, aby uloženie bolo rovnomerné. Potrubie je postupne obsypávané materiálom zhodným s podsypovým materiálom až do výšky vrstvy zeminy max. 200 mm nad temeno potrubí. Obsýpový materiál bude ručne sypaný medzi stenu výkopu a potrubie. Potrubia môžu byť skrátené jemnou pílkou pravouhlým rezom a vonkajšia hrana potrubia musí byť zabrúsená pilníkom, uhol zabrúsenia približne 15°. Spojovanie potrubia a tvaroviek sa prevádza s pomocou hrdla s tesniacim krúžkom. Pred nasunutím potrubia do hrdla sa vyčistí vnútorná plocha hrdla a koniec nasúvaného potrubia alebo tvarovky, potom sa natrie nasunovaný koniec potrubia či tvarovky mazivom (nepoužívať tuky a oleje) a ľahkým otáčaním hrdla sa zasunie až po označené miesto. Takto docielime spojenie istené proti podtlaku a pretlaku, ktorá nám dáva zároveň záruku, že sa potrubie pri prípadných zmenách teplôt v hrdle roztiahne odpovedajúcim spôsobom. Pri nízkych teplotách je materiál citlivý na náraz. Pri teplotách pod 0°C sa odporúča predchádzať silnému namáhaniu.

Pred zasypávaním gravitačných prípojok bude prevedená skúška tesnosti kanalizácie.

Potrubie kanalizácie bude napojené na revíziu šachtu plastovú v trativode za pomoci kanalizačných dielov šachtových a šachtových vsuviek. Spoje rúr musia byť vodotesné a ich životnosť musí byť rovnocenná životnosti prípojky.

Technické a materiálové riešenie štrkového trativodu

Stavebná jama pre trativod sa vystelie geotextiliou min. 300 glm² vo dvoch vrstvách. Ako zásyp trativodu je navrhovaný štrk fr. 32-63 mm. hutnený po vrstvách 200 mm. Do trativodu sa privedú dažďové potrubia pod sklonom min. 2‰. Prestup potrubí do trativodu musí byť obalený geotextiliou.

Po vyplnení a zhutnení štrkového násypu sa geotextiliou vo dvoch vrstvách preloží vrchná časť trativodu. Následne sa zrealizuje zahumusovanie a zatrávnenie nad trativodomom v celkovej vrstve 400 mm. Realizovať po vrstvách 200 mm.

ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce sa vykonajú v súlade s STN 736701, 756910, 736005, 733050, 755402. Lôžko a úprava dna ryhy musí byť zhutnené. Zhutnenie robíť v súlade s STN 756101 a 736632 čl.3. Lôžko pod potrubím bude 0,10 m z piesku. Plaň ryhy pre potrubie, lôžko a obsyp bude zhutnené na mieru zhutnenia podľa STN na I_d - 0,90. Obsyp potrubia hŕpe vykonať pieskom 0,30 m nad potrubím. Potom sa ryha zasype výkopovým materiálom. Základové pomery budú spresňované aj v procese realizácie. Počas prác je nutné udržiavať stavebnú jamu bez spodnej vody. Paženie základovej jamy predpokladáme že bude požením. Ryha pre kanalizáciu bude pažená prílohným pažením. Prebytočná zemina sa použije v rámci terénnych úprav stavby. V prípade výskytu spodnej vody bude vo výkopoch prevedená drenáž.

Pred začatím výkopových prác je nutné vytýčiť všetky podzemné vedenia jednotlivých správcoch sietí a preveriť hĺbku ich uloženia. Pri križovaní s jestvujúcimi inžinierskymi sieťami robiť výkop len ručne!

Drobná architektúra + výsadba (SO-08)

V rámci drobnej architektúry a výsadby sú navrhované 4 lavičky na sedenie s rozmerom 1800 x 500 mm (kombinované ocelové-drevené) a výsadba okrasných drevín a kríkov spolu s výsevom trávy, ktoré sa upresnia pri realizácii. Navrhované sú 4 kusy drevených vyvýšených záhonov. Vyvýšené záhony budú vystlané nopovou fóliou.

Ochrana pred bleskom

Z dôvodu ochrany objektu pred bleskom je pre oba objekty navrhovaný bleskozvod s uzemnením vrátane vnútornej ochrany objektu podľa STN EN 62305 – Ochrana pred Bleskom.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe a pri budúcej prevádzke.

- všetky pracovné a ochranné pomôcky musia byť pripravené pred začatím prác
- udržiavať poriadok na skládke materiálu a v jej okolí
- dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Zb. zákon
č. 124/2006 Zb, vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Zb.
- ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie v predpísanom stave
- pri práci s elektrickými prístrojmi dodržať ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350 a STN 34 3500
- počas procesu výstavby dodržiavať požiadavky vyhl. č. 147/2013 Zb., nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z

Stručná charakteristika stavby

Stručná charakteristika stavby SO-01 – Hlavný objekt

Prístup na pozemok je riešený zo severozápadnej strany z miestnej komunikácie. Navrhované odstupové vzdialenosti objektu vid' výkres c02 – Celková situácia stavby. Uvedené rozmery platia pre katastrálne hranice, podľa kópie z katastrálnej mapy. Jedná sa o dvojpodlažnú nepodpivničenú budovu v rovinnom teréne. Objekt bude zastrešený sedlovou strechou so sklonom 15°.

Napojenie na inžinierske siete bude cez navrhovanú prípojku kanalizačnú, vodovodnú a elektrickú – vid'. Výkres c02 – Celková situácia stavby. Odvedenie dažďových vôd je navrhované odvedením do štrkového trativodu na pozemku investora.

Konštrukcie a práce HSV

Vytýčenie stavby

SENSKÁ REPUB.

80 BY 51

Podľa výkresu základov sa pred zahájením zemných prác objekt vytýči lavičkami. Zreteľne sa vyznačí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky.

Zemné práce - výkopy

Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do hĺbky 20-30 cm, ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce sa odporúča prevádzať strojne a tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. Vyťaženú zeminu je potrebné odvieť na vopred určenú skládku na stavenisku, ktorú určí investor. V okolí objektu sa nepredpokladá zvýšená hladina podzemnej vody, ktorá môže zasahovať nad úroveň základovej škáry. V opačnom prípade je potrebné zníženie hladiny podz. vody pod túto úroveň.

V prípade, že sa preukáže nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania stavby. Pri výkopových prácach je potrebné dbať o BOZ. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb. par. 19 – 22.

Výkopy sa vymerajú a zrealizujú podľa stavebného výkresu 01 - Pôdorys základov. Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť 0,25 Mpa.

Základové konštrukcie

Základové konštrukcie pod nosnými stĺpmi sú navrhnuté ako základové pätky a dvojúrovňové základové pásy. Základové pätky s rozmermi 900x900x850 mm - betón C 20/25 (B 25).

Základové pásy – spodná časť šírky 600 mm - betón C 16/20 (B 20) a horná časť z betónových debniacich tvárnic. Výkopy pre základové pásy a pätky sa musia ihneď vybetónovať. Základové pásy pätky sú obojstranne rozšírené oproti rozmerom stĺpov a stien. Základové ryhy je potrebné vysypať štrkopieskom o hrúbke 150 mm. Podkladové betóny sú navrhnuté z betónu C16/20, hrúbky 150 mm, vystužené KARI sieťou (pod priečkami dvojitou, šírky 0,5 m). Pod podkladové betóny je navrhnutý štrkový podsyp hrúbky 150 mm. Pri betónovaní základov sa nesmie zabudnúť na vynechanie prestupov v základoch pre ležaté rozvody kanalizácie, plynové a vodovodné potrubie. Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutá hydroizolácia Hydrobit V 60S.

Zvislé nosné a nenosné konštrukcie

Obvodové nosné steny

Obvodové nosné murivo hr. 300 mm je navrhované z pórobetónových tvárnic (napr. systémové riešenie YTONG LAMBDA P2-350) na lepiacu maltu YTONG. Navrhované je zateplenie kontaktným zatepl'ovacím systémom na báze EPS hr. 150 mm, soklová časť bude zateplená kontaktným zatepl'ovacím systémom na báze XPS hr. 100 mm.

Vnútorne nosné steny

Nosné murivo hr. 300 mm je navrhované z pórobetónových tvárnic (napr. systémové riešenie YTONG LAMBDA P2-350) na lepiacu maltu YTONG.

Deliace priečky

Priečkové murivo hr. 150 mm je navrhované z pórobetónových tvárnic (napr. systémové riešenie YTONG LAMBDA P2-500) na lepiacu maltu YTONG.

Ako finálna povrchová vrstva je navrhovaná omietka trená hrúbka zrna 1,5 mm.

Vodorovné nosné konštrukcie

Stropná konštrukcia nad 1.np a 2.np je tvorená monolitickou železobetónovou nosnou doskou hr. 200 mm. Strešná konštrukcia je tvorená dreveným krovom. Obvodové stuženie stavby je navrhované cez obvodový železobetónový veniec. Preklady sú navrhnuté monolitické, železobetónové a keramické.

Konštrukcia strechy

Navrhnuté sú sedlové strechy so sklonom 15°. Konštrukcia strechy objektu je riešená dreveným krovom. Zateplenie stropu je realizované vrstvou tepelnej izolácie z minerálnej vlny hr. spolu 350 mm. Zo spodnej strany je tepelná izolácia odizolovaná parotesnou zábranou. Navrhovaná je ľahká strešná krytina z lakoplastovaného plechu v tvare škridle, farebný odtieň podľa výberu investora (napr. svetlosivá – RAL 7035). Skladba strešnej konštrukcie je uvedená vo výkresovej časti.

Odvodnenie strechy bude zabezpečené strešnými žľabmi, ktoré budú zaústené do dažďových zvodov.

Schodisko

Schodisko z 1.np na 2.np sa realizuje ako monolitické železobetónové dvojramenné. Hrúbka schodiskovej dosky je 150 mm, doska je kotvená do základového pásu širokého 500 mm, nosnej vnútornej steny a stropu.

Povrchová úprava schodiska je navrhnutá z keramického obkladu. Šírka ramena je 1200 mm. Zábradlie výšky 900 mm a 750 mm sa vyhotoví až po dokončení a skolaudovaní budovy z dôvodu nepoškodenia zábradlia, počas výstavby zabezpečiť schodiskový priestor provizórnym zábradlím s dreva.

Komín

Je navrhované 1 komínové teleso podľa výkresovej dokumentácie. Komínové teleso bude vedené cez podlažia, stropné konštrukcie, povalu a strešný plášť kde bude vyvedené v bezpečnej výške od hrebeňa strechy. Komín bude založený na základovom páse 500x500x850 mm, vid' výkres 01-Pôdorys základov.

Komínové teleso napr syst. riešenie SCHIEDEL Uni, typ samostatná tvarovka, priemer prieduchu D= 180mm, rozmery 360x360mm.

Univerzálny komínový systém pre všetky typy palív.

Konštrukcie a práce PSV

Podlahy

Nášľapné vrstvy jednotlivých podláh sú navrhované podľa typu a účelu miestností. Soklíky sú navrhované podľa typu podlahy. Jednotlivé skladby podláh sú uvedené vo výkresovej dokumentácii.

Výplňové konštrukcie

Všetky vonkajšie okná a dvere sú navrhnuté plastové s izolačným trojsklom, $U_w=0,65 \text{ W/m}^2\text{K}$ a $U_D=0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$, povrchová úprava podľa výberu investora (napr. biela – RAL 9010). Vnútorne dvere sú navrhnuté v celom rozsahu drevené, v drevených rámových zárubniach. Styky podláh v úrovni dverných otvorov sa prekryjú prechodnými lištami. Výlez na strechu je navrhovaný s rozmermi 550x850 mm.



Detaily osadenia okien, dverí realizovať podľa štandardných katalógových detailov dodávateľa.

Pred objednaním výplní otvorov je potrebné zmerať skutočné rozmery stavebných otvorov !

Povrchové úpravy stien a podláh

Vonkajšia omietka je navrhnutá silikónová trená hrúbka zrna 2,0 mm) odtieň podľa výberu investora. Na vonkajšom sokli je použitá mozaiková omietka.

Ovládacie prvky

Ovládacie prvky ako napr zvonček, spínač osvetlenia, poštové schránky a pod. Musia byť osadené vo výške 0,80 – 1,20 m nad podlahou. Elektrické zásuvky musia byť umiestnené vo výške min. 500 mm nad podlahou. Ovládacie prvky vo výťahu musia byť osadené vo výške 0,8 – 1,2 m a musia byť čitateľné aj hmatom (reliéfne a Braillovo písmo umiestnené vedľa tlačidiel). Nie sú navrhované pevne zabudované zariadenia núdzového volania – na tento účel sú pre pacientov určené SOS náramky s funkciou GPS.

Základné technické prvky prístupnosti

Výťah

V objekte je navrhovaná osobný evakuačný výťah pre prepravu osôb medzi 1.np a 2.np. Výťah typ SPIG ORONA S16.

Ovládacie prvky sú umiestnené s ohľadom na jednoduchú obsluhu a dosah.

Rampy pre imobilných

V objekte ani v okolí objektu nie sú navrhované rampy. Spevnené komunikácie v okolí objektu sú bez výškových rozdiel. Celé dispozičné riešenie v objekte na 1.np a 2.np je riešené bez výškových rozdielov. Na vertikálnu komunikáciu medzi podlažiami bude slúžiť výťahová plošina.

Zábradlia

Zábradlia v celom objekte sú riešené ako nerezové. Madlá na schodisku budú umiestnené vo výškach 750 mm a 900 m. Madlá v komunikačných priestoroch po stranách budú osadené vo výške 850 mm.

Zábradlia na balkónoch budú vysoké 1 000 mm nad úrovňou podlahy.

Tepelné izolácie

Izolácia stropu bude realizovaná izol. rohožami NOBASIL. Celková hr. tepelnej izolácie stropu je navrhnutá 350 mm.

V podlahách je ako tepelná izolácia navrhnutý podlahový polystyrén PSE hrúbky 130 mm.

Zateplenie obvodového plášťa je navrhované kontaktným zateplovacím systémom na báze EPS-F hr. 150 mm.

Hydroizolácie

Vodorovnú izoláciu proti zemnej vlhkosti tvorí lepenka 2x HYDROBIT V 60 S35 natavená na podkladný betón. Podľa okolitej zástavby sa vie, že max. hladina podzemnej vody nezasahuje do výšky základových konštrukcií.

Izolácia stien proti vode, vlhkosti, nasiakaniu a zemnej vlhkosti sa montuje na základovú – podkladovú dosku. Na technologických špárach prekrytie 30 cm, ďalej vytiahnutá ako izolácia sokla nad terénom do výšky min. 30 cm nad upravený terén s príslušnými drenážnymi odvodňovacími vrstvami.

Klampiarske výrobky

Strešné žľaby a zvody, ako aj ďalšie doplnkové konštrukcie strechy sú navrhované z poplastovaného plechu. Okenné parapety sú súčasťou dodávky okien. Výpis klampiarskych výrobkov vid' výkresy 05 – Pôdorys strechy a 16 – Výpis klampiarskych výrobkov.

Omietky a povrchové úpravy

Vnútorne omietky budú realizované z vápennej omietky hr. 15-20 mm, najprv cementová omietka podkladová, ktorá drží vápennú pohľadovú omietku štukovú. Maľby sa prevedú s ohľadom na požiadavku investora. Sanitárne priestory budú opatrené obložené keramickým obkladom do výšky 1500 mm – WC a 2 000 mm - kúpeľne. Vonkajšia omietka je navrhnutá silikónová trená hrúbka zrna 2,0 mm. Farba vonkajšej omietky odtieň biela – RAL 9010 a svetložltá (presný odtieň sa upresní pri realizácii).

Zariadenie staveniska

Zariadenia staveniska bude umiestnené v oplotenom areáli s uzatvárateľnou bránou a riadeným vjazdom a výjazdom vozidiel stavby na území areálu. Prevádzka nebude obmedzená. Predpokladané vybavenie:

- Sociálne a prevádzkové zariadenie pre pracovníkov stavby
- Prenosné sklady materiálu
- Určené voľné skladovacie plochy
- Vymedzené parkovacie plochy

Neuvažuje sa s výrobnými zariadeniami. Dodávatelia pokryjú svoju spotrebu stavebného materiálu, konštrukcií zmesí z výroby a z výrobných zariadení mimo staveniska.

Objekty a zariadenia staveniska

Investor neuvažuje so spoločnými objektmi a zariadeniami. Generálny dodávateľ a zhotoviteľ si vybuduje svoje potrebné zariadenie staveniska na určenej ploche a pri ukončení svojej činnosti na stavbe toto zariadenie staveniska zlikviduje.

Zabezpečenie ochrany objektov

Areál staveniska je čiastočne oplotený. Vjazd na stavenisko do areálu bude opatrený uzatvárateľnou bránou. Dočasným verejne prístupnej časti k stavbe riešenej stavby

Zabezpečenie prívodu vody a energií.



Územie je zabezpečené pitnou vodou, kanalizáciou a odvodnením. Prípojka NN je existujúca.

Dopravné trasy pre presun dodávok a materiálov

Doprava a zásobovanie bude po existujúcich komunikáciách.

Stručná charakteristika stavby SO-06 - ALTÁNOK

Základné údaje charakterizujúce stavbu

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu rieši novostavbu zariadenia sociálnych služieb komunitného typu v obci Bystré. V rámci projektu je riešený jeden objekt zariadenia sociálnych služieb (SO-01) a k nemu pridružené objekty prípojok, spevnených plôch, altánku a drobnej architektúry.

Konštrukcie a práce HSV

Zemné práce - výkopy

Podľa výkresu základov sa pred zahájením zemných prác objekt vytýči lavičkami. Zreteľne sa vyznačí výškový bod, od ktorého sa určujú všetky príslušné výšky.

Vlastné zemné práce sa začnú skrývkou ornice a to najmenej do hĺbky 20-30 cm, ktorá sa uloží na vhodnom mieste stavebnej parcely. Samotné výkopové práce sa odporúča prevádzať strojne a tesne pred betonážou základov je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. Vyťaženú zeminu je potrebné odvieť na vopred určenú skládku na stavenisku, ktorú určí investor. V okolí objektu sa nepredpokladá zvýšená hladina podzemnej vody, ktorá môže zasahovať nad úroveň základovej škáry. V opačnom prípade je potrebné zníženie hladiny podz. vody pod túto úroveň.

V prípade, že sa preukáže nevhodné základové pomery, je potrebné prehodnotiť spôsob zakladania stavby. Pri výkopových prácach je potrebné dbať o BOZ. Je potrebné dodržiavať bezpečnostné ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 147/2013 Zb. par. 19 – 22.

Výkopy sa vymerajú a zrealizujú podľa stavebného výkresu 03 - Pôdorys základov. Spätné zásypy pod konštrukciami je potrebné zhutniť na únosnosť 0,25 Mpa.

Základy

Základové konštrukcie pod nosnými stĺpikmi sú navrhnuté ako základové pätky s rozmermi 400x400x800 mm - betón C 12/15 (B 15). Výkopy pre základové pätky sa musia ihneď vybetónovať. Základové pätky sú hlboké min. 800 mm od upraveného terénu. Základové ryhy je potrebné vysypať štrkopieskom o hrúbke 150 mm. Podkladový betón je navrhnutý z betónu C12/15, hrúbky 150 mm, vystužené KARI sieťou. Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutá hydroizolácia Hydrobit V 60S.

Zvislé nosné a nenosné konštrukcie

Multifunkčný altánok je navrhovaný z drevenej konštrukcie a jeho zvislé nosné konštrukcie tvoria drevené stĺpy 160/160 mm.

Vodorovné nosné konštrukcie

Podkladový betón je navrhovaný z betónu C12/15 hr. 150 mm vystuženého kari sieťou. Pod podkladový betón je navrhované štrkové lôžko hr. 150 mm, frakcie 16/63.

Konštrukcia strechy

Navrhnutá je šesťholníková šikmá strecha so sklonom 25° podľa výkresovej dokumentácie. Konštrukcia strechy altánku je riešená dreveným krovom tvoreným väznicami 150/200, krokvami 80/160, stĺpkami 160/160 a pásikmi 100/150 mm podľa výkresovej dokumentácie. Na krokvy bude zhotovené plné debnenie z hobľovaných dosák na pero drážku a následne paropriepustná fólia prichytená kontralatami profilu 50/50 mm. Celú konštrukciu krovu je potrebné natrieť náterom proti hnilobe a škodcom. Drevené konštrukcie musia byť impregnované náterom 3x.

Navrhovaná je ľahká strešná krytina z lakoplastovaného plechu, farebný odtieň podľa výberu investora (napr. antracitová – RAL 7016). Skladba strešnej konštrukcie je uvedená vo výkresovej časti.

Odvodnenie strechy bude zabezpečené strešnými žľabmi priemeru 120 mm, ktoré budú zaústené do dažďových zvodov priemeru 100 mm.

Schodisko

V objekte nie je navrhované schodisko.

Komín

Je navrhované 1 komínové teleso na odvod spalín z krbu podľa výkresovej dokumentácie. Komínové teleso bude vedené cez strešnú konštrukciu kde bude vyvedené v bezpečnej výške od hrebeňa strechy. Komín bude založený na základovej päťke 450x450x800 mm, viď výkres 03-Pôdorys základov.

Komínové teleso napr. syst. riešenie SCHIEDEL Uni, typ samostatná tvarovka, priemer prieduchu D= 180mm, rozmery 360x360mm.

Univerzálny komínový systém pre všetky typy palív.

Konštrukcie a práce PSV

Povrchové úpravy stien a podláh

Ako nášľapná vrstva v altánku je navrhovaný kamenný koberec hr. 50 mm. Jednotlivé skladby podláh sú uvedené vo výkresovej dokumentácii.

Hydroizolácie

Vodorovnú izoláciu proti zemnej vlhkosti tvorí lepenka 2x HYDROBIT V 60 S35 natavená na podkladný betón. Podľa okolitej zástavby sa vie, že max. hladina podzemnej vody nezasahuje do výšky základových konštrukcií.

Izolácia proti vode, vlhkosti, nasiakaniu a zemnej vlhkosti sa montuje na základovú – podkladovú dosku. Na technologických špárach prekrytie 300 mm.

Klampiarske výrobky

Strešné žľaby a zvody, ako aj ďalšie doplnkové konštrukcie strechy sú navrhované z lakoplastovaného plechu.

SENSKÁ REPUB

Obec BYSTĚ

2./ Stavba bude umiestnená a zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval:

Inžinierska agentúra s.r.o., Duklianskych hrdinov 1210, 093 01 Vranov nad Topľou

Architektonicko-stavebné riešenie: Ing. Ladislav Bl'acha – autorizovaný stavebný inžinier, komplexné architektonické a inžinierske služby ev. č. opr, 1255 *A1

Statické riešenie: Ing. Tomáš Fulka – autorizovaný stavebný inžinier, statika stavieb ev. č. opr, 6951 *I3

Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov, vykurovanie, zdravotníctva, vzduchotechnika, vodovodná a kanalizačná prípojka: Ing. Pavol Fedorčák, Phd. – autorizovaný stavebný inžinier, technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, ev. č. opr, 5986 *I4

Požiarna ochrana: Ing. Štefánia Haburajová DIS., špecialista PO – reg. č. 45/2016 BČO

Elektrická prípojka, EOZ a bleskozvod: Ing. Anton Illéš – autorizovaný stavebný inžinier- ev. č. opr, 4662*I4 – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb

3./ Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľský cez firmu, ktorá bude určená investorom stavby pri výberovom konaní. Investor stavby je povinný do 15 po skončení výberového konania oznámiť stavebnému úradu vybraného dodávateľa stavby.

Vybraný zhotoviteľ stavby je povinný zabezpečiť výkon činnosti stavbyvedúceho autorizovanou osobou. Stavbyvedúci organizuje, riadi a kontroluje stavebné práce a činnosti na stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku.

Stavbyvedúci je oprávnený určovať začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, dávať pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce a pohybu osôb na stavenisku a na stavbe, preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnosť a určovať ich umiestnenie a uskladnenie na stavenisku, dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, ak sa vyskytla prekážka, pre ktorú je ich ďalšie vykonávanie neprípustné, koordinovať poradie stavebných prác, vykázať cudziu osobu zo staveniska a zo stavby. Napojenie na el. sieť môže uskutočniť iba osoba s povolením.

4./ V súlade s ust. § 46d stavebného zákona bude na stavenisku vedený stavebný denník, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku a budú v ňom zapisované všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o vykonávaní stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta a nad vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.

5./ Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané ustanovenia §§ 48- 53 stavebného zákona a platné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, predpisy hygienické, bezpečnostné a príslušné právne a technické normy z oblasti realizácie pozemných stavieb.

6./ Podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov a správcov sietí technického vybavenia územia:

6.4 Krajský pamiatkový úrad Prešov – vyj. č. Z-PUSR-070126/2024 zo dňa 02.09.2024:

Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona číslo 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.

6.5 Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP – vyj. č. OU-VT-OSZP- -2024/009607-02 zo dňa 16.08.2024:

Okresný úrad Vranov nad Topľou – odbor starostlivosti o životné prostredie - ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zák. č. 525/2003 Z.z. „o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, v znení nesk. predpisov a § 61 a § 71 zák. č. 364/2004 Z.z. „o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení nesk. predpisov (vodný zákon)“, v znení neskorších predpisov, dáva v zmysle § 28 ods. 1 „vodného zákona“ k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie:

z hľadiska ochrany vodných pomerov konštatujeme, že predpokladaná stavba je možná za nasledovných podmienok :

- k uskutočneniu stavby a užívaniu stavby :

1. návrh vsakovacieho objektu a jeho parametre je možné až podľa výsledkov hydrogeologického prieskumu, so zameraním na vsakovanie, tzn.:

- vyjadrenie geológa ku možnosti vsakovania vôd,
- určenie podmienok za akých je vsakovanie možné,
- zatriedenie zemín v mieste vsaku,
- určenie koeficientov vsakovanie pre zeminy,
- výšku hladiny podzemnej vody

2. počas realizácie stavby činnosťou neohroziť, ani nezhoršiť, kvalitu povrchových vôd, nepoškodiť životné prostredie a nezhoršiť odtokové pomery v území; neohroziť alebo nepoškodiť existujúce vodné stavby

3. dodržať opatrenia na zabránenie, či zmiernenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do podzemných a povrchových vôd podľa § 39 „vodného zákona“. Zabezpečiť prostriedky potrebné na zneškodnenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodou (sorpčný materiál ...)

V súlade s § 73 ods. 18 „vodného zákona“ sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko podľa § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (stavebný zákon).

Toto záväzné stanovisko, pokiaľ nedošlo k zmene ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého orgán štátnej vodnej správy vychádzal, alebo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých orgán štátnej vodnej správy vychádzal, zároveň nahrádza stanovisko pre konanie nasledujúce podľa „stavebného zákona“.

6.6 Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP – vyj. č. OU-VT-OSZP-2024/009620-002 zo dňa 04.09.2024:

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO.

SENSKÁ REPUB.

vec BYSTRU

Počas realizácie stavby sa predpokladá vznik odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov, nasledovne :

O – ostatný odpad (O)

N – nebezpečný odpad (N)

15 01 01 obaly z papiera a lepenky (O)

15 01 02 obaly z plastov (O)

15 01 04 obaly z kovu (O)

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované
nebezpečnými odpadmi (N)

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako
uvedené v 17 01 06 (O)

17 02 01 drevo (O)

17 04 05 železo a oceľ (O)

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09
02 a 17 09 03 (O)

20 03 01 zmesový komunálny odpad (O)

Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o odpadoch“) dáva v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod. 2 „zákon o odpadoch“ k predloženej žiadosti nasledovné vyjadrenie:

z hľadiska odpadového hospodárstva tunajší úrad súhlasí s vydaním stavebného povolenia a s realizáciou predmetnej stavby za splnenia nasledovných podmienok pôvodcom odpadov :

1. Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť pred vznikom odpadov, odovzdávaných opravenej organizácii v zmysle zákona o odpadoch, preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom (§ 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií) a to nasledovne : „rozsah zmluvných podmienok o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi alebo odpadmi z demolácií vyjadruje najmenej druhy odpadov, s ktorými bude nasledujúci držiteľ fyzicky nakladať, spôsob nakladania s odpadmi u nasledujúceho držiteľa, plánovaný spôsob spracovania odpadov v prvom zariadení na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovateľa odpadu, oprávnenie na nakladanie s odpadmi platné počas trvania zmluvného vzťahu“.

2. Pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu v čo najvyššej miere. vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými

a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia

3. Stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú. Ak to podmienky nedovoľujú, pôvodca odpadu musí mať doklad o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch

4. Výkopová zemina, ktorá vznikne pri realizácii stavby, sa môže použiť iba v rámci stavby na dotknutých pozemkoch .

5. S odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie predmetnej stavby, sa bude nakladať v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

6. Odovzdať odpady iba oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch, o odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadov doklad

7. Prepravu odpadov z miesta ich vzniku do zariadenia na nakladanie s odpadmi musí vykonať iba oprávnená osoba, ktorá disponuje registráciou podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch

8. Pôvodca odpadov bude viesť a uchovávať evidenciu o množstvách a druhoch produkovaných odpadoch v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej činnosti v znení neskorších predpisov, a evidenciu o nakladaní s nimi

9. Pôvodca odpadov je povinný ohlasovať údaje z evidencie odpadov tunajšiemu úradu a uchovávať ohlasované údaje po dobu 5. rokov

10. S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby, nakladať v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Bystré

11. K žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii pre kolaudačné konanie, budú tunajšiemu úradu predložené doklady o zhodnotení a zneškodnení odpadov zo stavby, t. z. zmluva s oprávnenou spoločnosťou s rozsahom zmluvných podmienok v zmysle vyhlášky 344/2022, faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi v zmysle zákona o odpadoch, registrácia PO/FO oprávnenej na podnikania na prepravu odpadov pre cudziu potrebu podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch, resp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa nakladalo s odpadmi počas realizácie stavby.

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie, ani súhlas, a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. V súlade s § 99 ods. 2 „zákona o odpadoch“ sa toto vyjadrenie považuje za záväzné stanovisko.

6.5 Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP – vyj. č. OU-VT-OSZP-2024/010601-002 zo dňa 11.09.2024:

Okresný úrad Vranov nad Topľou - odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ochrany prírody a krajiny ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 1 ods. 1 a § 5 ods.1 zákona NR SR č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 64 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a



krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), vydáva v zmysle § 68 a § 9 ods.1 písm. c) zákona k predloženej žiadosti nasledovné záväzné stanovisko:

Na základe oboznámenia sa s predloženou dokumentáciou okresný úrad konštatuje, že daná stavba bude realizovaná mimo chránených území v zmysle zákona, mimo území medzinárodného významu a mimo území európskej siete chránených území Natura 2000. V dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody), kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti zákona.

K vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KOMUNITNÉHO TYPU SENIORDOM VISTA V OBCI BYSTRÉ“, okresný úrad ako dotknutý orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny nemá námietky za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

- počas prác bude zabezpečené aby nedochádzalo k vzniku skládok odpadu, prípadné vzniknuté skládky budú počas prác vhodným spôsobom bezodkladne likvidované;
- upozorňujeme, že pri rekonštrukčných prácach postupovať v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody, podľa ktorej je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu;
- pokiaľ v priebehu rekonštrukčných prácach príde k nálezu chorého, zraneného, poškodeného alebo uhynutého chráneného živočícha v jeho prirodzenom prostredí, je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález bezodkladne oznámiť spolu s opisom situácie organizácii ochrany prírody, ktorá určí ďalšie nakladanie s ním. Organizáciou, prijímajúcou oznámenia o nájdených chránených živočíchoch, je podľa § 65a ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody, Štátna ochrana prírody SR - RCOP Prešov. V prípade, že predmetnou investičnou akciou má prísť k porušeniu podmienok ochrany chráneného druhu (§§ 35 až 36 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR,;
- stavebník je povinný v prípade, že vykonávaním stavebných prác (pri uskutočňovaní zmeny stavby, stavebných úprav alebo udržiavacích prác na obvodových konštrukciách stavieb a pod.) môžu byť ohrozené chránené druhy živočíchov, nevykonávať takéto stavebné práce pokiaľ je to možné v období od 15. apríla do 15. augusta; použiť také technické riešenie, ktoré zabráni usmrcovaniu chránených druhov živočíchov a ktoré prednostne umožní zachovanie ich existujúcich úkrytov, hniezdisk a zimovísk v budovách, a to najmä v strešných a podstrešných priestoroch (podkrovia),;
- použiť také technické riešenie, ktoré vhodným spôsobom a v dostatočnom rozsahu kompenzuje stratu úkrytov (napr. inštaláciu špeciálnych búdok pre dážďovníky a netopiere, ak sa existujúce úkryty, hniezdiská a zimoviská chránených druhov živočíchov nachádzajú na miestach, kde je ich zachovanie problematické, ako sú napr. škáry medzi panelmi);
- v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.

Upozorňujeme, že toto záväzné stanovisko vydané podľa § 9 ods. 1 písm. c) zákona nenahrádza iné stanoviská, vyjadrenia alebo rozhodnutia podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (napr. súhlas na výrub drevín podľa § 47 zákona).

Rovnako toto stanovisko nenahrádza vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia potrebné podľa iných právnych predpisov. Na vydanie tohto záväzného stanoviska sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.

6.5 RÚVZ Vranov nad Topľou, – vyj. č. RÚVZVT/OHŽPaZ/1383/5398/2024 zo dňa 21.08.2024:

K žiadosti o vydanie záväzného stanoviska na kolaudáciu predmetnej stavby je v zmysle vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov potrebné doložiť protokol o akreditovanom odbere a analýze vzorky pitnej vody a to aj napriek tomu, že objekt bude zásobovaný pitnou vodou z verejného vodovodu.

6.5 E.I.C., Engineering inspection company s.r.o., Prešov – odborné stanovisko S2024/02383/EICIO/STA zo dňa 03.09.2024:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti technických zariadení boli v projektovej dokumentácii zistené nezhody, ktoré svojim charakterom nebránia vydaniu povolenia stavby. Oprávnená právnická osoba inspection company s.r.o. žiada zistené nezhody projekčne odstrániť najneskôr do zahájenia realizácie stavby.

Zistené nezhody

1. SO 01, diel - ASR

V technickej správe S0-01 je potrebné doplniť nasledujúce informácie:

- Zoznam použitých právnych predpisov a ostatných predpisov na zabezpečenie BOZP pri všetkých činnostiach.
- Zatriedenie VTZ podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č. 1, časť
- Splnenie požiadaviek STN EN 81-72.
- Splnenie požiadaviek nariadenia vlády č. 235/2015 Z. z.,
- príloha 1, čl. 1.2, vyhlášky č. 532/2002 Z. z. a STN EN 81-70 na výstavbu výťahov s možnosťou užívania osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
- Podrobnosti na zaistenie BOZP pri prevádzke VTZ podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., § 8.
- Výkresová dokumentácia VTZ a súvisiacich priestorov.
- Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození podľa zákona č. 124/2006 Z. z., § 4 v spojitosti s prevádzkovaním vyhradených technických zariadení zdvíhacích.

2. SO 01, diel Elektroinštalácia

- Bod 4.6,1 TS - ovládanie osvetlenia spoločných priestorov/komunikácii nie je v súlade s 2.6.3 STN 332130:1983



• Bod 4.7 TS - veta „Pre napájanie obvodov zásuviek s menovitým prúdom nepresahujúcim 20 A" nie je v súlade s čl. 411.3.3 STN 332000-4-41:2019

• Výkres 08 - uvedený typ uzemňovacej sústavy nie je zhodný s typom uvedeným v technickej správe bod 4.12

• Chýba analýza rizika v zmysle STN EN 62305-2:2013

3. SO 02 - Elektrická prípojka

• Chýba vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a ohrození v zmysle §4 zákona 124/2006 Z.z.

4. SO 01. diel - Vykurovanie

- V PD chýba výpočet expanzie
- Chýba výpočet poistných ventilov
- Chýba posúdenie rizík

Požiadavky právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti technických zariadení

1. Vyhradené technické zariadenie: „SO 01, diel Vykurovanie"

Dodávateľ je povinný vyrábať, montovať na mieste budúcej prevádzky a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie iba podľa konštrukčnej dokumentácie (realizačného projektu), ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 vyhlášky č.508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. ako oprávnená právnická osoba č. OPO-000002-07 posudzuje a vydáva odborné stanovisko ku konštrukčnej dokumentácii zariadenia.

2. Vyhradené technické zariadenie: „SO 01, diel Vykurovanie (expanz. nádoba N80)"

Dodávateľ/Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením vyhradeného technického zariadenia do prevádzky po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie zabezpečiť vykonanie úradnej skúšky v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky úradnej skúšky, oprávnená právnická osoba vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov osvedčenie o úradnej skúške.

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. ako oprávnená právnická osoba vykonáva a vydáva osvedčenie o úradnej skúške.

3. Výtah určený na prepravu osôb: „osobný evakuačný výtah ORONA S16"

Výrobca/Dodávateľ je povinný zabezpečiť posúdenie zhody výtahu určeného na prepravu osôb, ktorý je určeným výrobkom v zmysle § 5 zákona 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa príslušného postupu uvedeného v nariadení vlády č. 235/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. ako notifikovaná osoba NB 2005 posudzuje zhodu výtahov v zmysle nariadenia vlády č. 235/2015 Z. z.

Upozornenia

1. Počas procesu výstavby stavebník musí dodržiavať požiadavky vyhlášky č. 147/2013 Z. z, v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z, v znení neskorších predpisov.

2. Pri každej zmene projektovej dokumentácie, ktorá môže ovplyvniť bezpečnosť pri práci s technickými zariadeniami, resp. bezpečnosť technických zariadení umiestnených v predmetnej stavbe, je stavebník povinný predložiť zmenenú projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením na opätovné posúdenie oprávnenej právnickej osobe, E.I.C.Engineering inspection company s.r.o.

3. Stavebný úrad v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) oznamuje začatie územného konania, stavebného konania a kolaudačného konania dotknutým orgánom (tzn. aj príslušnému inšpektorátu práce), ktoré môžu uplatniť námietky a stanoviská.

4. E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. môže na základe objednávky vykonať predkolaudačnú inšpekciu v zmysle STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu vyhotovenia stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení.

6.5 Slovak Telekom, a.s., Bratislava – vyj. č. 6612423949 zo dňa 27.08.2024:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Iveta Mathiová, iveta.mathiova@telekom.sk, +421 51 7714777

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.



6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- *Všeobecné podmienky ochrany SEK*
- *Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa*

Dôležité upozornenie: § 28 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné

stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

6.5 VSD, a.s., Košice, - stanovisko č. NPP/7911/2024 zo dňa 03.05.2024:

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) súhlasí s pripojením na Odbernom mieste Bystré, 094 34 Bystré/Parcela č. 1124 pri dodržaní nasledovných podmienok:

A/ BOD PRIPOJENIA

Miesto pripojenia - Podporný bod označený na str. 2 tohto stanoviska "Lokalita možného pripojenia"

Hlavný istič - 63 A

Typ prípojky - Trojfázová

Typ merania - Priame

Umiestnenie merania - Elektromerový rozvádzač - na verejne prístupnom mieste (napr. v oplotení, pred oplotením, vedľa podperného bodu).

Majetkové rozhranie - Zariadenie VSD končí poistkovou skrinkou umiestnenou na určenom podpernom bode, ktorej montáž zabezpečí VSD. Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z poistkovej skrinky smerom do elektromerového rozvádzača.

Podmienky merania - Hlavný istič musí mať vypínaciu charakteristiku typu „B“ (do 100 A).


B/ NASLEDUJÚCE KROKY

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že po podpise Zmluvy o pripojení a uhradení pripojovacieho poplatku bude pred samotným pripojením Vášho nového odberného miesta do distribučnej sústavy z Vašej strany ešte potrebné:

1. Predložiť projektovú dokumentáciu pripojenia nového odberu do distribučnej sústavy vrátane elektromerového rozvádzača. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná kvalifikovaným elektroprojektantom v zmysle platnej legislatívy. Projektovú dokumentáciu (*.pdf), prosím, zašlite na schválenie cez portál eVSD na stránke www.vsds.sk.
2. Po schválení projektovej dokumentácie realizovať na vlastné náklady odberné elektrické zariadenie (ďalej len „OEZ“), ktoré začína odbočením kábla z rozpojovacej skrine smerom do elektromerového rozvádzača (vrátane).
3. Dať vypracovať Prvú odbornú prehliadku a skúšku (tzv. revíziu správu) na OEZ. Revíziu správu je potrebné následne predložiť pri uzatvorení Zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo doručiť elektronicky prostredníctvom portálu eVSD na stránke www.vsds.sk. O vypracovanie revíznej správy je možné požiadať aj spoločnosť VSD.
4. Uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke elektriny s vybraným dodávateľom elektriny.

C/ ÚČEL A PLATNOSŤ STANOVISKA

Toto stanovisko neslúži ako doklad k stavebnému povoleniu resp. ohláseniu drobnej stavby. Stanovisko potrebné pre vydanie stavebného povolenia resp.



potrebné na ohlásenie drobnej stavby, vydá VSD až na základe posúdenia a následného odsúhlasenia projektovej dokumentácie, v ktorom VSD určí technické riešenie pripojenia nového odberného miesta. Stanovisko nadobúda platnosť účinnosťou Zmluvy o pripojení. Stanovisko je platné po dobu účinnosti Zmluvy o pripojení.

D/ UPOZORNENIE

Dovoľujeme si vás tiež informovať, že pri realizácii pripojenia nového odberného miesta ako aj počas jeho prevádzky je potrebné dodržiavať všetky relevantné predpisy. Predovšetkým:

- Zákon o energetike
- Prevádzkový poriadok spoločnosti VSD, a.s
- Platné STN a zásady bezpečnosti práce ako aj dokumenty Podmienky merania elektriny a Riešenie nových elektrických prípojok NN, ktoré sú dostupné na portáli eVSD na stránke www.vsds.sk.

6.6 VVS, a.s. Závod Vranov nad Topľou, vyj. č. 114655/2024/O zo dňa 04.09.2024:

V súlade s novelizovaným Stavebným zákonom č. 50/76 Zb. a so zákonom 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, so stavbou

súhlasíme za pripomienok:

- pred začiatkom zemných prác je nutné požiadať o vytýčenie podzemných inžinierskych sietí v teréne, ktoré sú v správe VVS, a.s. a ktoré žiadame v plnej miere rešpektovať,

- v súlade so zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, žiadame v plnej miere rešpektovať pásmo ochrany verejného vodovodu resp. verejnej kanalizácie, v ktorom je zakázané vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, vysádzať stromy a kry, vykonávať terénne úpravy,

- pri výkopoch uskutočňovaných v blízkosti inžinierskych sietí, pri ich križovaní resp. pri ich súbehu, je nutné postupovať s najväčšou opatrnosťou, vykonávať ich ručne,

- v pásme ochrany verejnej kanalizácie resp. verejného vodovodu sa zakazuje prevádzať výkopové práce a manipulovať s mechanizmami,

pri križení a súbežnom vedení s inžinierskymi sieťami žiadame postupovať v súlade s STN 73 6005 — priestorové úpravy vedení technického vybavenia,

- v prípade obnaženia kanalizačného resp. vodovodného potrubia je jeho zasypanie možné iba za prítomnosti zamestnanca VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou,

- pred realizáciou vodovodnej a kanalizačnej prípojky vyplní investor žiadosť o realizáciu vodovodnej a kanalizačnej prípojky a uzatvorí zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou na našom závode,

- montáž vodomeru a napojenie prípojky na verejný vodovod do VŠ môžu realizovať iba zamestnanci VVS a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou po predchádzajúcej dohode v súlade s podmienkami a cenníkmi platnými vo VVS, a.s.,

- napojenie navrhovanej splaškovej kanalizácie na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu bude zrealizované za odborného dozoru zamestnanca VVS, a.s. Košice, závod Vranov nad Topľou.

Vyjadrenie VVS, a.s. platí jeden rok odo dňa vydania a stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané a nenahrádza vyjadrenie orgánu štátnej resp. verejnej správy.

7. Pred započatím zemných prác na stavbe je investor povinný zabezpečiť na vlastné náklady vytýčenie existujúcich podzemných vedení prostredníctvom správcov týchto vedení a zabezpečiť ich ochranu. Doklad o vytýčení inžinierskych sietí predloží stavebník pri kolaudácii stavby.

8. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi povereným znalcom, ako aj pracovníkom štátnej stavebnej inšpekcie vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do jej dokumentácie a vytvárať tak podmienky pre spoľahlivý výkon štátneho stavebného dohľadu. Postup prác zhotoviteľ zapisuje do stavebného denníka stavby.

9. Pri stavbe sa majú použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú harmonizované podmienky podľa osobitného predpisu (Čl. 4 až 6 nariadenia (EÚ) č. 305/ 2011), alebo podmienky podľa zákona číslo 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri kolaudácii stavby musia byť preukázané SK certifikáty (vyhotovené v štátnom jazyku SR) na stavebné výrobky zabudované v stavbe, pokiaľ si tieto výrobky vyžadujú SK certifikáty, alebo SK technické posúdenie. Použiť iba stavebné výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, požiarnej bezpečnosti stavby, ochrany TP a pod., teda sú vhodné na použitie v stavbe.

10. Stavenisko stavby povoľovanej týmto stavebným povolením musí byť zariadené a usporiadané v súlade s § 13 vyhl. č. 453/2002 Z. z. a musí spĺňať minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.. Musí byť označené ako stavenisko s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkov výstavby. Musí byť zariadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj. Ochrana životného prostredia. Na stavenisku musí byť po celý čas dokumentácia overená stavebným úradom, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

11. Stavebník sa upozorňuje na dodržanie všetkých požiaro-bezpečnostných opatrení uvedených v technickej správe projektovej dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorá tvorí súčasť tohto stavebného povolenia.

12. Voľné plochy pozemku, stavebník upraví a vysadí vhodnou zeleňou, čím sa vytvoria základné podmienky na tvorbu životného prostredia. Hrubá úprava terénu bude ukončená do kolaudácie stavby.

13. Termín začatia stavby je stavebník povinný ohlásiť príslušnému stavebnému úradu.

14. Termín ukončenia stavby: do 12 mesiacov od zahájenia stavby



15. Po ukončení stavby je stavebník povinný podať návrh na jej kolaudáciu.

16. Počas výstavby je nutné dbať na to, aby obmedzenie vlastníckych a užívateľských práv bolo čo najmenšie. Prípadne škody na cudzích nehnuteľnostiach je investor povinný uhradiť v plnej výške a stavebnou činnosťou narušené plochy viesť do pôvodného stavu.

17. Plochu pre skládky materiálov a zariadení stavebník pred začatím stavby prerokuje s Obcou Bystré. Skládkami nesmú byť obmedzované miestne komunikácie a súkromné pozemky, nesmie byť obmedzený prístup a príjazd k verejným objektom, k príľahlým stavbám alebo pozemkom, k sieťam technického vybavenia územia a k požiarum zariadeniam.

18. Stavbu je možné začať až po právoplatnosti tohto stavebného povolenia. V zmysle § 67 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá v lehote do 2 rokov, odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.

19. Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

V rámci stavebného konania neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť, rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník - SENIORDOM VISTA n.o., Pod Urbanom 2707/43, 934 01, Levice (IČO: 51811405) podal dňa 26.07.2024 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zlúčenom územnom a stavebnom konaní na stavbu: „ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB KOMUNITNÉHO TYPU SENIORDOM VISTA V OBCI BYSTRÉ“, ktorá je umiestnená na pozemku parcely číslo C-KN 1124 a 1133/1 resp. podľa GO plánu č. 68/2024 nové odčlenené parcely 1124/2, 1133/14 k.ú. Bystré a prípojky na inžinierske siete aj obecná parc. 1133/1 a vodovodná prípojka aj parcela č.1133/9. Súhlasné záväzné stanovisko podľa §24 a §40a až §40c zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov pre predmetnú stavbu bolo vydané Obcou Bystré dňa 04.09.2024 pod č. 129/2024-002. Obec Bystré, ako príslušný stavebný úrad oznámil v súlade s ust. § 61 v spojení s § 39 a ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania zlúčeného s územným konaním dotknutým orgánom štátnej správy a známym účastníkom konania oznámením sp. č. 129/2024-002 zo dňa 06.08.2024 (verejnou vyhláškou). Ústne pojednávanie bolo dňa 10.09.2024. V rámci konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené námietky. Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v §-37, 62, 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby za dodržania podmienok tohto rozhodnutia nebudú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. V rámci stavebného konania neboli vznesené žiadne námietky voči navrhovanej stavbe. Navrhovaná stavba je v súlade s platným ÚPN obce Bystré. Po preskúmaní predložených stanovísk a vyjadrení a po prevedenom stavebnom konaní bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšiu obec – Obec Bystré, OcÚ, Šarišská 98/20, 094 34 Bystré.

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a podľa § 69 stavebného zákona a v súlade s § 26 zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní v znení neskorších zmien (správny poriadok) vyvesené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce Bystré po dobu 15 dní a oznámené spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je deň doručenia.



PhDr. Ľubomír Hreha
starosta obce

Príloha pre stavebníka :

- Overená dokumentácia stavby

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania

- doručí sa verejnou vyhláškou: č.j. 129/2024-004 zo dňa 10.09.2024


Na vedomie:

- 1./ SENIORDOM VISTA n.o., Pod Urbanom 2707/43, 934 01, Levice (IČO: 51811405)
- 2./ Obec Bystré, OcÚ, Šarišská 98/20, Bystré
- 3./ Ing. Ladislav Bracha, Inžinierska agentúra, Duklianskych hrdinov 1210, Vranov nad Topľou

Dotknutým orgánom:

- 1./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- 2./ VVS a.s., závod Vranov n.T., Mlynská 1348, 093 19 Vranov n.T.
- 3./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov n.T.
- 4./ Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice
- 5./ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 1./ SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
- 6./ VVS a.s., Komenského 50, Košice
- 7./ RÚVZ Vranov n.T., Dr.C. Daxnera 91/4, 093 01 Vranov nad Topľou
- 8./ Okresné riaditeľstvo HaZZ, Vranov nad Topľou, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov n.T.
- 9./ Krajský pamiatkový úrad , Hlavná 115 Prešov
- 10./ Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku a výstavby, detašované pracovisko Východ Komenského 39/A, 040 01 Košice
- 11./ Okresný úrad Vranov nad Topľou, Odbor krízového riadenia, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou
- 12./ Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Vyvesené dňa: 10.09.2024



Zvesené dňa:

π

Odtlačok pečiatky
Podpis oprávnenej osoby